南京市公安局秦淮区看守所迁建项目电子信息设备采购

标段编码：NJFJ2500305-02HW-GHa01

招标文件

招标人（招标代理）：南京永泰工程咨询有限公司（加盖电子印章）

2025-05-15

目 录

招标文件 4
第一卷 4
第一章 招标公告（适用于公开招标） 4
第二章 投标人须知 10
投标人须知前附表 10
投标人须知正文 18
开标一览表 28
第三章 评标办法 29
评标办法前附表（综合评估法一阶段评标） 29
评标办法正文 33
第四章 合同条款及格式 37
第二卷 77
第五章 供货清单及使用说明 77
（一）投标报价说明 78
（二）投标报价表 79
（三）价格构成分析表 274
第六章 供货要求 275
第七章 图纸 279
第三卷 280
第八章 投标文件格式 280
封面 282
一、投标文件格式（商务册） 283
（一）投标函 283
（二）法定代表人（单位负责人）身份证明 285
法定代表人（单位负责人）身份证明相关附件 285
（二）授权委托书 286
授权委托书相关附件 286
（三）投标保证金 287
投标减免缴纳投标保证金信用承诺书 288
（四）联合体协议书 289
（五）商务和技术偏离表 290
（六）资格证明文件 291
1. 基本情况表 291
基本情况表 291
（附件）企业相关证明证照文件 292
（附件）企业资质 292
（附件）企业证书 292
2. 近年财务状况表 293
近年财务状况表 293
（附件）财务状况 293
3. 信誉或银行资信证明 294
4. 近年完成的类似项目情况表 295
近年完成的类似项目情况表 295
（附件）企业近年完成的类似项目情况 295
5. 正在供货和新承接的项目情况表 296
6. 近年发生的诉讼及仲裁情况 297
7. 制造商授权书 298
二、投标文件格式（价格册） 300
已标价的供货清单 300

三、投标文件格式（技术册） 301
技术响应性文件 301
其他资料 301
第九章 其他 302

第一章 招标公告

（市交易中心）南京市公安局秦淮区看守所迁建项目电子信息设备采购招标公告

标段编码：NJFJ2500305-02HW-GHa01

1. 招标条件

本招标项目南京市公安局秦淮区看守所迁建项目已由南京市发展和改革委员会以宁发改投资字[2022]610号批准建设，项目业主为南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司，建设资金来自国有（政府投资），项目出资比例为国有（政府投资）:100.00%。项目已具备招标条件，招标人为南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司，现对电子信息设备采购进行公开招标。

南京永泰工程咨询有限公司受招标人的委托负责本工程的招标事宜。

2. 项目概况与招标范围

2.1 工程建设项目的建设地点：南京市秦淮区红花街道

2.2 规模：电子信息设备采购，具体内容详见招标文件及图纸。

2.3 建设工期：90

2.4 标段划分：一个标段

2.5 本次招标采购货物的名称：电子信息设备采购

2.6 数量：一批

2.7 技术规格：详见招标文件

2.8 交货地点：项目现场

2.9 交货期：90天

3. 投标人资格要求

3.1 投标人资格要求

资质要求：投标人应具有独立的法人资格，营业执照在有效期内（提供营业执照等证明材料原件扫描至电子投标文件中）。

财务要求：投标人须提供2022年度至2023年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（财务报表附注）（提供证明材料原件扫描至电子投标文件中）。

业绩要求：投标人须提供2020年01月01日以来完成的单项合同金额2000万元及以上的公共建筑电子信息设备或智能化业绩（提供中标通知书和合同协议书及其项下设备交货验收证明材料或完工证明或使用合格证，时间以设备交货验收证明材料或完工证明或使用合格证时间为准、金额以合同协议书为准，业绩证明材料原件扫描上传至电子投标文件中）。

信誉要求：投标人须提供以下承诺：a.投标文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；b.投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；c.投标人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的（提供承诺书加盖投标人公章原件扫描上传至电子投标文件中）。

其他要求：提供社保机构出具2024年10月至2025年03月投标人为项目负责人缴纳的养老保险金缴费清单材料，加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码）

提供满足正文1.4.3条要求的承诺书。

3.2 本次招标是否接受联合体投标：　　否

接受，应满足下列条件：/

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间：本公告发布之日起至投标截止之日止。

4.2 招标文件获取方式：投标人登录“电子招标投标交易平台”免费获取；本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”选用：“宁易新”招标投标交易系统（网址）：http://njggzy.nanjing.gov.cn/njxm-prod/gdebs-login-web/login 。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间 ：2025-06-10 09:30:00。

5.2 投标文件递交方式：投标人登录“电子招标投标交易平台”递交；

5.3 逾期递交的投标文件，招标人不予受理。

6. 资格审查办法

本项目采用资格后审方式进行资格审查。

7. 其他

7.1 本标段采用的评标办法：综合评估法

7.2 具体评标办法：综合评估法

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成（总分100分）	投标报价：50.00 分 技术响应：30.00 分 商务响应：0 分 售后服务：6.00 分 安装及调试方案：10.00 分 业绩：4.00 分 其他评分因素：0 分(如有)
2.2.2	评标基准价计算方法	**一、评标基准值计算方法的确定** 方法三 方法三：评标基准价=A×K。 以有效投标文件的评标价算术平均值为A（若有效投标文件小于7家时，取有效投标文件的评标价算术平均值为A；若有效投标文件大于等于7家小于10家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A；若有效投标文件大

			于等于10家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A）。 **K取值为 100 %（取值范围为：95%~100%，在招标文件中明确或开标前随机抽取）** 说明一：评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。 说明二：评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 说明三：上文“有效投标文件”是指经初步评审合格的投标文件。	
2.2.3		投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，偏差率计算结果保留三位小数。	
条款号		**评分因素（偏差率）**	**评分标准**	**最高分**
2.2.4（1）	投标报价评分标准	投标报价与评标基准价	1.等于评标基准价得满分。 2.每高于评标基准价1%扣 0.3 分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 3.每低于评标基准价1%扣 0.3 分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 以有效投标文件的最低评标价或次低评标价为评标基准价时，低于或等于评标基准价得满分。	50.00
2.2.4（2）	技术响应评分标准	投标设备技术性能指标的响应程度 (0~16.00)	设备技术参数及要求中打★号为实质性响应指标，如有负偏离将作为无效投标；打▲号为重要指标，每有一项不满足扣2分，其余每有一项不满足扣1分，扣完为止。	16.00
		产品对接技术响应 (0~7.00)	投标人根据招标文件中要求进行对接测试的7项产品提供产品对接响应，1、对接技术响应，全面满足对接功能实现要求，得7分；2、对接技术响应较详尽，基本满足对接功能实现要求，得4分；3、对接技术响应较差的，得1分；4、未提供对接技术响应或响应与本项目严重不符，本项不得分。	7.00
		主干光缆路由规划技术响应 (0~7.00)	投标人自行对项目实施地点至南京市公安局秦淮分局大明路办公点（南京市秦淮区大明路129号-1）和南京市公安局雨花台分局(南京市雨花台区花神大道5号)光缆路由进行勘测，勘测需包含路由布放、管道沟通、光缆敷设内容。1、技术响应全面满足要求，得7分；2、技术响应基本满足要求，得4分；3、技术响应较差的，得1分；4、未提供响应或响应与本项目严重不符，本项不得分。	7.00
		汇总规则：分项汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均		
2.2.4（3）	商务响应评分标准	/		

2.2.4（4）	售后服务评分标准	本地化服务 (0~2.00)	投标人具有“7×24小时”服务能力的，得2分，未提供的不得分（提供承诺书，承诺书格式自拟）。	2.00
		项目实施团队 (0~4.00)	项目实施团队具有系统规划与管理师（高级）、系统集成项目管理工程师（中级及以上）、数据库系统工程师（中级及以上）的得满分4分，缺一项本项不得分（提供证书和投标人为其缴纳的2024年10月至2025年3月的社保证明）。	4.00
		汇总规则：分项汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均		
2.2.4（5）	安装及调试方案评分标准	网络接入方案 (0~5.00)	评委根据投标人提供的本项目接入办公专网（公安网、视频网、语音网）对接方案进行评审。方案科学合理、可行性强、内容全面，得5分；方案较科学合理、可行性较强、内容较全面，得3分；方案科学合理性一般、可行性一般、内容全面性一般，得1分；未提供方案或方案与本项目严重不符，本项不得分。	5.00
		总体技术方案 (0~5.00)	评委根据投标人提供的总体技术方案，包括深化设计、实施步骤、进度安排、质量保证措施、安全文明措施，以及设备安装调试、测试等多方面进行评审，方案科学合理、可行性强，措施等各方面合理且全面，得5 分；方案较科学合理、可行性较强，措施等各方面较合理全面得3分；方案科学合理性一般、可行性一般，措施等各方面合理全面性一般，得1分；未提供方案或施工组织方案与本项目严重不符，本项得0分。	5.00
		汇总规则：分项汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均		
2.2.4（6）	业绩评分标准	业绩 (0~4.00)	投标人须提供2020年01月01日以来承接的单项合同金额3000万元及以上的公共建筑电子信息设备或智能化业绩，提供1个得2分，本项最多得4分（提供中标通知书和合同协议书，时间、金额以合同协议书为准，业绩证明材料原件扫描上传至电子投标文件中。评分办法中类似业绩与资格审查中类似业绩不可以兼得）	4.00
		汇总规则：分项汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均		
2.2.4（7）	其他因素评分标准	/		

8. 发布公告的媒介

本公告在南京市公共资源交易中心网、江苏省公共资源交易中心网、江苏省招标投标公共服务平台和江苏省建设工程招标网/等媒介上发布。

9. 其他

9.1 本项目采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“南京智能开标大厅”网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

9.2 投标人注意事项：

（1）投标人须下载并安装“南京公共资源交易CA互联互通助手（新）”。

下载地址：https://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jyfw/079004/downloadcenter.html

（2）投标人须在江苏省公共资源交易经营主体信息库系统登记企业相关信息。

登录地址：http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F

（3）投标人需登录“宁易新”招标投标交易系统参与投标，网址为：

http://njggzy.nanjing.gov.cn/njxm-prod/gdebs-login-web/login

（4）投标人需登录南京智能开标大厅（新系统登录）参与开标活动，网址为：

http://njggzy.nanjing.gov.cn/BidOpening/online_bidding_platform/login

（5）投标人需通过以下地址下载“‘宁易新’招标投标交易系统投标文件编制工具”制作投标文件：http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jyfw/079004/downloadcenter.html

9.3 为避免投标单位因解密失败造成无效投标的情形，投标工具提供预解密功能，以验证递交的投标文件是否完整有效。操作注意事项如下：

（1）预解密过程中，如出现异常问题，请联系投标工具公司进行排查处理。

（2）投标文件递交后，可能会存在文件撤回重新制作上传的情况，请务必每次重新上传后，下载最新的文件进行预解密验证。

（3）如投标文件递交后未进行文件预解密验证，可能会存在开标过程中因文件无法解密被退回处理的风险，后果需自行承担。

9.4 技术支持联系方式：

（1）“宁易新”招标投标交易系统及投标工具联系电话：025-69088960-7-2

（2）江苏省公共资源交易经营主体信息库：025-83668675（工作时间：工作日8:30-18:00）

（3）南京智能开标大厅联系电话：400-998-0000、025-68505877、68505828

（4）国信CA联系电话：025-68505679

（5）CFCA联系方式：18061882568、4001662366

9.5 其他说明：无

10. 联系方式

招标人：	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	招标代理机构：	南京永泰工程咨询有限公司
地址：	南京市	地址：	南京市江宁区胜太东路8号 同曦鸣城A9幢3楼
联系人：	陈涛	联系人：	聂秋花
电话：	025-83198036	电话：	15850600448

招投标监督管理部门及电话：　南京市城乡建设委员会（电话:025-83278299）

第二章　投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 地址：南京市 联系人：陈涛 电话：025-83198036
1.1.3	招标代理机构	名称：南京永泰工程咨询有限公司 地址：南京市江宁区胜太东路8号 同曦鸣城A9幢3楼 联系人：聂秋花 电话：15850600448
1.1.4	项目名称	南京市公安局秦淮区看守所迁建项目
1.1.5	标段名称	电子信息设备采购
1.2.1	资金来源及比例	国有（政府投资） 国有（政府投资）:100.00%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	电子信息设备采购，具体内容详见招标文件及图纸。
1.3.2	交货期	☑交货期：90天 ☐计划开始交货日期：/ ☐其他：/
1.3.3	交货地点	项目现场
1.3.4	技术性能指标	详见招标文件第五章

1.4.1	投标人资格要求	☑资质要求：投标人应具有独立的法人资格，营业执照在有效期内（提供营业执照等证明材料原件扫描至电子投标文件中）。 ☑财务要求：投标人须提供2022年度至2023年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（财务报表附注）（提供证明材料原件扫描至电子投标文件中）。 ☑业绩要求：投标人须提供2020年01月01日以来完成的单项合同金额2000万元及以上的公共建筑电子信息设备或智能化业绩（提供中标通知书和合同协议书及其项下设备交货验收证明材料或完工证明或使用合格证，时间以设备交货验收证明材料或完工证明或使用合格证时间为准、金额以合同协议书为准，业绩证明材料原件扫描上传至电子投标文件中）。 ☑信誉要求：投标人须提供以下承诺：a.投标文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；b.投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；c.投标人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的（提供承诺书加盖投标人公章原件扫描上传至电子投标文件中）。 ☑其他要求：提供社保机构出具2024年10月至2025年03月投标人为项目负责人缴纳的养老保险金缴费清单材料，加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码） ☑提供满足正文1.4.3条要求的承诺书
1.4.2	是否接受联合体投标	否
1.4.3	投标人不得存在的其他关联情形	/

1.9.1	投标预备会	不召开
1.10.1	分包	不允许
1.11.1	实质性要求和条件	/
1.11.3	其他可以被接受的技术支持资料	/
1.11.4	偏差	允许 偏差范围：详见供货清单 最高项数：/ 其他：/
2.1	构成招标文件的其他材料	对招标文件所作的澄清、修改、图纸，构成招标文件的组成部分
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间：2025-05-21 17:00:00 形式：电子形式
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	电子形式
2.3.1	招标文件修改发出的形式	电子形式
3.1.1	构成投标文件的其他材料	/
3.2.1	增值税税金的计算方法	一般计税法
3.2.4	最高投标限价	设置最高投标限价： 是 最高投标限价：31,012,000元 （其中含暂列金额：0元）

3.2.5	投标报价的其他要求	1、投标人的投标报价高于最高限价的视为无效投标报价； 2、本项目为交钥匙工程，即投标总价包含验收合格及交付使用所涵盖的一切工作内容。
3.3.1	投标有效期	90
3.4.1	投标保证金	投标保证金的形式：现金 支票 银行保函 保险保单 担保保函 信用承诺 投标保证金的金额：人民币310,000元 保证金有效期：90 是否委托南京市公共资源交易中心代收代退： 是 投标保证金提交账号 户名名称：南京市公共资源交易中心 开户银行：交通银行江东中路支行 银行账号：320006613018010009990 银行地址：南京市江东中路265号一楼大厅交通银行江东中路支行 办理流程： （1）以现金或者支票形式提交投标保证金的，应当从本单位基本账户转出。投标人需登录江苏省公共资源服务平台（南京市），凭缴纳码关联到账信息与投标项目信息，无须随投标文件上传缴款凭证。 （2）以纸质保函（保险）形式提交投标保证金的，投标人须将纸质保函（保险）扫描件编入投标文件对应位置，并将纸质保函（保险）原件提交至上述银行办理收讫手续。 （3）以电子保函（保险）形式提交投标保证金的，通过出函机构自行办理的，投标人须将电子保函（保险）数据文件上传至投标文件对应位置，无须在江苏省公共资源服务平台（南京市）提交；通过江苏省公共资源服务平台（南京市）/宁企通惠企综合服务平台/南京市融资信用服务平台“投标电子保函服务专区”在线办理的，开标前须在江苏省公共资源服务平台（南京市）进行提交。 （4）以信用承诺方式替代投标保证金的，投标人应签署信用承诺书，随投标文件一同提交。

		（5）投标保证金退还节点如下：非中标候选人在中标候选人公示结束起5日内退还；第二、三名中标候选人在中标结果公告发出起5日内退还；中标人在合同签订之日起5日内退还，招标人未书面通知交易中心合同签订时间的，中标人在中标通知书签发之日起35日内退还。在以上退还节点前，招标人可书面通知交易中心提前退还或延迟退还。 注：实行减、免投标保证金的项目，按《关于实行差异化缴纳投标保证金降低招标投标交易成本的通知》执行。
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	/
3.5	资格审查资料的特殊要求	无
3.5.2	近年财务状况的年份要求	要求 指年2022至2023年，成立时间少于上述规定年份的，应提供成立以来的财务状况表
3.5.3	近年完成的类似项目情况的时间要求	要求 指2020-01-01至2025-06-10
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求	不要求
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许

3.7.3	投标文件所附证书证件要求	/
	投标文件签字或盖章要求	“投标文件格式 ”中要求盖单位电子印章和（或） 个人电子印章（或电子签名章）的地方， 投标人均应使用“南京招标投标交易系统”可识别的数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章（或电子签名章）。联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或） 法定代表人的个人电子印章（或电子签名章）。_“投标文件格式 ”中要求盖单位章和（或）签字的地方， 投标人均应盖章和（或）签字。联合体投标的按要求盖章和（或）签字。
4.1.1	投标文件加密要求	加密必须使用南京市招标投标交易系统可接受的数字证书。
4.1.2	封套上应载明的信息	不适用
4.2.1	投标截止时间	2025-06-10 09:30:00
4.2.2	递交投标文件地点	投标文件应递交至电子招标投标交易平台
4.2.3	是否退还投标文件	否 （仅指样本等）
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：南京智能开标大厅（ 网址：http://180.101.238.201:8180/BidOpening/online_bidding_platform/login）

5.2	开标程序	一次开标 投标人解密时间： 公布投标人名称后 60 分钟以内 注：开标过程中因招标人原因或招投标交易系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开标工作无法进行的，可根据实际情况及行政监督部门意见相应延长解密时间或调整开、评标时间。投标人未能在规定的时间内成功解密的，招标人将拒绝其投标。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7人， 其中招标人代表：2人， 专家：5人； 专家确定方式： 从“江苏省综合评标（评审）专家库”中随机抽取
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	3个（当有效投标不足三个时，评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，推荐所有有效投标为中标候选人，并标明排序）
7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：/ 公示期限：不少于 3 日
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	否 推荐中标人候选人不超过3个，并标明排序。

7.6.1	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金： 要求 要求，履约保证金的形式：银行汇票、转账支票、电汇、现金、银行保函 履约保证金的金额：合同价的5%
10	需要补充的其他内容	/
10.1	本招标项目	南京市公安局秦淮区看守所迁建项目电子信息设备采购
10.2	交易服务费	/元
注：本表下列内容为招标人需要补充的其它内容。		
10.3	1、本项目公证费：按相关规定支付； 2、本项目综合服务费：按相关规定支付； 3、本项目图纸，请复制百度云盘链接下载，链接:https://pan.baidu.com/s/1GAAuVoY0kPc-70wE2JoKpg提取码:dbea 4、中标人中标后无偿提供叁份纸质投标文件。 5、宣布成交结果后7个工作日内，投标人将以下所投产品与采购人现有系统进行对接测试，若逾期或测试不通过，将视为提供虚假材料谋取成交。测试产生的费用由投标人自行承担，具体测试产品如下：①投标人所投产品（室内信息交互终端）与采购人现有江苏省新一代警综平台监管模块进行对接测试；②投标人所投产品（自助办理机）与采购人现有江苏省新一代警综平台监管模块进行对接测试；③投标人所投产品（出所防误放终端）与采购人现有江苏省新一代警综平台监管模块进行对接测试；④投标人所投产品（视频结构化引擎）与采购人现有南京市公安局视频全结构化主引擎进行对接测试；⑤投标人所投产品（单面随身物品存储柜（主柜））与采购人现有江苏省新一代警综平台执法办案系统模块进行对接测试；⑥投标人所投产品（音视频终端）与采购人现有南京市公安局“宁证E通”进行对接测试；⑦投标人所投产品（指纹签章一体机）与采购人现有江苏省新一代警综平台电子笔录模块、执法办案系统模块进行对接测试。⑧项目验收前，须进行第三方测试，并获得合格的测试报告，相关费用由中标单位承担。 6、投标保证金减免措施如下：（1）施工项目（含工程总承包），投标保证金金额在20万元及以下的免收，金额在20万元以上的减半收取。（2）服务类项目（含全过程工程咨询）、货物类项目，投标保证金金额在10万元及以下的免收，金额在10万元以上的减半收取。（3）诚信状况良好是指投标截止时间，投标人（包括联合体各成员单位）在国家、省市信用平台网站没有失信行为被公示。实行减、免投标保证金的项目，按《关于实行差异化缴纳投标保证金降低招标投标交易成本的通知》执行。	

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对货物采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 标段名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术规格

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资格：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。 需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）为本工程项目的监理人，或者与本工程项目的监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本工程项目的监理人或本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本工程项目的监理人或本招标项目代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标货物技术性能指标的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货清单及使用说明；

（6）供货要求；

（7）图纸；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式（本招标文件中书面形式指通过电子招标投标交易平台发送和接受的且可被该系统识别的数据文件，下同）将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式通过电子招标投标交易平台发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应及时登录电子招标投标交易平台获取澄清后的招标文件，未按澄清后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人应及时登录电子招标投标交易平台获取修改后的招标文件，未按修改后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标货物技术规格的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）相关服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按相关法律法规规定计算。投标人应按第八章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资格要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的原件扫描件，按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照原件扫描件；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的原件扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、货物进场验收证书等的原件扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的货物买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

上述资料投标人应从江苏省公共资源交易经营主体信息库系统从中选择相应扫描件编入投标文件相应位置。江苏省公共资源交易经营主体信息库系统无法进行登记上传的资料，可直接扫描上传至投标文件其他资料中。投标人有义务核查投标资料的有效性和真实性，如存在扫描件无效、不清晰、不完整等情形的，投标人应及时更新相关资料，并重新制作并递交投标文件。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应当使用投标文件制作软件按照第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关项目执行进度计划、投标有效期、供货要求、招标范围等中的实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，投标文件以投标截止时间前完成递交至电子招标投标交易平台最后一份投标文件为准。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

除投标人须知前附表另有规定外，主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（见证人）等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

7.4.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

7.5.1 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

（1）投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。

（2）如果初步评审合格的投标人数量不足三家，由评标委员会判断本次投标是否具有竞争性，如投标明显缺乏竞争性的，评标委员会可否决全部投标。招标人应依法重新招标。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，也可以重新招标。

（4）法律法规规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

开标一览表

南京市公安局秦淮区看守所迁建项目　　开标记录表

项目名称：南京市公安局秦淮区看守所迁建项目

标段名称：电子信息设备采购　　标段编码：NJFJ2500305-02HW-GHa01

评标相关参数：

序号	投标人名称	解密情况	项目负责人	交货期(日历天)	投标保证金账户	投标保证金应缴金额(元)	投标保证金实缴金额(元)	投标保证金缴纳方式	投标保证金信用承诺	投标保证金到账情况	失信行为	主要设备品牌	投标报价(元)	备注
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														

最高投标限价：

招标人：　　行政监督：

开标地点：　　见证人：　　公证机构：

第三章 评标办法(综合评估法)

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1	评标方法	中标候选人排序方法	推荐排序的中标候选人
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书一致，不一致的应提供有效证明文件
		投标函签字盖章	按招标文件要求加盖单位电子印章和（或）个人电子印章（或电子签名章）。由法定代表人（单位负责人）签个人电子印章（或电子签名章）的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由委托代理人签个人电子印章（或电子签名章）的，应附合法、有效的授权委托书
		投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定
		联合体投标人	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人
		备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
		投标文件和投标报价的唯一性	只能有一个投标文件及有效报价，招标文件要求提交备选投标的除外
2.1.2	资格评审标准	营业执照（事业单位法人证书）和组织机构代码证	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照（事业单位法人证书）和组织机构代码证
		资质要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		财务要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		业绩要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		信誉要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		联合体投标人	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定
		不存在禁止投标的情形	符合第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定
2.1.3	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.5条规定
		投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
		交货期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
		交货地点	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
		技术规格	符合第六章“供货要求”中的实质性要求和条件
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定
		相关服务	符合第六章“供货要求”中的实质性要求和条件
		合同关键性条款	合同条款中的合同价格与支付、保证、违约责任、合同的生效及变更等条款无重大偏离

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成（总分100分）	投标报价：50.00 分 技术响应：30.00 分 商务响应：0 分 售后服务：6.00 分 安装及调试方案：10.00 分 业绩：4.00 分 其他评分因素：0 分(如有)
2.2.2	评标基准价计算方法	**一、评标基准值计算方法的确定** 方法三 方法三：评标基准价=A×K。 以有效投标文件的评标价算术平均值为A（若有效投标文件小于7家时，取有效投标文件的评标价算术平均值为A；若有效投标文件大于等于7家小于10家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A；若有效投标文件大于等于10家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A）。 **K取值为 100 %（取值范围为：95%~100%，在招标文件中明确或开标前随机抽取）** 说明一：评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。 说明二：评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 说明三：上文“有效投标文件”是指经初步评审合格的投标文件。
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，偏差率计算结果保留三位小数。

条款号		评分因素（偏差率）	评分标准	最高分
2.2.4（1）	投标报价评分标准	投标报价与评标基准价	1.等于评标基准价得满分。 2.每高于评标基准价1%扣 0.3 分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 3.每低于评标基准价1%扣 0.3 分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 以有效投标文件的最低评标价或次低评标价为评标基准价时，低于或等于评标基准价得满分。	50.00
2.2.4（2）	技术响应评分标准	投标设备技术性能指标的响应程度(0~16.00)	设备技术参数及要求中打★号为实质性响应指标，如有负偏离将作为无效投标；打▲号为重要指标，每有一项不满足扣2分，其余每有一项不满足扣1分，扣完为止。	16.00
		产品对接技术响应(0~7.00)	投标人根据招标文件中要求进行对接测试的7项产品提供产品对接响应，1、对接技术响应，全面满足对接功能实现要求，得7分；2、对接技术响应较详尽，基本满足对接功能实现要求，得4分；3、对接技术响应较差的，	7.00

			得1分；4、未提供对接技术响应或响应与本项目严重不符，本项不得分。	
		主干光缆路由规划技术响应 (0~7.00)	投标人自行对项目实施地点至南京市公安局秦淮分局大明路办公点（南京市秦淮区大明路129号-1）和南京市公安局雨花台分局(南京市雨花台区花神大道5号)光缆路由进行勘测，勘测需包含路由布放、管道沟通、光缆敷设内容。1、技术响应全面满足要求，得7分；2、技术响应基本满足要求，得4分；3、技术响应较差的，得1分；4、未提供响应或响应与本项目严重不符，本项不得分。	7.00
		汇总规则：分项汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均		
2.2.4（3）	商务响应评分标准	/		
2.2.4（4）	售后服务评分标准	本地化服务 (0~2.00)	投标人具有“7×24小时”服务能力的，得2分，未提供的不得分（提供承诺书，承诺书格式自拟）。	2.00
		项目实施团队 (0~4.00)	项目实施团队具有系统规划与管理师（高级）、系统集成项目管理工程师（中级及以上）、数据库系统工程师（中级及以上）的得满分4分，缺一项本项不得分（提供证书和投标人为其缴纳的2024年10月至2025年3月的社保证明）。	4.00
		汇总规则：分项汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均		
2.2.4（5）	安装及调试方案评分标准	网络接入方案 (0~5.00)	评委根据投标人提供的本项目接入办公专网（公安网、视频网、语音网）对接方案进行评审。方案科学合理、可行性强、内容全面，得5分；方案较科学合理、可行性较强、内容较全面，得3分；方案科学合理性一般、可行性一般、内容全面性一般，得1分；未提供方案或方案与本项目严重不符，本项不得分。	5.00
		总体技术方案 (0~5.00)	评委根据投标人提供的总体技术方案，包括深化设计、实施步骤、进度安排、质量保证措施、安全文明措施，以及设备安装调试、测试等多方面进行评审，方案科学合理、可行性强，措施等各方面合理且全面，得5 分；方案较科学合理、可行性较强，措施等各方面较合理全面得3分；方案科学合理性一般、可行性一般，措施等各方面合理全面性一般，得1分；未提供方案或施工组织方案与本项目严重不符，本项得0分。	5.00
		汇总规则：分项汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均		
2.2.4（6）	业绩评分标准	业绩 (0~4.00)	投标人须提供2020年01月01日以来承接的单项合同金额3000万元及以上的公共建筑电子信息设备或智能化业绩，提供1个得2分，本项最多得4分（提供中标通知书和合同协议书，时间、金额以合同协议书为准，业绩证明	4.00

			材料原件扫描上传至电子投标文件中。评分办法中类似业绩与资格审查中类似业绩不可以兼得）
		汇总规则：分项汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均	
2.2.4（7）	其他因素评分标准	/	

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 两阶段评标

第一阶段：商务技术文件开标评标。评标委员会先评审商务技术文件。选择商务技术文件得分汇总排前几名的投标人，具体数量见评标办法前附表，才能进入第二阶段开标评标。

第二阶段：价格文件开标评标（仅针对进入第二阶段的投标文件进行）。商务技术标得分是否带入第二阶段，见评标办法前附表。

2.1 评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术响应：见评标办法前附表；

（3）商务响应：见评标办法前附表；

（4）售后服务：见评标办法前附表。

（5）安装及调试方案：见评标办法前附表；

（6）业绩：见评标办法前附表；

（7）其他评分因素：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术响应：见评标办法前附表；

（3）商务响应：见评标办法前附表；

（4）售后服务：见评标办法前附表。

（5）安装及调试方案：见评标办法前附表；

（6）业绩：见评标办法前附表；

（7）其他评分因素：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的或下列条款的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7） 投标人名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

（8）投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（″*″）的主要参数要求或加注星号（″*″）的主要参数无技术资料支持的；

（9）投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

（10）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（11）投标文件的组成不符合招标文件要求的；

（12）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（13）与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量不相同的；

（14）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（15）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（16）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（17）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（18）投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（19）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（20）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（21）不符合招标文件有关暗标要求的。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）合价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正合价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评分项中各得分项应分别为各评委打分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术响应部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务响应计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对售后服务算出得分 D；

（5）按本章第 2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对安装及调试方案计算出得分 E；

（6）按本章第 2.2.4（6）目规定的评审因素和分值对业绩计算出得分 F；

（7）按本章第 2.2.4（7）目规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分 G。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E+F+G。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以通过南京市招标投标交易系统要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4如果投标人拒绝澄清或未按要求进行澄清的，评标委员会将视具体情形作出如下处理：

1）澄清内容关系到判断投标文件能否实质性响应招标文件要求的，应当否决其投标；

2）澄清内容不影响判断投标文件能否实质性响应招标文件要求的，按不利于该投标人的评判处理。

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4如果投标人拒绝澄清或未按要求进行澄清的，评标委员会将视具体情形作出如下处理：

1）澄清内容关系到判断投标文件能否实质性响应招标文件要求的，应当否决其投标；

2）澄清内容不影响判断投标文件能否实质性响应招标文件要求的，按不利于该投标人的评判处理。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

（本节应当不加修改地引用）

1. 一般约定

1.1

词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1

合同

1.1.1.1

合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2

合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3

中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4

投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5

商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6

供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7

中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8

技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9

分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10

其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2

合同当事人

1.1.2.1

合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2

买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3

卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3

合同价格

1.1.3.1

签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2

合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4

合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5

技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6

安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7

调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8

考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9

验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10

技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11

质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12

质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13

工程

1.1.13.1

工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2

施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14

天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15

月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16

书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2

语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3

合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.4 合同的生效及变更

1.4.1

除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2

除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5 联络

1.5.1

买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2

合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3

买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

1.6 联合体

1.6.1

卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2

在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3

联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3. 合同价格与支付

3.1

合同价格

3.1.1

合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2

除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2

合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款： 详见专用条款

4. 监造及交货前检验

4.1

监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1

在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2

除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3

卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4

买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5

买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1

合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2

除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3

买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4

买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5. 包装、标记、运输和交付

5.1

包装

5.1.1

卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2

每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3

除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2

标记

5.2.1

除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2

根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3 运输

5.3.1

卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2

除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3

除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4

卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括

易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4 交付

5.4.1

除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2

合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3

除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1

合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2

除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3

开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4

在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5

如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6

如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7

如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8

开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.2

安装、调试

6.2.1

开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2

除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原设备（如需要）等均由买方承担。

6.2.3

双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3

考核

6.3.1

安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原设备（如需要）等均由买方承担。

6.3.2

如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3

由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4

如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5

考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原设备（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

6.4

验收

6.4.1

如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签

署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2

如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3

除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4

在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5

合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7. 技术服务

7.1

卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2

买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3

卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4

如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8. 质量保证期

8.1

除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

8.2

在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合

同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3

质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4

在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5

在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6

在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9. 质保期服务

9.1

卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2

如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3

如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4

除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11. 保证

11.1

卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2

卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3

卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4

卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5

卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6

卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7

除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8

卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12. 知识产权

12.1

买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2

除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3

如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4

如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13. 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14. 违约责任

14.1

合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2

卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3

买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。 在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16. 不可抗力

16.1

如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2

受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3

双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节 专用合同条款

（本节招标人可以根据招标项目的具体特点和实际需要，对通用合同条款进行补充、细化和修改，但不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。） [

条款号	内容
1.1	词语定义：按通用合同条款执行
1.1.13.1	安装运行合同设备的工程名称：（必填）南京市公安局秦淮区看守所迁建项目电子信息设备采购
1.1.13.2	工程所在场所：（必填）南京市秦淮区红花街道
1.3	组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序为如下第（2）种执行：（选择其他时必填） （1）按通用合同条款执行 （2）其他：互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以买方选择指定为准。
1.4.1	合同生效条件为下列第（2）种情况：（选择其他时必填） （1）按通用合同条款执行 （2）买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。 （3）其他：
1.4.2	合同变更条件为下列第（2）种情况：（选择其他时必填）

	（1）按通用合同条款执行 （2）在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。 （3）其他：
1.5.1	买方指定的联系人：中标后填写 ； 买方指定的联系方式：中标后填写。 卖方指定的联系人：中标后填写； 卖方指定的联系方式：中标后填写。
1.6.3	牵头人在履行合同中的所有行为是否均视为已获得联合体各方的授权的约定：（招标人未填写时显示“/”）
3.1.2	关于签约合同价是否为固定价格的约定： （1）本合同为固定单价合同，投标所报单价为固定单价（卖方须充分考虑合同期限内可能发生的包括但不限于材料设备涨价、政策调整、市场风险等各项因素，并将各有关因素对投标决策的影响由卖方自行计入合同价内，过程中，单价不做任何调整）。 （2）本合同单价应包括招标范围内所需全部设备或材料的价格、包装费、运杂费(运抵买方工地现场)、运输保险费、随机提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、上货费、卸货费（含二次搬运费）、进退场费、场内运输费、交付运行、安装费、调试费、测试费、劳务费、资料费、培训费、质保期内维修保养费用、售后服务、各种应由卖方缴纳的规费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及卖方认为需要的其它费用等一切费用，直至完成验收合格达到合同要求，并最终交付买方使用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。 （3）合同费用已包含与其他施工单位的配合、交叉施工费用。 （4）安装过程中涉及到的破拆与原状恢复等卖方结合图纸和现场自行考虑，价格统筹考虑计入合同价中，结算时不另行增加费用。 2、结算：

	（1）结算时，单价按投标时单价计算，供货用量由买方、卖方、监理签字确认后按实际供货量调整。 （2）实际结算总价为买方实际收到的供货数量乘以上述材料设备单价。
3.2	关于买方支付合同价款的时间、方式和比例、结清款等的约定如下： （2）种执行：（选择其他时必填） （1）通按用合同条款执行 （2）其他： 一、付款周期： 1、在合同签定生效后10个工作日内，买方支付合同总价的10%给卖方作为预付款； 2、当设备供货金额达到合同价款30%时，买方向卖方付至合同总价24%的货款； 3、当设备供货金额达到合同价款60%时，买方向卖方付至合同总价48%的货款； 4、全部供货完毕、安装完成，调试结束，通过相关部门验收，付至合同总价的80%； 5、工程办理完结算后，支付至结算价的97%；剩余3%为质保金，质保期三年，质保期满后（扣除维修费用后），无息退还。 注：第5条“扣除维修费”是指在质保期中因卖方原因不能及时维保，买方为保证工作开展，安排第三方单位进行处理的费用。 二、卖方请款时须履行的义务 买方每次付款前，卖方须提供合法有效的等额增值税专用发票和付款申请书报买方审核通过后方能付款，请款资料不齐全或请款不符合合同约定条件的，买方有权拒付且无须承担违约责任。 三、质保期 质保期为3年，自设备安装调试完毕且验收合格、并经双方代表在交验报告上签字之日起计算。在质保期内，卖方应无偿无条件提供涉及设备质量问题的检测、修理和更换零配件服务，不得收取任何费用。
4.1	关于监造，采用下列第（2）项约定： （1）买方对合同设备进行监造 （2）买方不对合同设备进行监造
4.1.1	关于监造的范围、方式等的约定：

	（若4.1选择不监造的，该条款为灰，不可编辑，横线部分显示为“／”）
4.1.2	买方监造人员是否可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，按第（1）种执行：（选择其他时必填）（若4.1选择不监造的，该条款为灰，不可编辑，横线部分显示为“／”）（若4.1选择监造，而招标人未填写时显示“（1）”） （1）按通用合同条款执行 （2）其他： （3）/ 买方监造人员的交通、食宿费用承担方按第（3）种执行：（选择其他时必填）（若4.1选择不监造的，该条款为灰，不可编辑，横线部分显示为“／”）（若4.1选择监造，而招标人未填写时显示“（1）”） （1）按通用合同条款执行 （2）其他： （3）/
4.1.3	卖方应提前（1）日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方：（选择其他时必填）（招标人未填写时显示“7”）（若4.1选择不监造的，该条款为灰，不可编辑，横线部分显示为“／”） （1）7 （2）其他： （3）/
4.2	买方是否参与交货前检验，采用下列第（1）项约定：（招标人未填写时显示“（2）”） （1）买方参与交货前检验 （2）买方不参与交货前检验
4.2.1	买方代表的交通、食宿费用承担方按第（1）种执行：（选择其他时必填）（若4.2选择不参与检验的，该条款为灰，不可编辑，横线部分显示为“／”）（若4.2选择参与检验，而招标人未填写时显示“（1）”） （1）按通用合同条款执行

	（2）其他：_ （3）/
4.2.2	卖方应提前（1）日将需要买方代表检验事项通知买方（招标人未填写时显示“7”）（若4.2选择不参与检验的，该条款为灰，不可编辑，横线部分显示为“／”） （1）7 （2）其他：_ （3）/
5.1.3	买方是否需将包装物退还给卖方，按第（3）种执行：（选择其他时必填）（招标人未填写时显示“（1）”） （1）不退还 （2）退还 （3）其他：退还，但发生的包装物等垃圾由卖方负责清理出场地，清理费用不另行增加，由卖方自理。
5.2.1	对装运信息和标记的要求：按第（1）种执行：（选择其他时必填）（招标人未填写时显示“（1）”） （1）按通用合同条款执行 （2）其他：_
5.2.2	超大超重件的名称、范围：（1）（招标人未填写时显示“/”） （1）/ （2）其他：_
5.3.2	对装运的要求按第（1）种执行：（选择其他时必填）（招标人未填写时显示“（1）”） （1）按通用合同条款执行 （2）其他：_
5.3.3	卖方运输通知的约定按第（1）种执行：（选择其他时必填）（招标人未填写时显示“（1）”） （1）按通用合同条款执行 （2）其他：
5.4.1	合同设备交付时间和批次：按招标人要求（必填）

	交付地点：（2） 种执行（选择其他时必填）（招标人未填写时显示“施工场地车面上”） （1）施工场地车面上 （2）其他：卖方负责将货物运到买方指定地点，由卖方负责办理运输、装卸，安装、调试等相关服务，并确保验收移交前的成品保护，费用由卖方负责，由买方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，卖方除无条件退货、返工外，还应承担买方的一切损失 卖方是否负责卸货并承担卸货费用：（2）（招标人未填写时显示“否”） （1）否 （2）是
5.4.3	关于技术资料存在短缺和（或）损坏的，按第（1）种约定执行：（选择其他时必填）（招标人未填写时显示“（1）”） （1）按通用合同条款执行 （2）其他：（选其他的，必填）
6.1.1	开箱检验的时间按以下第（1） 项约定。（必填） （1）合同设备交付时开箱检验。 （2）合同设备交付后的_日内开箱检验，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。（选“（2）”时，必填）
6.1.2	开箱检验地点，按第（1）种约定执行：（选择其他时必填）（招标人未填写时显示“（1）”） （1）按通用合同条款执行 （2）其他：
6.1.6	如开箱检验不在合同设备交付时进行，则开箱检验时发现的合同设备的短缺、损坏或其他与合同约定不符合的情况下，责任承担方的约定：（招标人未填写时显示“/”） （1）/ （2）第1次验收：设备、材料运抵买方项目现场后，买、卖双方及买方总包单位、监理单位有关人员共同开箱验货；如有货物 短缺、质次、损坏等问题，应作详细纪录，并由卖方先立即、无条件为买方调换或补齐，然后再检查原因，追究责任人。直至无疑义后，第1次验收合格。卖方并同

	时提供出厂前的测试报告和产品合格证书；卖方所提供的设备或部件如是国外 制造的，除提供上述资料外还应提供原产地证书、报关资料及检验检疫证明。 第2次验收：设备、材料安装、调试结束， 按买卖双方认可的验收方案进行验收，达到验收标准，买、卖双方及相关单位派员共同验收合格，第2次验收合格。 最终验收：质保期满，设备、材料无质量问题，经买、卖双方确认，最终验收合格。说明：上述各次验收，无论是否通过了买方的验收，均不能免除合同规定的卖方应承担的责任和义务。
6.1.7	关于是否委托第三方检测机构对合同设备进行检验的约定： （招标人未填写时显示“/”） （1）/ （2）_
6.2.1	开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照下列（1）方式进行： （1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作； （2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。 在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，责任承担方为（招标人此处未填写为“按通用合同条款执行”） （1）按通用合同条款执行 （2）_
6.2.2	安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原设备（如需要）等均由（2）。（未填写时显示“买方”） （1）买方承担。 （2）卖方承担_
6.3.1	考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原设备（如需要）等均由（2）（未填写时显示“买方”）

	（1）买方承担。 （2）卖方承担
6.3.3	由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，卖方减价或向买方支付补偿金的约定： （招标人未填写时显示“/”） （1）买方承担。 （2）卖方必须通过买方及相关主管部门的验收合格，否则卖方承担一切责任，即使经验收认可后，卖方也须对其产品质量负责。经确认卖方产品为不合格产品的，即使已经验收合格，卖方也应对其不合格产品承担退货、换货责任和所有费用，如因卖方不合格产品给买方造成损失，卖方应当承担一切赔偿责任，并按照合同总价的1%承担违约责任。
6.4.1	如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后（1）日内签署合同设备验收证书（招标人未填写时显示“7”） （1）7 （2）_
6.4.2	如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方关于签署验收款支付函的约定：_____。（招标人未填写时显示“/”） 关于卖方是否有义务在验收款支付函签署后应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标的约定：材料设备进场至工程移交前成品保护均由卖方负责。如有损坏，由卖方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 （招标人未填写时显示“/”）
6.4.3	如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，买卖双方是否需要签署验收款支付函及签署验收款支付函的时间的约定：双方协商决定。 （招标人未填写时，显示“/”） 关于卖方是否有义务在验收款支付函签署后应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，以及买方是否需要因此向卖方支付费用的约定：需要提供不超出合同范围的技术服务，费用含在合同总价中，买方不单独支付。 （招标人未填写时，显示“/”）
7.2	卖方技术人员的交通、食宿费用由承担。（招标人未填写时显示“卖方”）

8.1	合同设备整体质量保证期为：（2）；（必填） （1）12个月 （2）36个月。 对关键部件的质量保证期的特殊要求为：。（招标人未填写时显示“/”）
8.3	质量保证期届满后，买方向卖方出具合同设备质量保证期届满证书的时间：（1）；（选择其他时必填） （1）7日内 （2）其他：。
8.4	在合同第6.4.2项情形下，关于签署结清款支付函的时间的约定：_____。 （招标人未填写时，显示“/”）
8.5	在合同第6.4.3项情形下，关于签署结清款支付函的时间的约定： 。（招标人未填写时，显示“/”）
9.1	质保期服务： 卖方在收到买方通知后做出响应的时间：卖方应在收到通知后2小时内赶到 买方现场。（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”） 卖方到达合同设备现场时间：_。（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”） 卖方解决合同设备故障（重大故障除外）的时间：。（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”）
9.2	卖方技术人员的交通、食宿费用由（1）方承担（必填） （1） 卖方 （2）。
9.4	关于对质保期服务情况记录的约定：（1）。（（选择其他时必填） （1）按通用合同条款执行 （2）其他：。
10	履约保证金生效时间：本合同生效后。 履约保证金失效时间：按通用合同条款执行。 履约保证金的金额: 合同总价的5%。（未填写时显示：“按照招标文件规定”） 卖方应按下述第（4）种方式提交履约保证金：（选择其他时必填）

	（1）按照招标文件规定； （2）银行保函； （3）银行本票、汇票； （4）其他：银行汇票、转账支票、电汇、现金、银行保函 履约保证金提交时间：双方签订本合同前7日（未填写时显示：“按照招标文件规定”）
11.4	卖方是否对合同设备的规格、标准、技术性能考核指标等符合合同约定，能安全和稳定运行，合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过等事项，进行保证:是。
11.7	如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方的义务如下：。（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”）
12.2	关于卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权的约定：。（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”）
12.4	买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼时，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知28日未做表示的，双方约定按如下方式处理：_。（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”）
14.2	卖方迟延交付违约金的计算方法如下： 1）卖方不交付货物的，应向买方支付合同总价10％的违约金，同时买方有权单方解除合同，给买方造成损失的，买方有权要求全部赔偿，直至弥补买方全部损失为止。2）卖方逾期交付货物的，每逾期1 天应向买方偿付10000元的违约金。（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”）
14.3	买方迟延付款违约金的计算方法如下： _（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”）
15	关于合同解除的约定：（1）卖方逾期交付合同设备超过1 个月； （2）其余条款按通用合同条款执行（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”）
16.1	属于不可抗力的其他情形：按通用合同条款执行
16.3	关于发生不可抗力事件后，解除合同的约定：按通用合同条款执行

17.1	因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，可采取下列第 （2） 种方式解决（招标人此处未填写时，此处，以及下面的（1）及（2）中横线处均显示“/”）： （1）⊙向 /仲裁委员会申请仲裁； （2）⊙向 项目所在地人民法院提起诉讼。
18	补充条款：1、项目竣工验收后15日内按买方要求提供竣工资料陆套（书面及电子档）； 2、本项目须通过当地质量安全监测机构组织的验收，否则卖方承担由此造成的全部损失； 3、安全文明施工与环境保护，卖方应严格按照供货安装方案施工，采取有效防护措施，并在安全管理方面除正常进行安全学习、安全教育外，同时应高度重视全部项目实施期间的安全工作，安全措施要落实到位，非施工人员不得进入正在施工的施工区域； 4、所有电子信息设备调试费用包含投标报价中； 5、卖方收到买方的通知后，应在下列时间内维修、更换完毕： 卖方应在收到通知后2小时内赶到买方现场。任何故障其提供备件时间不能超过36小时。承包人不履行保修义务或拖延履行保修义务的，买方有权责令卖方改正或另行委托第三方完成，由卖方承担上述费用并支付买方5000 元以上2 万元以下的违约金，并由卖方对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。买方有权从质量保证金中直接扣除卖方应当承担的违约金、赔偿金，不足部分，买方仍有权向卖方追偿； 6、设备到场至验收合格交付前的成品保护由卖方承担，费用包含在投标报价中。 7、安装过程中所用水电费用自行考虑，费用包含在投标总价中。 8、合同履行过程中，卖方人员的人身安全由卖方自行负责。非因买方原因造成人身、财产损失的，买方不承担任何责任。 9、发生安全事故或严重质量问题，买方有权解除合同，由此造成的经济损失由卖方承担（包括但不限于合同货物本身的损失、由此造成的其他第三方人身损害、财产损失及买方其他损失）；如买方被迫承担责任，则因该责任索赔有关的一切费用由卖方承担（包括但不限于违约金、处罚、财产损失、所作的损害赔偿、调查费、鉴定费、仲裁或诉讼费、律师费、保全费、交通费、差旅费等）。买方可在未支付于卖方的合同款中直接予以抵扣上述费用。 10、卖方提供的货物的技术参数及规格要求须符合买方招标文件中的规定，且费用已包含在报价之中，后期若因卖方原因导致货物无法满足买方招标文件规定，则卖方须无条件更换直至符合买方要求。此项费用由卖方承担。

	11、 买方仅提供临水、临电、临时排水总接入点，卖方自行综合考虑临水、临电、临时排水的接驳费用，计入签约合同价中。卖方自备电缆并自行接线；现场安装水电等费用由卖方自行负责缴纳，并与总包自行结算。结算时提供总包、监理、买方共同确认的水电费结清证明。 12、交付使用后，卖方负责与买方交接的培训工作，相关费用包含在签约合同价中。 13、卖方须配合总包进行项目的整体验收工作，相关费用包含在签约合同价中。 14、总包配合、服务等相关管理费用由买方向总承包单位缴纳总承包服务费。（卖方无需考虑总包配合、服务等相关管理费用） 15、卖方已在投标前认真踏勘施工现场，熟悉工地现场,对于一切可能影响施工的因素均已在合同价中充分考虑。卖方任何以施工现场为由提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，买方不予采纳。 16、卖方应按买方要求完成工程造价控制目标，并如实进行结算申报，不得高估冒算。本项目结算审核由招标代理机构一审，再由中介机构复审。卖方应保证竣工结算的准确性。一审审计核减额大于5%时，费用由卖方承担(5%以外的基本费及效益费用)；二审审计核减额大于3%时，费用(3%以外的基本费及效益费用)由卖方承担；收费标准参照买方与第三方签订的合同。 17、因为本项目为政府集中建设项目，建设主体分为集中建设使用单位：南京市公安局，集中建设管理单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司。另做如下约定： （1）南京市公安局负责本项目所有建设资金的筹集、使用和管理，并负责工程资金监管。且仅承担经南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司通过合法、合规及安全性审核的专项财政资金申领和支付的义务。 （2）南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司全权负责本项目的安全、质量、进度、投资、环保、廉政、维稳、投诉、成品保护等项目管理工作。 （3）南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司负责审核卖方付款申请，南京市公安局在取得南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司审批后的成套付款资料后，进行工程费支付。卖方按照合同约定向甲方开具等额有效发票，发票抬头为‘南京市公安局’。 18、其他约定：（1）本合同一式捌份，买卖双方各执肆份，自双方代表签字和单位盖章后生效。（2）本合同条款如尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定约定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

专用合同条款]

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书格式

合同协议书

_____（买方名称，以下简称“买方”）为获得_____（项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受 _____（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）_____（¥_____）。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同协议书一式 _____份，合同双方各执_____份。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

卖方：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

附件二：履约保证金格式

如采用保函，格式如下。

（ 买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于 年 月 日参加 （项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写） （￥）

2.担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。

3.在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4.买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称： （盖单位电子印章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

年 月 日

第五章 供货清单及使用说明

（一）投标报价说明

支持自定义上传

（二）投标报价表

序号	设备名称	设备技术参数及要求*	单位	数量*	型号	品牌及产地	单价（元）	合价（元）	备注
1	报警按钮	1.名称:报警按钮 2.类别:1、紧急按钮采用 86 盒安装方式； 2、设备采用防火 ABS，阻燃环保材质； 3、设备自带配套复位钥匙，出警确认后通过钥匙复位，报警输出支持常开、常闭的触点模式。	套	180					看守所
2	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:1、声压：≥105±3dB； 2、支持警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置； 3、支持关闭报警音频输出。	个	38					看守所
3	网络报警主机	1.名称:网络报警主机 2.类别:1、网络报警主机板载支持有线防区≥16 个，可通过防区模块扩展至 256 路； 2、设备支持本地报警输出≥4 个，可扩展至 256 路； 3、设备支持无线 485 模块≥8 个； 4、设备支持≥40000 条日志记录，支持远程搜索查询事件日志，支持定时布撤防； 5、设备支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置； 6、设备支持≥8 个子系统，实现对防区进行分区管理，支持布防、撤防、消警、旁路等功能	套	16					看守所

4	控制键盘	1.名称:控制键盘 2.类别:1、控制键盘连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 2、控制键盘支持连接遥控器进行布撤防，支持双向遥控器，遥控器 LED 显示操作结果； 3、设备支持防拆功能； 4、控制键盘配置 LCD 液晶显示屏，支持对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复等功能。	套	1					看守所
5	4 路继电器输出模块	1.名称:4 路继电器输出模块 2.类别:1、继电器模块类型：强电，继电器控制规格（AC220V/10A）； 2、继电器输出模块数量≥4 个。	套	5					看守所
6	管理终端	1.名称:管理终端 2.类别:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 英寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	1					看守所
7	报警控制箱	1.名称:报警控制箱 2.规格:控制箱含报警电源，≥DC12V5A。	个	15					看守所
8	终端杆	1.名称:终端杆 2.技术参数:1、材质采用金属材质； 2、高度≥850mm，直径≥32mm，壁厚≥1.5mm。	套	16					看守所

9	终端杆绝缘子	1.名称:终端杆绝缘子 2.类别:1、采用优质尼龙材料; 2、包含终端杆帽子、终端杆绝缘子等配件。	套	16					看守所
10	承力杆	1.名称:承力杆 2.类别:1、材质采用金属材质; 2、高度≥850mm，直径≥20mm，壁厚≥1.5mm。	套	20					看守所
11	承力杆绝缘子	1.名称:承力杆绝缘子 2.类别:1、绝缘子采用优质尼龙材料; 2、绝缘子包含承力杆帽子、承力杆绝缘子等配件。	套	80					看守所
12	中间杆	1.名称:中间杆 2.类别:长≥850mm、直径≥10mm、壁厚≥2.0mm。	套	140					看守所
13	中间杆绝缘子	1.名称:中间杆绝缘子 2.类别:1、采用优质尼龙材料; 2、包含终端杆帽子、终端杆绝缘子等配件。	套	140					看守所
14	合金线	1.名称:合金线 2.型号:1、采用高强度镁铝合金线; 2、直径≥1.8mm。	m	2800					看守所
15	万向底座	1.名称:万向底座 2.类别:1、材质采用金属材质; 2、壁厚≥3mm，氧化膜处理; 3、万向调节杆子的角度。	套	212					看守所
16	线线连接器	1.名称:线线连接器 2.类别:1、材质采用高强度金属材质，含收紧器; 2、用于合金线与高压绝缘线连接，或合金线与合金线连接。	套	48					看守所

17	夜光警示牌	1.名称:夜光警示牌 2.类别:1、材质采用发光材料制造; 2、尺寸≥100mm*200mm,双面显示。	个	70					看守所
18	高压避雷器	1.名称:高压避雷器 2.规格:氧化锌材质	组	5					看守所
19	高压绝缘线	1.名称:高压绝缘线 2.型号:高压绝缘线耐高压≥15kV。	km	0.18					看守所
20	接地	1.名称:高压绝缘线 2.型号:1、含接地桩、接地线等配套辅材; 2、≥6 处接地。	套	1					看守所
21	单防区脉冲电子围栏主机	1.名称:单防区脉冲电子围栏主机 2.技术参数及要求:1、支持电压无级调控; 2、支持蓄电池备用电源：DC12V，≥7AH; 3、配置 LCD 液晶显示屏，支持防区报警（短路、断路、触网）、系统故障报警等多种报警方式; 4、支持网络接口，报警输出接口，报警输入接口，电池接口; 5、单防区。	台	2					看守所
22	双防区脉冲电子围栏主机	1.名称:双防区脉冲电子围栏主机 2.技术参数及要求:1、支持电压无级调控; 2、支持蓄电池备用电源：DC12V，≥7AH; 3、配置 LCD 液晶显示屏，支持防区报警（短路、断路、触网）、系统故障报警等多种报警方式; 4、支持网络接口，报警输出接口，报警输入接口，电池接口; 5、双防区。	台	2					看守所

23	室外防水箱	1.名称:室外防水箱 2.规格:1、材质采用冷轧钢板、镀锌喷塑 ，壁厚≥1.0mm; 2、尺寸≥600mm*400mm*200mm; 3、需包含空开、防浪涌(防雷)模块；5 孔导轨式插座、高压接线端子、接地铜排等，满足现场使用需求。	个	4					看守所
24	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:1、声压：≥105±3dB; 2、支持警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置; 3、支持关闭报警音频输出。	个	7					看守所
25	网络键盘	1.名称:网络键盘 2.技术参数:1、网络键盘连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警; 2、网络键盘支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器 LED 显示操作结果; 3、网络键盘支持防拆功能; 4、网络键盘配置 LCD 液晶显示屏，支持对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试等功能。	套	1					看守所

26	网络报警主机	1.名称:网络报警主机 2.技术参数:1、网络报警主机板载支持有线防区≥16 个，可通过防区模块扩展至 256 路； 2、设备支持本地报警输出≥4 个，可扩展至 256 路； 3、设备支持无线 485 模块≥8 个； 4、设备支持≥40000 条日志记录，支持远程搜索查询事件日志，支持定时布撤防； 5、设备支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置； 6、设备支持≥8 个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能。	套	1					看守所
27	电机锁	1.名称:电机锁 2.规格:1、支持门、锁实时状态输出； 2、支持关门自动上锁、电控自动开锁； 3、两端采用钥匙孔，保持断电前状态； 4、工作电压：12VDC+10%。	台	140					看守所
28	双钩电机锁	1.名称:双钩电机锁 2.规格:1、支持门、锁实时状态输出； 2、支持关门自动上锁、电控自动开锁； 3、采用双钩设计防抬门开锁；承受推拉力≥300KG 4、材质采用高强度不锈钢，支持钥匙开锁。	台	167					看守所

29	人脸识别终端	1.名称:人脸识别终端 2.类别:1、≥7 英寸触摸显示屏； 2、摄像头：双目高清宽动态摄像头，像素≥200 万； 3、认证方式：支持人证、人脸、刷卡、密码（超级密码）等认证方式； 可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号、CPU 卡序列号、二三代身份证序列号及内容； 4、人脸识别速度≤0.2s，人脸识别准确率≥99%； 5、输入接口：≥LAN*1、≥RS485*1、≥wiegand * 1、≥USB*1、≥门磁*1、≥报警输入*2、≥防拆*1、≥开门按钮*1；输出接口：≥电锁*1 个，≥报警输出*1 个； 6、▲6、前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于 IP65。(提供具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检验检测机构出具的检测报告，并加盖生产厂家公章)	台	66					看守所
30	门禁读卡器	1.名称:门禁读卡器 2.规格:1、支持刷卡和密码认证； 2、读卡频率 13.56MHZ； 3、门禁读卡器支持防拆报警，支持蜂鸣器声音提示； 4、通讯方式：RS485。	台	181					看守所
31	开门按钮	1.名称:开门按钮 2.规格:1、材质采用 PVC 材质，自动复位功能； 2、尺寸为 86*86mm，输出信号为常开。	个	35					看守所
32	门禁控制器	1.名称:门禁控制器 2.规格:1、管控门数≥1 个； 2、通讯接口：网口、RS485、韦根。	台	140					看守所

33	门禁控制器	1.名称:门禁控制器 2.规格:1、管控门数≥2 个; 2、通讯接口：网口、RS485、韦根。	台	47					看守所
34	门禁电源	1.名称:门禁电源 2.规格:1、输入电压 AC110-240V; 2、输入频率 50-60Hz; 3、输出电压 DC12V,输出电流 5A 输出电压微调范围±10%。	台	187					看守所
35	双色门灯	1.名称:双色门灯 2.类别:1、报警音量:≥105±3dB; 2、防护等级：室外防水; 3、支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换。	套	87					看守所
36	门磁	1.名称:门磁 2.类别:1、报警动作距离≥35mm; 2、工作电压≤DC100V; 3、工作电流≤500mA; 4、报警输出为常闭。	套	218					看守所
37	人脸采集仪	1.名称:人脸采集仪 2.规格:1、配置触摸显示屏≥3.5 英寸，采用≥200 万像素双目摄像头，支持照片视频防假功能; 2、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（Mifare/CPU/二三代身份证序列号）、身份证采集; 3、支持有线网络接入、1 路 USB 接口; 4、支持在线采集，通过网络协议或 USB 口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传。	台	1					看守所

38	门禁卡	1.名称:门禁卡 2.类别:1、采用 CPU 卡，感应频率 13.56MHZ； 3、容量≥16K byte；标准白卡外形，可定制图案。	台	50					看守所
39	管理终端	1.名称:管理终端 2.类别:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 英寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	1					看守所
40	门禁管理服务器	1.名称:门禁管理服务器 2.类别:1、配置≥1 颗处理器，核数≥10 核，主频≥2.2GHz，内存：≥32G DDR4，≥16 根内存插槽， 硬盘：≥3 块 480G SSD 硬盘，阵列卡：支持 SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10，PCIE 扩展：≥6 个 PCIE 扩展插槽； 2、服务器配置网口：≥2 个千兆电口，≥1 个 RJ45 管理接口，≥2 个 USB 3.0 接口，前置≥2 个 USB2.0 接口，≥1 个 VGA 接口； 3、电源：支持冗余电源； 4、含操作系统。	台	1					看守所

41	对讲分机	1.名称:对讲分机 2.规格:1、双按键设计，支持一键呼叫，一键报警，实现全双工对讲； 2、内置≥200W 高清摄像头； 3、内置扬声器和话筒咪头； 4、防拆报警功能，有人为非法强拆时，可自动向管理软件发出报警； 5、接口：含网络、RS485、短路输入输出、报警输入输出接口等。 6、支持不低于 IK10 防暴防护等级； 7、数字录音录像功能，对讲时录制的音视频文件可存储至服务器； 8、支持通话数据保密功能，对传输中的数据进行加密；	台	100					看守所
42	对讲主机	1.名称:对讲主机 2.规格:1、显示屏采用电容式触摸屏，尺寸≥10 英寸； 2、含扬声器； 3、含高清摄像头，可与对讲分机及其他管理机之前双向可视对讲； 4、支持音频输入，支持免提或听筒通话两种方式； 5、支持呼叫转移、管理机呼叫优先级配置、主从管理机间呼叫、呼叫等待等； 6、接口：含网络、RS485、音频输入输出、开关量输入、短路输出、USB 接口等； 7、支持监听监视功能、状态显示功能；	台	1					看守所

43	手持金属探测器	1.名称:手持金属探测器 2.规格:1、灵敏度高，能探测一枚大头针大小金属物品； 2、配置可充电电池和座充电源适配器，设备支持低压提示功能； 3、支持探测黑色金属、有色金属； 4、支持切换声响报警和隐蔽振动报警功能双重提示方式。	台	2					看守所
44	安检门	1.名称:安检门 2.规格:1、金属检测灵敏度高，能探测一枚大头针大小金属物品； 2、支持对从安检门通过的被检查人员身体上所携带的金属进行检测，超过预设值时自动报警并配声音报警和显示报警区域； 3、配置≥采用不小于 7 寸液晶屏显示，可展示客流和报警数据多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置； 4、支持准确检测到通过人数和报警人数，并能区分进入和离开人数。	台	1					看守所
45	手持毒品检测仪	1.名称:手持毒品检测仪 2.规格:手持毒品检测仪可检毒品：可卡因、海洛因、大麻、冰毒、K 粉、吗啡等，取样方式：试纸擦拭取样，痕量颗粒。	套	1					看守所

46	半球摄像机	1.名称:半球摄像机 2.技术参数及要求:1、≥400 万像素，手动变焦，镜头焦距：2.7mm-12mm； 2、内置≥1 个麦克风； 3、支持≥1 路输出（最大支持 DC12V 输出）； 4、补光距离≥30 米，具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 5、半球摄像机支持 DC12V 供电方式，≥IK10 防暴等级； 6、支持可插内存卡。	台	466					看守所
47	电梯摄像机	1.名称:电梯摄像机 2.技术参数及要求:1、≥400 万像素； 2、内置≥1 个麦克风； 3、补光距离≥30 米，具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 4、半球摄像机支持 DC12V 供电方式； 5、支持可插内存卡。	台	2					看守所

48	超广角半球摄像机	1.名称:超广角半球摄像机 2.技术参数及要求:1、≥400 万像素; 2、支持超广角; 3、内置≥1 个麦克风; 4、支持≥1 路输出（最大支持 DC12V 输出）; 5、具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式; 6、支持对区域内的人脸进行检测、跟踪和抓拍，支持快速抓拍和优选抓拍，支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，支持起身，攀高，如厕超时，人数异常，离岗检测，放风场滞留，静坐，重点人员起身等行为检测; 7、摄像机支持背光补偿，强光抑制，120dB 宽动态; 8、支持 DC12V 供电方式，≥IK10 防暴等级; 9、支持可插内存卡; ▲10、设备支持开启、关闭畸变矫正功能。(提供具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检验检测机构出具的检测报告，并加盖生产厂家公章)	台	79					看守所
49	特写摄像机	1.名称:特写摄像机 2.技术参数及要求:1、≥400 万像素，手动变焦，镜头焦距: 2.7mm-12mm; 2、内置≥1 个麦克风; 3、支持≥1 路输出（最大支持 DC12V 输出）; 4、补光距离≥30 米，具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式; 5、半球摄像机支持 DC12V 供电方式，≥IK10 防暴等级; 6、支持可插内存卡。	台	25					看守所

50	全景摄像机	1.名称:全景摄像机 2.技术参数及要求:1、≥400 万像素，手动变焦，镜头焦距：2.7mm-12mm； 2、内置≥1 个麦克风； 3、支持≥1 路输出（最大支持 DC12V 输出）； 4、补光距离≥30 米，具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 5、半球摄像机支持 DC12V 供电方式，≥IK10 防暴等级； 6、支持可插内存卡。	台	78					看守所
51	机架式集中电源	1.名称:机架式集中电源 2.规格:输出功率≥400W，支持≥18 路 12V 电源输出。	台	56					看守所
52	拾音器	1.名称:拾音器 2.规格:1、声源≥5 米距离，声音采集清晰能够有效监听≥70 平方米； 2、拾音器支持全向麦克风。	台	253					看守所
53	内存卡	1.名称:内存卡 2.规格:内存卡容量：≥32GB。	台	648					看守所

54	枪型摄像机	1.名称:枪型摄像机 2.技术参数及要求:1、≥400 万像素，手动变焦，镜头焦距：2.7mm-12mm； 2、内置≥1 个麦克风； 3、支持≥1 路输出（最大支持 DC12V 输出）； 4、补光距离≥30 米，具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 5、枪型摄像机支持 DC12V 供电方式； 6、支持可插内存卡； 7、含支架。	台	24					看守所
55	半球摄像机	1.名称:半球摄像机 2.技术参数及要求:1、≥400 万像素，手动变焦，镜头焦距：2.7mm-12mm； 2、内置≥1 个麦克风； 3、支持≥1 路输出（最大支持 DC12V 输出）； 4、补光距离≥30 米，具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 5、半球摄像机支持 DC12V 供电方式，≥IK10 防暴等级； 6、支持可插内存卡。	台	67					看守所

56	电梯摄像机	1.名称:电梯摄像机 2.技术参数及要求:1、≥400 万像素，手动变焦，镜头焦距：2.7mm-12mm； 2、内置≥1 个麦克风； 3、支持≥1 路输出（最大支持 DC12V 输出）； 4、补光距离≥30 米，具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 5、半球摄像机支持 DC12V 供电方式，≥IK10 防暴等级； 6、支持可插内存卡。	台	2					看守所
57	高清球机	1.名称:高清球机 2.技术参数及要求:1、≥400 万像素，电动变焦，光学变倍≥32 倍； 2、水平范围：360°； 3、高清球机支持音频输入、音频输出、报警输入、报警输出等接口； 4、红外补光距离≥150 米，具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 5、高清球机支持越界侦测，区域入侵侦测等功能； 6、支持可插内存卡； 7、含支架。	台	2					看守所
58	机架式集中电源	1.名称:机架式集中电源 2.规格:输出功率≥400W，支持≥18 路 12V 电源输出	台	11					看守所
59	内存卡	1.名称:内存卡 2.规格:内存卡容量：≥32GB	台	95					看守所

60	枪型摄像机	1.名称:枪型摄像机 2.技术参数及要求:1、≥400 万像素，手动变焦，镜头焦距：2.7mm-12mm； 2、内置≥1 个麦克风； 3、支持≥1 路输出（最大支持 DC12V 输出）； 4、补光距离≥30 米，具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 5、枪型摄像机支持 DC12V 供电方式； 6、支持可插内存卡； 7、含支架。	台	60					看守所
61	高清球机	1.名称:高清球机 2.技术参数及要求:1、≥400 万像素，电动变焦，光学变倍≥32 倍； 2、水平范围：360°； 3、高清球机支持音频输入、音频输出、报警输入、报警输出等接口； 4、红外补光距离≥150 米，具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 5、高清球机支持越界侦测，区域入侵侦测等功能； 6、支持可插内存卡； 7、含支架。	台	6					看守所
62	机架式集中电源	1.名称:机架式集中电源 2.规格:输出功率≥400W，支持≥18 路 12V 电源输出	台	7					看守所
63	内存卡	1.名称:内存卡 2.规格:内存卡容量：≥32GB	台	66					看守所

64	监控立杆	1.名称:监控立杆 2.规格:1、高度≥3.5 米，金属立杆； 2、需包含避雷装置，立杆基础、接地装置等。 3.:基础土方挖、填	根	39					看守所
65	监控二合一避雷器	1.名称:监控二合一避雷器 2.规格:1、监控二合一避雷器网络监控多功能电涌保护器，将网络信号和交/直流电源电涌保护器合为一体； 2、传输速率：≥1000M； 3、接口形式：RJ45（网络）、电源接口。	组	66					看守所
66	室外控制箱	1.名称:室外控制箱 2.类别:1、材质采用冷轧钢板、镀锌喷塑 ，壁厚≥1.0mm，支持防水功能； 2、≥600mm*600mm*1200mm；内置风扇、机架式安装槽位等； 3、需包含空开、防浪涌(防雷)模块；5 孔导轨式插座、高压接线端子、接地铜排等，满足现场使用需求。	台	6					看守所
67	枪型摄像机	1.名称:枪型摄像机 2.技术参数及要求:1、≥400 万像素，手动变焦，镜头焦距：2.7mm-12mm； 2、内置≥1 个麦克风； 3、支持≥1 路输出（最大支持 DC12V 输出）； 4、补光距离≥30 米，具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 5、枪型摄像机支持 DC12V 供电方式； 6、支持可插内存卡； 7、含支架。	台	9					看守所

68	监控立杆	1.名称:监控立杆 2.规格:1、高度≥3.5 米，金属立杆； 2、需包含避雷装置，立杆基础、接地装置等。 3.:基础土方挖、填	根	3					看守所
69	监控二合一避雷器	1.名称:监控二合一避雷器 2.规格:1、监控二合一避雷器网络监控多功能电涌保护器，将网络信号和交/直流电源电涌保护器合为一体； 2、传输速率：≥1000M； 3、接口形式：RJ45（网络）、电源接口。	组	9					看守所
70	机架式集中电源	1.名称:机架式集中电源 2.规格:输出功率≥400W，支持≥18 路 12V 电源输出	台	1					看守所
71	室外控制箱	1.名称:室外控制箱 2.类别:1、材质采用冷轧钢板、镀锌喷塑 ，壁厚≥1.0mm，支持防水功能； 2、≥600mm*600mm*1200mm；内置风扇、机架式安装槽位等； 3、需包含空开、防浪涌(防雷)模块；5 孔导轨式插座、高压接线端子、接地铜排等，满足现场使用需求。	台	1					看守所
72	硬盘录像机	1.名称:硬盘录像机 2.规格:1、支持视频接入数量≥16 路，硬盘接入数量≥8 个； 2、支持以太网接口、视频输出接口、报警输入输出接口等；HDMI 视频输出分辨率最高达 4K； 3、具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 4、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像； 5、需包含 2 块 8T 企业级硬盘及 1 台≥21.5 寸液晶显示器。	台	1					看守所

73	磁盘阵列	1.名称:磁盘阵列 2.规格:1、盘位≥36 盘位，配置 36 块≥8TB 硬盘，采用机架式安装，搭载 64 位多核处理器，1+1 冗余电源、冗余风扇，实现 7×24 小时稳定运行，并支持扩展柜级联； 2、配置≥4 个千兆网口；≥1 个 HDMI 接口，≥4 个 USB 接口，≥1 个 COM 接口； 3、支持 RAID0/1/5/6/10，SRAID，支持全局热备和局部热备盘，多重保护数据安全； 4、支持 ONVIF、GB/T 28181、RTSP 等标准协议； 5、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警。	台	6					看守所
74	综合安防管理平台	1.名称:综合安防管理平台 2.技术参数及要求:1、综合安防管理平台包含视频监控模块、视频监控联网模块、视频网管模块、警情联动处置模块、周界管控接入模块、应急报警接入模块、报警地图模块、对讲接入模块、门禁管理模块、监所风险管理、监所 AB 门管控模块、设备网络管理等功能模块，满足≥ 1000 路视频监控和≥500 路门禁管理；★2、支持与公安网对接，并支持与江苏省新一代警综平台监管模块对接（需提供承诺书（格式自拟））。	台	1					看守所

75	综合安防管理服务器	1.名称:综合安防管理服务器 2.规格:1、配置≥2 颗处理器，核数≥10 核，主频≥2.2GHz，内存：≥128G DDR4，≥16 根内存插槽， 硬盘：≥4 块 480G SSD 硬盘，阵列卡：支持 SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10，PCIE 扩展：≥6 个 PCIE 扩展插槽； 2、综合安防管理服务器配置网口：≥2 个千兆电口，≥2 个万兆光口，≥1 个 RJ45 管理接口，≥2 个 USB 3.0 接口，前置≥2 个 USB2.0 接口，≥1 个 VGA 接口； 3、电源：支持冗余电源； 4、含操作系统。	台	1					看守所
76	接入服务器	1.名称:接入服务器 2.规格:1、配置≥2 颗处理器，核数≥10 核，主频≥2.2GHz，内存：≥128G DDR4，≥16 根内存插槽， 硬盘：≥4 块 480G SSD 硬盘，阵列卡：支持 SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10，PCIE 扩展：≥6 个 PCIE 扩展插槽； 2、服务器配置网口：≥2 个千兆电口，≥2 个万兆光口，≥1 个 RJ45 管理接口，≥2 个 USB 3.0 接口，前置≥2 个 USB2.0 接口，≥1 个 VGA 接口； 3、电源：支持冗余电源； 4、含操作系统。	台	1					看守所
77	授时服务器	1.名称:授时服务器 2.规格:1、支持支持 web 管理、冗余电源、支持双机热备、支持网卡绑定等功能，支持北斗校时； 2、服务器同步精度≤28us； 3、授时容量（单端口）≥10000 次/秒；	台	1					看守所

		4、授时精度≤5ms； 5、授时频段：北斗：1561.098±2.046MHz。							
78	授时天线	1.名称:授时天线 2.规格:授时天线采用 BNC 接口，根据现场实际路由定制，包含北斗授时天线接收器（蘑菇头）、1 套安装套件、1 套防雷包等。	副	1					看守所
79	显示终端	1.名称:显示终端 2.规格:1、≥98 寸高清 4K 液晶电视； 2、窄边框，端口不少于：2 个 HDMI、1 个网口； 3、支持无线； 4、含挂架等辅材。	台	1					看守所
80	显示终端	1.名称:显示终端 2.规格:1、显示终端尺寸≥49 英寸；分辨率≥4K；亮度≥300 cd/m²； 2、显示终端采用窄边框设计,端口≥1*HDMI，1*网口。	台	20					看守所
81	电视墙	1.名称:电视墙 2.类别:电视墙柜体采用≥2.0mm 厚度冷轧钢板，柜体外表面采用静电喷粉涂装处理、打磨包边，配套 21 台显示终端。	台	1					看守所

82	网络键盘	1.名称:网络键盘 2.规格:1、≥10.1 英寸电容触摸屏，分辨率≥1280*800；屏幕区和摇杆区采用分体设计； 2、支持在触屏观看图像或通过 HDMI 将图像投到屏幕上； 3、支持支持抓图、录像功能，文件保存至 U 盘； 4、支持 POE 供电，语音对讲，支持画面预监，电视墙画面回显，场景预编辑功能。	台	1					看守所
83	管理终端	1.名称:管理终端 2.规格:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 英寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	2					看守所
84	5 联操作台	1.名称:5 联操作台 2.规格:≥五联，选用优质冷轧钢板、中密度、金属漆、终端嵌入方式。	台	1					看守所

85	编解码器	1.名称:编解码器 2.规格:1、编解码器支持≥24 个 HDMI 输出接口，≥12 个 HDMI 输入接口，支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式；插卡式模块设计，可灵活配置；双电源冗余设计； 2、支持 24 个显示屏的任意大屏拼接，单输出口支持 1/4/6/8/9/16 画面分割显示，支持开窗和漫游； 3、编解码器输入分辨率：支持≥1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz。	台	1					看守所
86	扩容接入服务器	1.名称:扩容接入服务器 2.规格:1、CPU：≥（32C,2.6GHz,115W）*2； 2、内存：≥ DDR4 2933MHz 及以上 32GB *10； 3、阵列卡：≥支持 RAID 0/1/10 *1 ； 4、系统盘：≥SSD 240GB(Raid1)*2； 5、数据盘：≥HDD 8T(Raid5)*4； 6、网络：≥万兆双光口*1； 7、电源：≥900W 电源(1+1 冗余)*2； 8、带外管理独立千兆 RJ45 端口； 9、国产信创服务器，含操作系统	台	1					看守所

87	扩容视图特征节点	1.名称:扩容视图特征节点 2.规格:1、CPU：≥（32C,2.6GHz,115W） *2； 2、NPU：≥≥48G 高性能视频解析卡*4； 3、内存：≥DDR4 2933MHz 及以上 32GB *8； 4、阵列卡：≥支持 RAID 0/1/10 *1 ； 5、系统盘：≥SSD 240GB(Raid1)*2； 6、数据盘 1：≥SATA SSD 1.9TB（单盘 Raid0）*4； 7、数据盘 2：≥SATA SSD 1.9TB（Raid0）*4； 8、数据盘 3：≥SATA SSD 960GB（Raid1）*2； 9、网络：≥万兆双光口*1； 10、电源：≥900W 电源（1+1 冗余）*2； 11、带外管理独立千兆 RJ45 端口； 12、国产信创服务器，含操作系统。	台	1					看守所
88	扩容视图解析节点	1.名称:扩容视图解析节点 2.规格:1、CPU：≥（32C,2.6GHz,115W）*2； 2、NPU：≥48G 高性能视频解析卡*4； 3、内存：≥DDR4 2933MHz 及以上 32GB *8； 4、阵列卡：≥支持 RAID 0/1/10 *1 ； 5、系统盘：≥SSD 240GB(Raid1)*2； 6、数据盘：≥SATA SSD 960GB（Raid1）*2； 7、网络：≥万兆双光口*1； 8、电源：≥900W 电源（1+1 冗余）*2； 9、带外管理独立千兆 RJ45 端口； 10、国产信创服务器，含操作系统。	台	3					看守所

89	扩容智能管控执法管控模块	1.名称:扩容智能管控执法管控模块 2.规格:1、扩容分布式基础服务，支持分布式调度服务，支持分布式消息队列服务，支持流量削锋等功能 2、扩容分布式数据库服务，提供快速的数据检索，具有高度可扩展性，可用于管理大量的结构化和半结构化数据，同时提供高可用性，没有单点故障。 3、支持通过 GB/T28181、RTSP 等协议接入第三方视频平台，获取实时视频流。 4、支持视频流媒体数据转发服务，为了缓解本系统部署区域内的网络带宽紧张情况，可通过本系统进行实时视频的适量转发。 5、告警中心可以汇聚系统内各种业务功能相关的异常告警，从全局角度对监所内的异常情况进行查看、处置和管理。 6、支持按区域、设备类型创建设备分组，支持按设备状态统计在线、离线、未知设备数量。 7、系统权限管理采用“角色-用户”模式分配，支持创建有不同功能权限的角色，创建用户时选择所需要的角色即可。 8、支持展示系统硬件使用情况（CPU 使用率、内存使用率、显卡使用率、显存使用率、磁盘使用率、网络速度，平均负载，单节点 GPU 平均温度）。 9、支持为第三方系统以 API 接口的形式提供服务。	项	1					看守所

90	视频结构化引擎	1.名称:视频结构化引擎 2.规格:1、系统支持检测关注区域内的人员向上攀爬超过预设高度的事件，输出从开始到结束的告警信息，包括人体检测框。 2、系统支持检测关注区域内人员离开床铺的事件，输出告警信息，包括人体检测框。 3、系统支持检测厕所区域内人员超时滞留的事件，输出从事件开始到结束的告警信息，包括人体检测框。 4、系统支持检测放风场、询问室等区域内人员超时滞留的事件，输出从事件开 始到结束的告警信息，包括人体检测框。 5、系统支持检测关注区域内人员越线的事件，输出告警信息，包括人体检测框。 6、针对一路视频，能够同时分析人员攀高、人员起身、如厕超时、人员滞留、人员越界等多个场景。 7、★支持与南京市公安局现有视频全结构化主引擎实现对接。（需提供承诺书（格式自拟））	路	490					看守所
91	巡视管理终端	1.名称:巡视管理终端 2.规格:1、≥15.6 英寸电容式触摸屏； 2、≥200W 宽动态高清摄像头，支持强光和背光情况下使用； 3、支持读卡功能，可支持 M1 卡，CPU 卡等卡片识别； 4、内置指纹模块； 5、配有实体按键，可触摸操作，可实体按键操作； 6、内置安卓操作系统，含 CPU、内存及存储卡（满足使用要求）； 7、接口：网络、USB 等； 8、支持人脸识别；	台	16					看守所

		★9、支持与江苏省新一代警综平台监管模块对接（需提供承诺书（格式自拟））；							
92	家属通话电话	1.名称:家属通话电话 2.规格:1、支持网络高清语音通话； 2、支持免提或听筒通话两种方式； 3、显示屏≥7 英寸电容触摸屏； 4、音频输入：内置全指向麦克风+外接话柄，音频输出：内置扬声器+外接话柄； 5、支持通过会见管理终端设置最大通话时长； 6、支持窗口会见分机与窗口会见分机、会见管理终端之间可双向对讲。	台	4					看守所

93	在押人员电话	1.名称:在押人员电话 2.规格:1、支持网络高清语音通话; 2、支持免提或听筒通话两种方式; 3、显示屏≥7 英寸电容触摸屏; 4、音频输入：内置全指向麦克风+外接话柄，音频输出：内置扬声器+外接话柄; 5、支持通过会见管理终端设置最大通话时长; 6、支持窗口会见分机与窗口会见分机、会见管理终端之间可双向对讲。	台	4					看守所
94	窗口会见管理机	1.名称:窗口会见管理机 2.规格:1、显示屏≥15 英寸电容触摸屏; 2、内置≥200W 高清摄像头; 3、内置麦克风、扬声器; 4、支持有线听筒、免提; 5、支持网络接入，采用 IP 网络通讯; 6、支持对会见过程的管控，可接通、暂停、插话、切断窗口的会见; 7、支持设置会见窗口的通话时长和语音提示内容; 8、支持对会见过程的管控，可接通、暂停、插话、切断窗口的会见; 9、支持选择多个会见窗口进行自动循环监听监视; 10、支持实时监听监视任意会见窗口，可同屏同步播放会见双方的通话内容及双方的面部表情及上半身视频画面。	台	1					看守所
95	监听耳机	1.名称:监听耳机 2.类别:佩戴方式：头戴式插头/接口：USB 频率范围：20Hz-	台	1					看守所

		20KHz 麦克风： 有耳机类型：动圈耳机							
96	会见管理平台	1.名称:会见管理平台 2.规格:1、支持接入≥15 路可视会见分机实现视频通话； 2、支持会见分机的管理、路由交换、呼叫控制； 3、支持视频会见的房间管理，可设置视频会见室； 4、支持视频会见管理，具备接通、监看、挂断等控制操作； 5、支持≥15 组视频会见录音录像； 6、支持查询会见业务台账及录音录像文件。	台	1					看守所
97	管理终端	1.名称:管理终端 2.规格:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 英寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	1					看守所
98	宣教显示终端	1.名称:宣教显示终端 2.规格:1、≥50 英寸高清 4K 液晶电视； 2、窄边框，端口不少于：2 个 HDMI、1 个网口； 3、支持无线； 4、含挂架等辅材； 5、支持来电自动启动功能。	台	51					看守所

99	信息发布盒	1.名称:信息发布盒 2.规格:1、主机含 CPU、内存、硬盘等主要配件； 2、主机自带操作系统； 3、内置无线网卡、有线网口、HDMI 接口、USB 等； 4、支持定时开关机，远程升级； 5、含≥128G 存储卡； 5、含播放许可证；	台	51					看守所
100	监所电教管理软件	1.名称:监所电教管理软件 2.规格:★1、支持与江苏省新一代警综平台监管模块对接（需提供承诺书（格式自拟））； ▲2、实现以下功能（提供软件功能截图）： 1）可接收来自于编码器及警综平台中的网络流和媒体库数据； 2）可自由选择警综平台上传的音视频文件； 3）按照警综平台配置的计划进行定时播放； 4）可根据不同需要设置视频的分辨率，可广泛应用于各种多媒体发布，信号发布，智能宣教播放等高清视频系统中。	台	1					看守所
101	平台服务器	1.名称:平台服务器 2.规格:1、配置≥1 颗处理器，核数≥10 核，主频≥2.2GHz，内存：≥32G DDR4，硬盘：≥2 块 600G 10K SAS 硬盘，阵列卡：支持 SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10，PCIE 扩展：≥6 个 PCIE 扩展插槽； 2、服务器配置网口：≥2 个千兆电口，≥2 个万兆光口，≥1 个 RJ45 管理接口，≥2 个 USB 3.0 接口，前置≥2 个 USB2.0 接口，≥1 个 VGA 接口；	台	1					看守所

		3、电源：支持冗余电源； 4、含操作系统。							
102	高清编码器	1.名称:高清编码器 2.规格:1、支持≥1 路 HDMI 高清多媒体接口或 1 路 VGA 接口视频输入；不低于 1 路 HDMI 环通输出； 2、支持 H.265、H.264 视频编码，主、子码流可独立配置； 3、画面支持位置调整和画面区域裁剪功能；视频输入源自适应识别，也可固定输入源； 4、音频输入源可选 HDMI 或 Audio in，音频编码格式支持：AAC_LC、G711a、G711u； 5、支持 RTMP、ONVIF、NTP、RTSP 等网络协议。	台	2					看守所
103	管理终端	1.名称:管理终端 2.规格:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 英寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	1					看守所

104	室内信息交互终端	1.名称:室内信息交互终端 2.规格:1、≥10 英寸电容触摸屏； 2、≥200W 宽动态高清摄像头，支持强光和背光情况下使用； 3、支持读卡功能，可支持 M1 卡，CPU 卡等卡片识别； 4、内置指纹模块； 5、内置安卓操作系统，含 CPU、内存及存储卡（满足使用要求）； 6、接口：网络、USB 等； 7、支持远距离的音频拾音； 8、支持防水、防爆； 9、支持人脸识别； ★10、支持与江苏省新一代警综平台监管模块对接，实现以下功能：1）监室 110 消息推送并流转至各个岗位；2）三固定表查看，实时查看排班信息；3）物品代购；4）个人台账；5）诉求保障；6）申请就医；7）服药确认；8）值班签到；9）提审预告；10）回监确认；11）监室点名；12）管教留言；13）心理评估；14）文书送达签名。（需提供承诺书（格式自拟），并提供软件功能截图）	台	51					看守所

105	室外信息交互终端	1.名称:室外信息交互终端 2.规格:1、≥15.6 英寸电容式触摸屏； 2、≥200W 宽动态高清摄像头，支持强光和背光情况下使用； 3、支持读卡功能，可支持 M1 卡，CPU 卡等卡片识别； 4、内置指纹模块；5、配有实体按键，可触摸操作，可实体按键操作； 6、内置安卓操作系统，含 CPU、内存及存储卡（满足使用要求）； 7、接口：网络、USB 等； 8、支持人脸识别； 10、支持与江苏省新一代警综平台监管模块对接。	台	51					看守所
106	信息交互终端管理机	1.名称:信息交互终端管理机 2.规格:1、≥15.6 英寸电容式触摸屏； 2、≥200W 宽动态高清摄像头，支持强光和背光情况下使用； 3、支持读卡功能，可支持 M1 卡，CPU 卡等卡片识别； 4、内置指纹模块； 5、配有实体按键，可触摸操作，可实体按键操作； 6、内置安卓操作系统，含 CPU、内存及存储卡（满足使用要求）； 7、接口：网络、USB 等； 8、支持人脸识别；	台	1					看守所

107	信息交互终端服务器	1.名称:信息交互终端服务器 2.规格:1、配置≥2 颗处理器，核数≥10 核，主频≥2.2GHz，内存：≥128G DDR4，硬盘：≥4 块 480G SSD 硬盘，阵列卡：支持 SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10，PCIE 扩展：≥6 个 PCIE 扩展插槽； 2、服务器配置网口：≥2 个千兆电口，≥2 个万兆光口，≥1 个 RJ45 管理接口，≥2 个 USB 3.0 接口，前置≥2 个 USB2.0 接口，≥1 个 VGA 接口； 3、电源：支持冗余电源； 4、含操作系统。	台	1					看守所
108	管理终端	1.名称:管理终端 2.规格:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 英寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	1					看守所
109	人证核验终端	1.名称:人证核验终端 2.规格:1、≥10 英寸双面 LCD 显示屏，支持管理侧触摸操作，≥200 万像素双目宽动态摄像头，支持照片视频防假； 2、人证核验终端认证方式：1:1 人证，1:N 人脸、刷卡；支持人脸/刷卡、人脸+刷卡等方式设置； 3、人证核验终端支持光照补偿、实施监控、抓拍、主动注册、语音提示等功能； 4、接口：含网口、RS485、RS232、USB、I/O（报警*1/门锁*1）；	台	1					看守所

110	管理终端	1.名称:管理终端 2.规格:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 英寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	1					看守所
111	120 度旋转闸	1.名称:120 度旋转闸 2.类别:1、设备尺寸≥2100*1200*2160mm，采用不锈钢材质，通道宽度≤600mm，单次旋转角度：120°；通行速率：≥20 人/分钟； 2、旋转闸支持断电时，门翼处于自由状态，人员可自由通行； 3、支持出入口记忆功能，配置箭头指示灯，提示通行状态。	台	1					看守所
112	电机锁	1.名称:电机锁 2.规格:1、支持门、锁实时状态输出； 2、支持关门自动上锁、电控自动开锁； 3、两端采用钥匙孔，保持断电前状态； 4、工作电压：12VDC+10%。	台	2					看守所
113	门磁	1.名称:门磁 2.类别:1、采用金属电镀材质，铁门专用门磁，具有防铁门磁性干扰设计； 2、支持成对门磁被门分开，实现开门报警； 3、开门距离≥35mm 触发报警。	套	2					看守所

114	人脸识别读卡器	1.名称:人脸识别读卡器 2.类别:1、≥7 英寸触摸显示屏； 2、摄像头：双目高清宽动态摄像头，像素≥200 万； 3、认证方式：支持人证、人脸、刷卡、密码（超级密码）等认证方式； 可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号、CPU 卡序列号、二三代身份证序列号及内容； 4、人脸识别速度≤0.2s，人脸识别准确率≥99%； 5、输入接口：≥LAN*1、≥RS485*1、≥wiegand * 1、≥USB*1、≥门磁*1、≥报警输入*2、≥防拆*1、≥开门按钮*1；输出接口：≥电锁*1 个，≥报警输出*1 个。	台	4					看守所
115	双门门禁控制器	1.名称:双门门禁控制器 2.规格:1、管控门数≥2 个； 2、通讯接口：网口、RS485、韦根。	台	2					看守所
116	开门按钮	1.名称:开门按钮 2.规格:开门按钮采用不锈钢材质，自动复位功能。	个	2					看守所
117	地感线圈	1.名称:地感线圈 2.规格:0.75mm² 地感线圈，绞合导体。	套	2					看守所
118	车检器	1.名称:车检器 2.规格:车检器链接地感线圈使用，支持继电器输出。	套	2					看守所

119	车底检测装置	1.名称:车底检测装置 2.规格:1、在车辆通过重要出入口时，能够快速、准确对车底环境进行高清成像，实现高效车底安全检查，可有效防止各类恐怖事件的发生； 2、包含线阵相机模块、触发器、测速模块、补光模块等； 3、检测车辆底盘宽度：≤3000mm 检测车辆底盘高度：60~2000mm； 4、检测车速：≤30km/h, 自动实时匹配车速变化； 5、车底系统支持承压重量≥20 吨。	套	1					看守所
120	智能补光抓拍一体机	1.名称:智能补光抓拍一体机 2.类别:1、包含摄像机、护罩、LED 补光灯、镜头等设备，镜头类型：电动镜头； 2、摄像机支持电动变焦，支持外接报警设备、LED 显示屏、音频输出等，可识别民用车牌（除 5 小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012 式新军用车牌，2012 式武警车牌等，支持线圈触发、视频触发等多种触发模式； 3、接口≥1 个 RJ45 10M/100M,自适应以太网口，1 个 RS-485/232 接口，≥1 路报警输入；2 路继电器输出，1 路音频输出； 4、补光灯数量≥2 个（白光红外可切换，亮度可自动调节）。	台	2					看守所
121	立柱	1.名称:立柱 2.安装方式:高度≥1.3m，直径≥60mm,根据现场实际情况调整。	台	2					看守所

122	车顶监控摄像机	1.名称:车顶监控摄像机 2.安装方式:1、≥1200 万像素; 2、具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式; 3、摄像机支持越界侦测，区域入侵侦测等功能，支持联动声音报警; 4、水平视场角≥180°，360°环视（吸顶） 5、摄像机支持≥2 路报警输入、2 路报警输出、1 路以太网口、1 路音频输入、1 路音频输出。	台	2					看守所
123	吊装支架	1.名称:吊装支架 2.安装方式:铝合金材质，最大承重≥7.0KG	台	2					看守所
124	人脸识别一体机	1.名称:人脸识别一体机 2.类别:1、≥7 英寸触摸显示屏; 2、摄像头：双目高清宽动态摄像头，像素≥200 万; 3、认证方式：支持人证、人脸、刷卡、密码（超级密码）等认证方式； 可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号、CPU 卡序列号、二三代身份证序列号及内容; 4、人脸识别速度≤0.2s，人脸识别准确率≥99%; 5、输入接口：≥LAN*1、≥RS485*1、≥wiegand * 1、≥USB*1、≥门磁*1、≥报警输入*2、≥防拆*1、≥开门按钮*1；输出接口：≥电锁*1 个，≥报警输出*1 个。	台	2					看守所
125	电机锁	1.名称:电机锁 2.规格:1、支持门、锁实时状态输出; 2、支持关门自动上锁、电控自动开锁; 3、两端采用钥匙孔，保持断电前状态; 4、工作电压：12VDC+10%	台	2					看守所

126	门磁	1.名称:门磁 2.类别:1、采用金属电镀材质，铁门专用门磁，具有防铁门磁性干扰设计； 2、支持成对门磁被门分开，实现开门报警； 3、开门距离≥35mm 触发报警。	套	2					看守所
127	开门按钮	1.名称:开门按钮 2.规格:开门按钮采用不锈钢材质，自动复位功能	个	2					看守所
128	双门门禁控制器	1.名称:双门门禁控制器 2.规格:1、管控门数≥2 个； 2、通讯接口：网口、RS485、韦根。	台	2					看守所
129	升降柱	1.名称:升降柱 2.规格:1、采用液压驱动方式，采用 304 不锈钢材质，升降高度≥600mm，运行时间 ≤3s； 2、升降柱支持控制盒/遥控器控制方式，断电情况下，通过蓄电池供电操作应急按钮控制柱体下降； 3、警示方式：LED 警示灯、反光带； 4、防护等级≥IP68。	套	8					看守所
130	升降柱控制器	1.名称:升降柱控制器 2.规格:1、升降柱控制盒控制方式手控盒操作、遥控器遥控；断电情况下，通过蓄电池供电操作应急按钮控制柱体下降； 2、控制数量：≥6 台升降柱。	套	2					看守所
131	显示终端	1.名称:显示终端 2.规格:1、≥42 英寸高清 4K 液晶电视； 2、窄边框，≥2 个 HDMI 口、1 个网口； 3、支持无线；	套	1					看守所

		4、含挂架等辅材； 5、支持来电自动启动功能。							
132	显示终端	1.名称:显示终端 2.规格:1、≥55 英寸高清 4K 液晶电视； 2、窄边框，≥2 个 HDMI 口、1 个网口； 3、支持无线； 4、含挂架等辅材； 5、支持来电自动启动功能。	台	1					看守所
133	警务公开查询终端	1.名称:警务公开查询终端 2.规格:1、≥60 英寸红外触摸屏，分辨率≥3840*2160； 2、主机：CPU：≥4 核，主频≥1.5GHz 内存：≥4 GB，内置存储：≥64GB； 3、接口：网口、HDMI、音频口、RS-232； 4、内置喇叭； 5、可支持安装应用程序；	台	1					看守所
134	管理终端	1.名称:管理终端 2.规格:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 英寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	1					看守所

135	律师核验终端	1.名称:律师核验终端 2.规格:1、照片采集比对功能。具备活体检测、照片采集功能，并自动与全国人口数据库中照片进行比对，核验人员真实身份； 2、律师资格核验功能。具备自动采集律师执业资格证书上的执业资格证号、身份证号，并自动与全国律师资格库进行比对，核验人员是否具备律师资格； 3、可提供开发接口。	台	1					看守所
136	打印机	1.名称:打印机 2.规格:1、热敏打印机； 2、打印宽度≥100*70。	台	1					看守所
137	自助办理机	1.名称:自助办理机 2.规格:1、≥19 英寸电容触摸屏； 2、支持读取二代身份证，并提取证件信息，支持人证比对（支持活体检测）； 3、≥200W 双目摄像头； 4、支持高拍仪； ★5、支持提讯会见办理，支持与江苏省新一代警综平台监管模块对接，办案单位民警或律师通过自助机办理相关业务时通过监管模块实时获取在押人员数据并通过警综平台进行用户注册审核、预约信息审核、用户签到、排队叫号、取消预约及用户信息维护等。（需提供承诺书（格式自拟），并提供软件功能截图）	台	2					看守所
138	排队叫号终端	1.名称:排队叫号终端 2.规格:1、立式落地全金属外壳，内置喇叭、功放；	台	1					看守所

		2、≥19 英寸触摸屏； 3、内置打印机；							
139	虚拟叫号系统	1.名称:虚拟叫号系统 2.规格:★支持与江苏省新一代警综平台监管模块对接，实现支持呼叫下一位,重呼,开始办理,弃号,结束办理,回呼,特呼,转移,暂停/复位等功能。（需提供承诺书（格式自拟））	台	3					看守所
140	液晶窗口屏	1.名称:液晶窗口屏 2.规格:1、≥23 英寸高清 4K 液晶屏； 2、窄边框，端口不少于：2 个 HDMI、1 个网口； 3、含挂架等辅材。	台	3					看守所
141	排队叫号显示屏	1.名称:排队叫号显示屏 2.规格:1、显示：≥55 英寸高清 4K 液晶电视； 2、窄边框，≥2 个 HDMI 口、1 个网口； 3、支持无线； 4、包含含控制主机（带操作系统，存储≥128G）； 5、含挂架等辅材。	台	2					看守所
142	一体化功放	1.名称:一体化功放 2.规格:≥60W 功放。	台	1					看守所
143	吸顶喇叭	1.名称:吸顶喇叭 2.规格:≥6W。	台	4					看守所

144	管理终端	1.名称:管理终端 2.规格:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 英寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	3					看守所
145	管理终端	1.名称:管理终端 2.规格:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 英寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	28					看守所
146	高清摄像机	1.名称:高清摄像机 2.技术参数及要求:1、USB 高清摄像头，≥200W 像素； 2、内置麦克风、扬声器； 3、带桌面式三脚架；	台	28					看守所
147	智能谈话系统	1.名称:智能谈话系统 2.规格:★1、支持与江苏省新一代警综平台监管模块对接（需提供承诺书（格式自拟））； ▲2、实现可实时读取监管模块中在押人员数据，实时将音视频文件上传云存储并永久保存，对谈话异常的数据可及时推送平台通知监所相关岗位。（提供软件功能截图）	台	1					看守所

148	电子脚铐	1.名称:电子脚铐 2.规格:1、支持通过 UWB 精确测量距离； 2、具有小喇叭提醒功能； 3、支持低电报警功能； 4、支持管理功能：用于对押解任务的管理； 5、支持 4G、3G、2G 网络； 6、支持安卓操作系统； 7、定位方式：支持北斗； 8、含相应配件； ★9、地图上显示人员的实时位置和轨迹，实时将人员位置、报警信息等内容传回南京市公安局现有监所平台。（需提供承诺书（格式自拟））	台	3					看守所
149	执法记录仪	1.名称:执法记录仪 2.技术参数及要求:1、拍照像素≥4000W； 2、支持红外夜视功能； 3、具备通过 4G/5G 无线通信方式传输视频至中心视频平台功能； 4、国产定位模块，并将位置信息实时上传指挥中心； 5、防水等级≥IP68； 6、支持全天候野外作业； 7、内置大容量电池，更换电池不断电，更换电池时可持续录像≥5 分钟； 8、支持车牌识别，支持关键字语音识别； 9、支持群组对讲； 10、屏幕尺寸：≥2.4 英寸 TFT LCD，支持触摸； 11、支持北斗。	台	5					看守所

150	高清视频终端	1.名称:高清视频终端 2.规格:满足上级接入要求	台	1					看守所
151	350Mhz数字中继台	1.名称:350Mhz 数字中继台 2.规格:1、工作频率：350-400MHZ； 2、信道数量: ≥1024 3、信道间隔：12.5kHz/20kHz/25kHz； 4、频率稳定度：±0.5ppm； 5、支持直流/交流电源自动切换； 6、支持模拟数字自动切换。	个	2					看守所
152	350MHz集群通信基地台	1.名称:350MHz 集群通信基地台 2.类别:1、工作频率：350-380MHZ； 2、信道数量: ≥260； 3、信道间隔：12.5kHz/20kHz/25kHz； 4、频率稳定度：±1.0ppm； 5、定位：单北斗。	套	2					看守所
153	带通双工器	1.名称:带通双工器 2.规格:1、工作频率：350-380MHz； 2、驻波比：≤1.2； 3、插入损耗：≤0.8dB； 4、收-发频率间隔：10MHz； 5、工作带宽：2MHz； 6、收-发隔离度：≥80dB，承受功率：≥50W。	个	1					看守所
154	主设备跳接线	1.名称:主设备跳接线 2.规格:1、工作频率：350-380MHz； 2、每百米损耗：≤11.4dB； 3、阻抗 50 欧姆，超柔耐火型。	条	2					看守所

155	室内信号收发器	1.名称:室内信号收发器 2.类型:1、工作频率：350-520MHz； 2、驻波比：≤1.2； 3、增益:2.15dBi，承受功率≥50W； 4、带宽：16MHz，阻抗：50Ω； 5、防护等级：IP65。	台	53					看守所
156	数字对讲机	1.名称:数字对讲机 2.规格:1、工作频率：350-380MHz； 2、信道数：≥64； 3、信道间隔:12.5kHz/20kHz/25kHz； 4：电池容量：≥2400 毫安时； 5、定位：单北斗。	台	45					看守所
157	干线放大器	1.名称:干线放大器 2.规格:1、工作频率：350-380MHz； 2、驻波比：≤1.2； 3、隔离度：≥80dB。	个	2					看守所
158	定向耦合器	1.名称:定向耦合器 2.规格:1、工作频率：350-520MHz； 2、驻波比：≤1.2； 3、三介交调：≤-140dBc； 4、输入功率：≥300W，反射功率：≤50W； 5、插入损耗：≤2dB； 6、隔离度：≥22dB。	个	20					看守所

159	功率分配器	1.名称:功率分配器 2.规格:1、工作频率：350-380MHz； 2、驻波比：≤1.2； 3、三介交调：≤-130dBc，功率：≥300W； 4、插入损耗：≤3.2dB； 5、隔离度≥22dB。	个	14					看守所
160	射频同轴电缆	1.名称:射频同轴电缆线 2.规格:1、工作频率：350-380MHz； 2、每百米损耗：≤4.7dB； 3、阻抗 50 欧姆，符合低烟无卤要求，阻燃型。	m	4800					看守所
161	同轴电缆接头	1.名称:同轴电缆接头 2.规格:1、工作频率：0~2700MHz； 2、驻波比：≤1.2； 3、三介互调：≤-155dBc，屏蔽效率：≥115dB； 4、插入损耗：≤0.1dB； 5、阻抗：50Ω，接头类别：N 型公头。	个	250					看守所
162	辅助接头	1.名称:辅助接头 2.规格:1、工作频率：0~2700MHz； 2、驻波比：≤1.2； 3、三介互调：≤-155dBc，屏蔽效率：≥115dB； 4、插入损耗≤0.1dB。	个	60					看守所

163	核心交换机	1.名称:核心交换机 2.技术参数及要求:1、主控引擎≥2 个，整机业务板槽位数≥6 个； 2、交换容量≥100Tbps，包转发率≥57600Mpps； 3、支持 VxLAN 功能，支持 VxLAN 二层网关、三层网关，支持 BGP EVPN； 4、配置冗余主控、冗余电源；≥96 个万兆光口，≥48 个千兆电口。	台	2					看守所
164	24 口接入交换机	1.名称:24 口接入交换机 2.技术参数及要求:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps； 2、接口≥24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,≥4 个万兆 SFP； 3、带管理功能； 4、配置单电源。	台	59					看守所
165	48 口接入交换机	1.名称:48 口接入交换机 2.技术参数及要求:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps； 2、接口≥48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,≥4 个万兆 SFP； 3、带管理功能； 4、配置单电源。	台	49					看守所
166	万兆光模块	1.名称:万兆光模块 2.规格:万兆 LC 接口模块(1310nm)，10km，适用于 SFP+接口。	个	332					看守所

167	光纤收发器	1.名称:光纤收发器 2.规格:万兆光纤收发器，SFP+接口，含万兆单模双纤 LC 模块。	对	5					看守所
168	扫描枪	1.名称:扫描枪 2.规格:1、可采集各种标签识别码（含一维、二维码等）； 2、通讯：可支持蓝牙。	台	1					看守所
169	智能化医务巡诊车	1.名称:智能化医务巡诊车 2.规格:1、巡诊车尺寸满足场地需要，可以定制； 2、整体设计：框架为冷钢喷塑材质，底部带四面防撞功能、静音脚轮； 3、承重：≥10Kg； 4、全车≥3 个抽屉； 4、配置≥30 个药盒，≥1 个工具箱；≥1 个污物箱； 5、含便携仪检测仪（触摸式操作）：可测血压、血氧、血糖、脉搏、体温、呼吸等生命体征（含相应配件），含档案管理功能，可通过网络或 USB 上传数据，提供开放接口。 6、≥10 英寸高清触摸屏，通过触屏方式按桌面菜单及流程提示实现各项操作； 7、含≥500 套采血笔（或采血针）和血糖仪试纸； ★8、支持与江苏省新一代警综平台监管模块对接。（需提供承诺书（格式自拟））	台	1					看守所

170	管理终端	1.名称:管理终端 2.规格:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 英寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	5					看守所
171	示证显示终端	1.名称:示证显示终端 2.规格:1、≥42 英寸高清 4K 液晶电视； 2、窄边框，≥2 个 HDMI 口、1 个网口； 3、支持无线； 4、含挂架等辅材； 5、支持来电自动启动功能。	台	25					看守所
172	示证展台	1.名称:示证展台 2.类别:1、≥800 万高清镜头； 2、支持脱机/联机操作； 3、内置专业展台软件； 4、支持鼠标操作视频(滚动变倍、漫游)； 支持微距拍摄； 5、接口：USB、HDMI、VGA。	台	25					看守所

173	审讯主机	1.名称:审讯主机 2.规格:1、输入带宽：≥256Mbps；输出带宽：≥256Mbps； 2、网络视频输入：≥8 路，HDMI 输入：≥2 路，VGA 输入：2 路； 3、≥7 英寸液晶触控显示屏 4、HDMI 输出：≥2 路，VGA 输出：≥1 路； 5、支持音频输入、输出； 6、支持免拆更换光驱； 7、含≥1 块 6T 硬盘； 8、其他接口：网口、RS485、RS232、USB； 9、支持光盘加密验证，支持防擦写和防拷贝； 10、支持光盘智能检测，盘满不间断换盘、盘坏在线补刻、断电续刻等容错机制； 11、支持异常断电硬盘和光盘数据保护功能	台	25					看守所
174	管理终端	1.名称:管理终端 2.规格:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 英寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	25					看守所
175	打印机	1.名称:打印机 2.规格:1、A4 激光黑白打印机； 2、带复印/扫描功能； 3、分辨率：600x600dpi。	台	25					看守所

176	指纹签章一体机	1.名称:指纹签章一体机 2.规格:1、≥10 英寸 LCD 屏； 2、包含液晶显示屏、签名数位板、二代证读卡器、指纹仪、摄像头； 3、手写笔无需电池，防丢失； 4、摄像头≥200 万像素，可旋转； 5、手写感应方式：电磁感应； 6、分辨率≥1280*800。 ★7、支持与江苏省新一代警综平台电子笔录模块对接。（需提供承诺书（格式自拟））	台	25					看守所
177	温湿度显示器	1.名称:温湿度显示器 2.规格:1、支持温度、湿度信息检测； 2、默认显示时间精确到秒； 3、支持网络协议上传环境数据、校时； 4、采用防反光磨砂面板设计； 5、采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用； 6、可以将采集到的环境数据和时间数据通过 RS-485 接口或者网络传送到计算机。	台	25					看守所
178	功能室门口 LED 屏	1.名称:功能室门口 LED 屏 2.规格:1、像素间距：≤4.75mm； 2、像素密度：≥44321 点/㎡，亮度：≥500cd/㎡； 3、视角：≥120°； 4、含接收卡、屏体、电源和外框。	台	25					看守所

179	窗口对讲机（内外）	1.名称:窗口对讲机（内外） 2.规格:1、支持内机与外机之间全双工对讲。 2、内置全频段优质扬声器和拾音器，采用防破音技术，声音响亮清晰； 3、音频输入：内机：≥1 路外接高灵敏度超心型指向鹅颈咪杆，拾音距离≥50 厘米；外机：≥1 路内置高灵敏度全指向麦克风，拾音距离≥1 米； 4、音频输出：内机：≥1 路内置 2W 扬声器，1 路 3.5mm 音频输出；外机：≥1 路内置 3W 扬声器； 5、支持智能噪声抑制和回声消除处理。	台	25					看守所
180	蓝牙耳机	1.名称:蓝牙耳机 2.规格:1、耳塞式蓝牙耳机，带充电盒； 2、有效距离≥10M。	台	10					看守所
181	插卡取电器	1.名称:插卡取电器 2.规格:开关功率≤40A，任意卡取电，PVC 材质、86 型。	个	25					看守所
182	视频会见终端	1.名称:视频会见终端 2.规格:1、≥15.6 英寸电容式触摸屏； 2、≥200W 宽动态高清摄像头，支持强光和背光情况下使用； 3、支持读卡功能，可支持 M1 卡，CPU 卡等卡片识别； 4、内置指纹模块； 5、配有实体按键，可触摸操作，可实体按键操作； 6、内置安卓操作系统，含 CPU、内存及存储卡（满足使用要求）； 7、接口：网络、USB 等； 8、支持人脸识别；	台	4					看守所

183	监控摄像机(SDI)	1.名称:监控摄像机(SDI) 2.类别:1、≥200 万像素; 2、支持≥4 倍光学变倍，内置云台; 3、支持宽动态、数字降噪、强光抑制功能; 4、支持音频异常侦测，音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测; 5、支持 HD-SDI 接口输出，支持音频 1 进 1 出，支持 RS485 接口。	台	4					看守所
184	鹅颈话筒	1.名称:鹅颈话筒 2.规格:1、指向性：超心形指向性; 2、采用多重减振降噪设计，采用屏蔽线路有效隔绝外部环境电磁干扰; 3、采用 XLR 卡侬接口，连接远程审讯专用终端实现本地音频采集。	台	4					看守所
185	30W 有源音箱	1.名称:30W 有源音箱 2.规格:1、≥30W 有源音箱; 2、壁挂安装，配置支架。	台	4					看守所
186	显示终端	1.名称:显示终端 2.规格:1、≥42 英寸高清 4K 液晶电视; 2、窄边框，≥2 个 HDMI 口、1 个网口; 3、支持无线; 4、含挂架等辅材; 5、支持来电自动启动功能。	台	2					看守所

187	对讲分机	1.名称:对讲分机 2.规格:1、双按键设计，支持一键呼叫，一键报警，实现全双工对讲； 2、内置≥200W 高清摄像头； 3、内置扬声器和话筒咪头； 4、防拆报警功能，有人为非法强拆时，可自动向管理软件发出报警； 5、接口：含网络、RS485、短路输入输出、报警输入输出接口等。 6、支持不低于 IK10 防暴防护等级； 7、数字录音录像功能，对讲时录制的音视频文件可存储至服务器； 8、支持通话数据保密功能，对传输中的数据进行加密。	台	25					看守所
188	对讲主机	1.名称:对讲主机 2.规格:1、显示屏采用电容式触摸屏，尺寸≥10 英寸； 2、含扬声器； 3、含高清摄像头，可与对讲分机及其他管理机之前双向可视对讲； 4、支持音频输入，支持免提或听筒通话两种方式； 5、支持呼叫转移、管理机呼叫优先级配置、主从管理机间呼叫、呼叫等待等； 6、接口：含网络、RS485、音频输入输出、开关量输入、短路输出、USB 接口等； 7、支持监听监视功能、状态显示功能。	台	1					看守所

189	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:1、声压：≥105±3dB； 2、支持警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置； 3、支持关闭报警音频输出。	个	25					看守所
190	功能室门口LED屏	1.名称:功能室门口LED屏 2.规格:1、像素间距：≤4.75mm； 2、像素密度：≥44321点/㎡，亮度：≥500cd/㎡； 3、视角：≥120°； 4、含接收卡、屏体、电源和外框。	台	14					看守所
191	插卡取电器	1.名称:插卡取电器 2.规格:开关功率≤40A，任意卡取电，PVC材质、86型。	个	14					看守所
192	对讲分机	1.名称:对讲分机 2.规格:1、双按键设计，支持一键呼叫，一键报警，实现全双工对讲； 2、内置≥200W高清摄像头； 3、内置扬声器和话筒咪头； 4、防拆报警功能，有人为非法强拆时，可自动向管理软件发出报警； 5、接口：含网络、RS485、短路输入输出、报警输入输出接口等。 6、支持不低于 IK10 防暴防护等级； 7、数字录音录像功能，对讲时录制的音视频文件可存储至服务器； 8、支持通话数据保密功能，对传输中的数据进行加密。	台	14					看守所

193	对讲主机	1.名称:对讲主机 2.规格:1、显示屏采用电容式触摸屏，尺寸≥10 英寸； 2、含扬声器； 3、含高清摄像头，可与对讲分机及其他管理机之前双向可视对讲； 4、支持音频输入，支持免提或听筒通话两种方式； 5、支持呼叫转移、管理机呼叫优先级配置、主从管理机间呼叫、呼叫等待等； 6、接口：含网络、RS485、音频输入输出、开关量输入、短路输出、USB 接口等； 7、支持监听监视功能、状态显示功能。	台	1					看守所
194	审讯管理服务器	1.名称:审讯管理服务器 2.规格:1、配置≥1 颗处理器，核数≥10 核，主频≥2.2GHz，内存：≥128G DDR4，硬盘：≥4 块 480G SSD 硬盘，阵列卡：支持 SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10，PCIE 扩展：≥6 个 PCIE 扩展插槽；2、服务器配置网口：≥2 个千兆电口，≥2 个万兆光口，≥1 个 RJ45 管理接口，≥2 个 USB 3.0 接口，前置≥2 个 USB2.0 接口，≥1 个 VGA 接口； 3、电源：支持冗余电源； 4、含操作系统； 5、含审讯管理软件。	台	1					看守所

195	审讯管理平台	1.名称:审讯管理平台 2.规格:1、讯问过程同步录音录像； 2、控制讯问过程审讯主机光盘刻录； 3、提供讯问记录管理功能，可查看讯问记录办案信息、涉案人员信息、视频、笔录、文书附件。支持笔录视频同步滚动。支持讯问记录刻录及光盘封面打印。支持笔录导出。支持添加历史讯问记录； 4、提供案件管理功能，支持案件列表查看、支持新增案件、支持案件关联涉案人员信息查看； 5、提供在讯问过程中，指挥室内的指挥人员向办案人员发出语音/文字指令，指导讯问； 6、在指挥过程中，指挥人员与办案人员资料互通，将佐证资料； 7、支持办案过程中，指挥室人员查看讯问笔录； 8、房间视频监看：支持调取房间内容各类型监控画面并支持监听声音。	台	1					看守所
196	存储服务器	1.名称:存储服务器 2.规格:1、支持存储功能可接入硬盘≥36 块硬盘，并支持多级扩展柜级联扩展； 2、支持 RTSP/ONVIF/GB28181 等标准视频流传输协议，支持 iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC 等存储协议； 3、含 36 块 8T SATA 硬盘； 4、接口：网络、USB、HDMI、管理口，电源冗余。	台	1					看守所

197	管理终端	1.名称:管理终端 2.规格:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 英寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	1					看守所
198	心理咨询与测量综合管理系统	1.名称:心理咨询与测量综合管理系统 2.规格:1、根据被监管人员心理特点可进行包括人格个性、心理健康、气质、情绪、亚健康、自我评价、婚姻家庭以及精神科等方面进行专业测评，迅速建立每位被监管人员心理档案，分析并筛选出各种不同心理问题严重程度人群，为开展心理矫治工作、全面掌握、监控人员心理健康，提高人员管理、改造质量，提供有效、科学参考依据；	台	1					看守所
199	沙盘心理评估系统	1.名称:沙盘心理评估系统 2.规格:1、含沙盘一个，尺寸可定制，辅具：含沙子、沙具柜、沙具等辅具； 2、沙盘训练软件：可分类对沙盘训练分析图片、视频以及文字资料进行管理； 3、满足非语言交流，帮助使用者表达内心的想法，促进人际沟通。	台	1					看守所
200	挂图	1.名称:挂图 2.规格:1、实木画框环保油漆喷漆； 2、密度板贴纸背板； 3、尺寸：≥600mm*800mm。	台	6					看守所

201	情绪疏导仪	1.名称:情绪疏导仪 2.规格:1、显示：≥10 英寸触摸屏； 2、≥1 个头戴耳机； 3、输出刺激频率、输出刺激强度可调； 4、提供了多种情境下的情绪疏导模式：焦虑缓解、疲劳恢复、睡眠改善、抑郁排解、记忆提升、成瘾控制、烦躁平复等。	台	1					看守所
202	电视机	1.名称:电视机 2.规格:1、≥55 英寸高清 4K 液晶电视； 2、窄边框，端口不少于：2 个 HDMI、1 个网口； 3、支持无线； 4、含挂架等辅材； 5、支持来电自动启动功能。	台	8					看守所
203	打印机	1.名称:打印机 2.规格:1、A4 激光黑白打印机； 2、带复印/扫描功能； 3、分辨率：600x600dpi。	台	2					看守所
204	管理终端	1.名称:管理终端 2.规格:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 英寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	2					看守所

205	数字伙房管理软件	1.名称:数字伙房管理软件 2.规格:★1、支持与江苏省新一代警综平台监管模块对接（需提供承诺书（格式自拟））； ▲2、实现以下功能（提供软件功能截图）： 1）伙食日清月结； 2）菜品管理； 3）周食谱管理； 4）炊事员管理； 5）伙食看板； 6）配餐看板。	台	1					看守所
206	管理终端	1.名称:管理终端 2.规格:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 英寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	1					看守所
207	能源管理服务器	1.名称:能源管理服务器 2.类别:1、配置≥1 颗处理器，核数≥10 核，主频≥2.2GHz，内存：≥16G DDR4，硬盘：≥3 块 480G SSD 硬盘，阵列卡：支持 SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10，PCIE 扩展：≥6 个 PCIE 扩展插槽； 2、服务器配置网口：≥2 个千兆电口，≥1 个 RJ45 管理接口，≥2 个 USB 3.0 接口，前置≥2 个 USB2.0 接口，≥1 个 VGA 接口；	台	1					看守所

		3、电源：支持冗余电源； 4、含操作系统							
208	12 路智能电源控制器	1.名称:12 路智能电源控制器 2.功能:1、独立控制≥12 个回路/负载； 2、支持延时开/关功能、计时关闭和循环开关功能、状态值查询回复功能； 3、支持场景组合控制功能。	套	26					看守所
209	数据协议网关	1.名称:数据协议网关 2.类别:1、支持协议转换，支持转发为 BACnet/Modbus/OPC 等开放数据接口与第三方的系统集成； 2、支持 2000 个点位，KNX 总线设备开关、电流、报警数据等； 3、带定时管理功能； 4、接口：RS485、 网口。	台	1					看守所
210	分体空调控制器	1.名称:分体空调控制器 2.类别:1、供电：KNX 总线； 2、通讯接口：红外射频转 KNX。	台	51					看守所
211	冷水阀	1.名称:冷水阀 2.类别:3 线 1 控，220V，电动球阀。	个	51					看守所

212	热水阀	1.名称:热水阀 2.类别:3 线 1 控，220V，电动球阀。	个	51					看守所
213	数据采集器	1.名称:数据采集器 2.功能:1、支持定时采集数据； 2、可远程修改、配置下发至采集器； 3、支持网络故障恢复后断点续传； 4、含电源、箱体。	台	4					看守所
214	集中电源	1.名称:集中电源 2.类型:1、支持 KNX/EIB 总线设备供电； 2、第 1 路辅助输出：≥30VDC ，≥500mA，第 2 路辅助输出：≥12VDC, ≥300mA； 3、超过额定电流时报警，超出额定功率 1.2 倍时报警并切断总线。	台	2					看守所
215	通讯网关	1.名称:通讯网关 2.类别:1、支持 KNXnet/IP 协议，可作为 KNX net/IP 服务器提供标准的总线设备配置、管理、下载等功能； 2、可作为 KNX 支线耦合器，过滤报文、降低总线负载的作用； 3、可以作为 KNX 区域耦合器使用，起到过滤报文、降低总线负载的作用； 4、可以作为多区域耦合器使用，扩展系统容量的作用；	台	2					看守所

216	能源管理软件	1.名称:能源管理软件 2.功能:1、通过下位机部分网关通讯层组合方式与上位机进行通讯；2、支持 KNX/EIB 总线中开关执行器、调光执行器、传感器、智能面板等设备回路工作状态进行监控； 3、具有监控回路、自定义场景、定时以及逻辑运算功能； 4、具有电子地图功能； 5、支持实时监控、场景控制； 6、实时数据展示：水、电、气、热等能耗表计的实时数据； 7、多表格化分析能耗信息； 8、提供开发接口，并可定制化对接上级平台。	台	1					看守所
217	触控一体机	1.名称:触控一体机 2.规格:1、≥23 英寸触控屏，可触摸操作； 2、可实时对能源软件进行操作。	台	1					看守所
218	壁挂扬声器	1.名称:壁挂扬声器 2.规格:额定功率≥6W 壁挂扬声器	台	114					看守所
219	室外音箱	1.名称:室外音箱 2.规格:额定功率≥15W 室外音箱	台	18					看守所
220	IP 网络功放终端	1.名称:IP 网络功放终端 2.规格:1、额定功率：≥240W； 2、内置 1 路网络硬件音频解码模块； 3、网络接口：RJ45。	台	15					看守所
221	寻呼话筒	1.名称:寻呼话筒 2.规格:1、≥7 英寸 800x480 触屏； 2、自带数字键，功能键界面；支持呼叫分区及多个分区。	台	1					看守所

222	前置放大器	1.名称:前置放大器 2.规格:具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器。适用于对普通音源进行前级放大。	台	1					看守所
223	监听音箱	1.名称:监听音箱 2.规格:1、内置 2*10W（8Ω负载）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱； 2、内置 1 路网络硬件音频解码模块； 3、1 路线路（AUX）输入接口，支持断网本地寻呼功能。	台	1					看守所
224	网络消防报警矩阵	1.名称:网络消防报警矩阵 2.规格:1、16 路消防短路信号输入； 2、支持一键恢复出厂功能； 3、面板支持一键取消任务。	台	1					看守所
225	控制主机	1.名称:控制主机 2.规格:1、工业级机柜式机箱设计，15 英寸 LED 液晶显示屏，专用主板设计； 2、内置大容量 128G SSD 固态硬盘，自带 1 路千兆网卡； 3、软件操作平台：windows server 2008。	台	1					看守所
226	电源时序器	1.名称:电源时序器 2.规格:8 路电源输出，电源插口总容量≥6KW。	台	1					看守所
227	无人机反制枪	1.名称:无人机反制枪 2.规格:1、管制范围：840M/900M/1.5G/2.4G/5.8G 有效干扰距离≥1500m； 2、功能：使无人机视频截断、迫降、返航、拦截； 3、满负荷电池续航≥40 分钟（连发状态）； 4、包含天线、充电等配件。	台	1					看守所

228	出所防误放终端	1.名称:出所防误放终端 2.规格:1、≥15.6 英寸电容式触摸屏，并配有实体按键，可触摸操作，也可通过物理按键进行呼叫、报警等功能操作； 2、≥200W 像素宽动态超清摄像头，支持在无光或者暗光条件下识别人脸； 3、支持人脸识别功能，人脸识别速度＜0.3s，支持真人检测； 4、支持指纹识别功能，识别速度＜1s； 5、支持 Web 管理，支持参数配置、系统维护、视频预览等功能； 6、支持报警功能，设备自带防拆报警功能，可通过报警输入接口外接报警器； 7、防暴等级：IK10。 ★8、支持与江苏省新一代警综平台监管模块对接，支持出所人员身份核验，当监管相关岗位民警在监管模块中办理提押、临时出所、所外就医等业务后，通过 AB 门终端可对出所人员实时核验是否放行。（需提供承诺书（格式自拟））	台	1					看守所
229	显示终端	1.名称:显示终端 2.规格:1、≥42 英寸高清 4K 液晶电视； 2、窄边框，≥2 个 HDMI 口、1 个网口； 3、支持无线； 4、含挂架等辅材； 5、包含含控制主机（带操作系统，存储≥128G）； 6、支持来电自动启动功能。	台	1					看守所

230	管理终端	1.名称:管理终端 2.规格:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 英寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	1					看守所
231	单机芯（左）摆闸	1.名称:单机芯（左）摆闸 2.类别:1、通道宽度：600～800mm（标准通道），900～1000mm（物流及 VIP 通道）； 2、开关门速度＜1s，程序可调； 3、通行速率：20-60 人/分钟，受人员情况和通行模式影响； 4、外壳材料：SUS304 拉丝不锈钢； 5、类型：摆闸，电机：直流无刷电机； 6、具有机械防夹、防冲撞、红外防夹、断电通行等功能。	台	1					看守所
232	单机芯（右）摆闸	1.名称:单机芯（右）摆闸 2.类别:1、通道宽度：600～800mm（标准通道），900～1000mm（物流及 VIP 通道）； 2、开关门速度＜1s，程序可调； 3、通行速率：20-60 人/分钟，受人员情况和通行模式影响； 4、外壳材料：SUS304 拉丝不锈钢； 5、类型：摆闸，电机：直流无刷电机； 6、具有机械防夹、防冲撞、红外防夹、断电通行等功能。	台	1					看守所

233	人脸识别一体机	1.名称:人脸识别一体机 2.规格:1、≥7 英寸触摸显示屏； 2、摄像头：双目高清宽动态摄像头，像素≥200 万； 3、认证方式：支持人证、人脸、刷卡、密码（超级密码）等认证方式； 可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号、CPU 卡序列号、二三代身份证序列号及内容； 4、人脸识别速度≤0.2s，人脸识别准确率≥99%； 5、输入接口：≥LAN*1、≥RS485*1、≥wiegand * 1、≥USB*1、≥门磁*1、≥报警输入*2、≥防拆*1、≥开门按钮*1；输出接口：≥电锁*1 个，≥报警输出*1 个。	台	2					看守所
234	道闸	1.名称:道闸 2.类别:1、采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高侧贴式安装，安装方便、结构紧凑； 2、齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长； 3、直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制支持遇阻反弹，开优先保护功能； 4、直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪；5、支持红外，地感，雷达等多种防砸； 6、支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护； 7、手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态； 8、杆子类型：直杆，杆长度≥3 米。	台	2					看守所
235	车检器	1.名称:车检器 2.规格:车检器链接地感线圈使用，支持继电器输出。	套	4					看守所

236	出入口视频单元	1.名称:出入口视频单元 2.安装方式:1、集成摄像机、护罩、补光灯等一体; 2、识别车牌：可识别民用、新能源、警用等车牌; 3、支持黑名单控制; 4、内置一体化灯珠，能满足不同场景需求; 5、传感器类型：1/3 英寸 CMOS。	台	2					看守所
237	出入口控制终端	1.名称:出入口控制终端 2.规格:1、支持接入的牌识设备数量：4 路高清出入口视频单元; 2、存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储; 3、远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理; 4、含管理软件; 5、含显示器、键鼠;	台	1					看守所
238	网络存储设备	1.名称:网络存储设备 2.规格:1、网络式存储; 2、视频、照片等存储容量≥90 天。	台	1					看守所
239	电源控制柜	1.名称:电源控制柜 2.规格:含断路器、空开、防浪涌保护器、箱体等。	台	1					看守所
240	地感线圈	1.名称:地感线圈 2.规格:0.75mm² 地感线圈，绞合导体。	套	1					看守所

241	访客登记终端	1.名称:访客登记终端 2.规格:1、显示屏：≥10 英寸屏（访客侧）+≥15 英寸触摸屏（管理侧)； 2、摄像头：≥200 万像素； 3、支持人证比对； 4、支持查看访客记录，支持按姓名、身份证号查询，并可通过 U 盘导出访客记录； 5、支持网络； 6、自带访客管理软件。	台	1					看守所
242	管理终端	1.名称:管理终端 2.规格:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 英寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	1					看守所
243	显示终端	1.名称:显示终端 2.规格:1、≥98 英寸高清 4K 液晶电视； 2、窄边框，≥2 个 HDMI 口、1 个网口； 3、支持无线； 4、含挂架等辅材。	台	1					看守所
244	会议系统信息盒	1.名称:会议系统信息盒 2.规格:1、接口：≥1 个五孔电源插接口，≥1 个 RJ45 接口，≥1 个 HDMI 接口，≥1 个音频接口； 2、全金属盒子，开启式打开。	台	4					看守所

245	专业音箱	1.名称:专业音箱 2.规格:1、阻抗≤8Ω 2、额定功率≥150W 3、≥1 个高音，≥1 个低音。 3.:配套音箱支架	台	4					看守所
246	专业功放	1.名称:专业功放 2.规格:1、数字功放≥400W; 2、接口：XLR 输入接口，LINK 输出口; ▲3、具有过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能；(提供具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检验检测机构出具的检测报告，并加盖生产厂家公章) 4、支持抑制电源谐波功能。	台	2					看守所
247	调音台	1.名称:调音台 2.规格:1、≥8 路麦克风输入接口，≥2 路立体声输入接口，≥4 路 RCA 输入; 2、≥2 组立体声输出，≥1 个耳机监听输出，≥4 路编组输出; 3、≥24 位 DSP 效果器; 4、支持连接电脑进行音乐播放和声音录音; ▲5、内置 USB 声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置 MP3 播放器，支持≥1 个 USB 接口，外接 U 盘和连接手机播放音乐。(提供具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检验检测机构出具的检测报告，并加盖生产厂家公章)	台	1					看守所
248	鹅颈话筒	1.名称:鹅颈话筒 2.规格:1、指向性：心形指向性; 2、信噪比：≥65dB。	台	2					看守所

249	音频处理器	1.名称:音频处理器 2.规格:1、≥4 路模拟平衡输入和 4 路模拟平衡输出; ▲2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12 段参量均衡，≥31 段图示均衡、闪避器、AGC 自动增益、AM 自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除、音频矩阵。支持通过 APP 软件进行操作控制，面板具备 USB 接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播；(提供具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检验检测机构出具的检测报告，并加盖生产厂家公章) ▲3、高性能专业 DSP 处理器，支持≥32bit/48kHz 的声音，支持输入通道 48V 幻象供电。支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。(提供具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检验检测机构出具的检测报告，并加盖生产厂家公章)	台	1					看守所
250	电源管理器	1.名称:电源管理器 2.规格:1、≥8 通道; 2、单通道≥2200W; 3、≥1 路 USB。	台	1					看守所
251	专业音箱	1.名称:专业音箱 2.规格:1、阻抗≤8Ω 2、额定功率≥150W 3、≥1 个高音，≥1 个低音。 3.:配套音箱支架	台	4					看守所

252	专业功放	1.名称:专业功放 2.规格:1、数字功放≥400W; 2、接口：XLR 输入接口，LINK 输出口; 3、具有过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能; 4、支持抑制电源谐波功能。	台	2					看守所
253	调音台	1.名称:调音台 2.规格:1、≥8 路麦克风输入接口，≥2 路立体声输入接口，≥4 路 RCA 输入; 2、≥2 组立体声输出，≥1 个耳机监听输出，≥4 路编组输出; 3、≥24 位 DSP 效果器; 4、支持连接电脑进行音乐播放和声音录音。	台	1					看守所
254	鹅颈话筒	1.名称:鹅颈话筒 2.规格:1、指向性：心形指向性; 2、信噪比：≥65dB。	台	6					看守所
255	音频处理器	1.名称:音频处理器 2.规格:1、≥4 路模拟平衡输入和 4 路模拟平衡输出; 2、集成动态范围控制（DRC）、自动增益（AGC）、反馈抑制（AFC）、自适应降噪（ANS）、自适应回声消除（AEC）、音频滤波器（GEQ、PEQ、分频器）等功能。	台	1					看守所
256	电源管理器	1.名称:电源管理器 2.规格:1、≥8 通道; 2、单通道≥2200W; 3、≥1 路 USB。	台	1					看守所

257	会议系统信息盒	1.名称:会议系统信息盒 2.规格:1、接口：话筒地插接口； 2、全金属盒子，开启式打开。	台	2					看守所
258	显示终端	1.名称:显示终端 2.规格:1、≥98 英寸高清 4K 液晶电视； 2、窄边框，≥2 个 HDMI 口、1 个网口； 3、支持无线； 4、含挂架等辅材。	台	1					看守所
259	高清视频终端	1.名称:高清视频终端 2.规格:满足上级接入要求	台	1					看守所
260	专业音箱	1.名称:专业音箱 2.规格:1、阻抗≤8Ω 2、额定功率≥150W 3、≥1 个高音，≥1 个低音。 3.:配套音箱支架	台	4					看守所
261	专业功放	1.名称:专业功放 2.规格:1、数字功放≥400W； 2、接口：XLR 输入接口，LINK 输出口； 3、具有过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 4、支持抑制电源谐波功能。	台	2					看守所
262	调音台	1.名称:调音台 2.规格:1、≥8 路麦克风输入接口，≥2 路立体声输入接口，≥4 路 RCA 输入； 2、≥2 组立体声输出，≥1 个耳机监听输出，≥4 路编组输出；	台	1					看守所

		3、≥24 位 DSP 效果器； 4、支持连接电脑进行音乐播放和声音录音。							
263	鹅颈话筒	1.名称:鹅颈话筒 2.规格:1、指向性：心形指向性； 2、信噪比：≥65dB。	台	2					看守所
264	音频处理器	1.名称:音频处理器 2.规格:1、≥4 路模拟平衡输入和 4 路模拟平衡输出； 2、集成动态范围控制（DRC）、自动增益（AGC）、反馈抑制（AFC）、自适应降噪（ANS）、自适应回声消除（AEC）、音频滤波器（GEQ、PEQ、分频器）等功能。	台	1					看守所
265	电源管理器	1.名称:电源管理器 2.规格:1、≥8 通道； 2、单通道≥2200W； 3、≥1 路 USB。	台	1					看守所
266	会议系统信息盒	1.名称:会议系统信息盒 2.规格:1、接口：话筒地插接口； 2、全金属盒子，开启式打开。	台	2					看守所
267	高清投影机	1.名称:高清投影机 2.规格:1、亮度≥4000lm； 2、分辨率不低于 3840*2160 对比度不低于 200000：1； 3、支持自动对焦，支持 200 寸以上投影。	台	1					看守所
268	电动幕布	1.名称:电动幕布 2.规格:≥150 英寸电动幕布	台	1					看守所

269	显示终端	1.名称:显示终端 2.规格:1、≥55 英寸高清 4K 液晶电视; 2、窄边框，≥2 个 HDMI 口、1 个网口; 3、支持无线; 4、含挂架等辅材; 5、支持来电自动启动功能。	台	2					看守所
270	HDMI 视频分配器	1.名称:HDMI 视频分配器 2.类别:一进三出，传输距离≥10 米	台	1					看守所
271	会议系统信息盒	1.名称:会议系统信息盒 2.规格:1、接口：≥1 个五孔电源插接口，≥1 个 RJ45 接口，≥1 个 HDMI 接口，≥1 个音频接口; 2、全金属盒子，开启式打开。	台	3					看守所
272	专业音箱	1.名称:专业音箱 2.规格:1、阻抗≤8Ω 2、额定功率≥150W 3、≥1 个高音，≥1 个低音。 3.:配套音箱支架	台	4					看守所
273	专业功放	1.名称:专业功放 2.规格:1、数字功放≥400W; 2、接口：XLR 输入接口，LINK 输出口; 3、具有过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能; 4、支持抑制电源谐波功能。	台	2					看守所

274	调音台	1.名称:调音台 2.规格:1、≥8 路麦克风输入接口，≥2 路立体声输入接口，≥4 路 RCA 输入； 2、≥2 组立体声输出，≥1 个耳机监听输出，≥4 路编组输出； 3、≥24 位 DSP 效果器； 4、支持连接电脑进行音乐播放和声音录音。	台	1					看守所
275	鹅颈话筒	1.名称:鹅颈话筒 2.规格:1、指向性：心形指向性； 2、信噪比：≥65dB。	台	4					看守所
276	音频处理器	1.名称:音频处理器 2.规格:1、≥4 路模拟平衡输入和 4 路模拟平衡输出； 2、集成动态范围控制（DRC）、自动增益（AGC）、反馈抑制（AFC）、自适应降噪（ANS）、自适应回声消除（AEC）、音频滤波器（GEQ、PEQ、分频器）等功能。	台	1					看守所
277	电源管理器	1.名称:电源管理器 2.规格:1、≥8 通道； 2、单通道≥2200W； 3、≥1 路 USB。	台	1					看守所
278	会议系统信息盒	1.名称:会议系统信息盒 2.规格:1、接口：话筒地插接口； 2、全金属盒子，开启式打开。	台	2					看守所

279	智慧看守所系统	1.名称:智慧看守所系统 2.规格:支持与江苏省新一代警综平台监管模块对接; 智慧看守所系统主要功能如下： 1、实时押量 实时统计展示看守所总计、男性、女性押量; 实时统计展示看守所实时押量、设计押量、全市押量平均线; 按天统计展示看守所新人入所数量、押量; 实时统计展示看守所平均羁押时长、全市羁押时长平均线; 实时统计展示看守所羁押两年以上人数、全市羁押两年以上人数平均线; 实时统计展示看守所押员类型为未成年、死刑、死缓、无期、未决、待执行、留所服刑、待投送、投送未收的人数; 2、实时业务 2.1 收押分析 统计展示当日看守所拒收、提押、临时出所、投送监狱、请假出所的人数; 统计展示当日看守所入所、出所、待收押人数; 按办案单位类型统计展示看守所在押人数; 按诉讼阶段统计展示看守所在押人数; 按超期天数统计展示看守所在押人数; 2.2 提讯会见 统计展示当日看守所办案提讯、律师会见、家属会见次数; 2.2 管理教育 统计展示当日看守所监室调整次数; 统计展示当日看守所两下监室次数; 统计展示当日看守所械具使用次数;	套	1					看守所

		统计展示当日看守所违规登记次数; 统计展示当日看守所单独关押次数; 统计展示当日看守所现有病员、所外就医、所内就医、危重病员、特殊病区数量; 时统计展示看守所在线设备、异常设备(网络/设施)数量; 3、重点人员 展示看守所的一级风险人员列表，需要展示姓名、番号、监所名称、人像照片、风险值; 实时统计展示看守所一级风险人员、二级风险人员、三级风险人员数量展示; 按户籍地(本市、非本市)实时统计展示看守所在押人员数量; 按年龄段实时统计展示看守所在押人员数量; 按文化程度实时统计展示看守所在押人员数量; 实时统计展示看守所特殊群体人员(两性人、聋哑人、侏儒、智力严重低下、原任副厅级以上职务)数量; 实时统计展示看守所重点关注人员(涉政、涉恐、涉访、涉暴)数量; 实时统计展示看守所特殊身份(少数民资、港澳台、外籍)人员数量; 4、重点病员 展示看守所的危重病员列表，需要展示人像照片、风险值; 实时统计展示各监区危重病员数量; 实时统计展示看守所现有病员、危重病员、长期医嘱、突发报病、风险收押、七日内入所、预约就医、所外就医、住院治疗、特殊病区、涉艾、精神病、疑似精神病、传染性肝炎、肺结核、其他传染病（人数);							

		5、消费 按时间段统计展示看守所开户数、账目总额、消费总额、消费人数; 按时间段统计展示看守所充值、退款、账户余额、出所未退总额、月消费金额超过指定金额人数数量; 按时间段统计展示看守所卫生用品、副食品、鞋子消费数量; 按时间段统计展示看守所账目汇总数量; 按时间段按月统计展示看守所消费总额; 按时间段统计展示看守所消费金额范围数量及占比; 6、视频督导 按时间段统计展示看守所督导总数、鼓励表扬、未反馈、已反馈、待审核、严重、一般、轻微 数量; 按时间段实时统计展示看守所督导数; 按天统计展示看守所督导下发、监情动态、鼓励表扬数量; 按时间段统计展示看守所民警、押员、设备数量及占比; 7、分析预警 根据月份统计展示看守所押员现实风险、工作质态数量及占比; 根据月份统计展示看守所(工作质态、押员现实风险)数量; 8、监管分析 实时统计展示看守所(押员、工作质态)数量; 显示监所上月风险值、本月风险值、全市排名、全市风险平均值; 统计展示各监区风险分值; 统计展示各监区各监室主管民警、风险值，风险值根据段位显示不同颜色;							

		9、监室分析 显示监室号、监室类型、监室风险类型（低、高）、主管民警、风险人员数、押量、床位数、今日违规人员数、今日入所数;今日出所数、危重病员数、近一个月违规情况数； 按羁押状态统计展示监室内押员数量及占比； 10、现实风险 展示当前押量、今日入所、今日出所、死刑、死缓、无期、未成年、风险收押、入所三年以上、危重病员、戒具、打架名单、争吵名单（数量） 统计展示看守所的风险人员总数; 查询展示看守所的风险人员列表（展示押员姓名、人像照片、番号、监所名称、风险值字段）; 统计展示看守所的一级风险人员、二级风险人员、三级风险人员数量； 11、每日监管 以列表形式实时统计展示看守所当前押量、设计押量、超押率、民警数量、警押百分比、辅警数量、医护数量; 统计展示实时押量(总、男、女)，点击数字展示对应在押人员列表页面; 统计展示今日入所人数(总、男、女、看、拘、戒)、今日出所人数(总、男、女、看、拘、戒)，点击数字展示对应在押人员列表页面; 统计展示实时重点人员数量(留所服刑、待执行、死刑、死缓、无期、肺结核、涉艾、所外就医、一级、二级、三级、外籍人员、未成年人、单独关押)，点击数字展示对应在押人员						

		列表页面; 以上提供承诺书（格式自拟）							
280	双口面板	1.名称:双口面板 2.技术参数及要求:1、86 型双口配置，白色，弧面造型，螺丝孔不外露； 2、兼容铜缆模块及光纤耦合器； 3、可安装在国标 86 底盒上，还可安装在屏风家具上； 4、多种颜色的滑盖式防尘盖，区分多种业务； 5、可以在正面不拆卸螺丝的情况下更换模块； 6、含 2 个六类非屏蔽 RJ45 模块。	个	499					看守所
281	单口面板	1.名称:单口面板 2.技术参数及要求:1、86 型单口配置，白色，弧面造型，螺丝孔不外露； 2、兼容铜缆模块及光纤耦合器； 3、可安装在国标 86 底盒上，还可安装在屏风家具上； 4、多种颜色的滑盖式防尘盖，区分多种业务； 5、可以在正面不拆卸螺丝的情况下更换模块； 6、含 1 个六类非屏蔽 RJ45 模块。	个	30					看守所

282	24 口数据配线架	1.名称:24 口数据配线架 2.技术参数及要求:1、24 口模块化结构，含 24 个 Cat.6 非屏蔽模块； 2、配线架上的模块与面板中的模块可以互换使用； 3、有空白挡板可选，挡板有五种颜色可选，挡住不使用的端口； 4、配有后方理线架，便于缆线管理。	个	106					看守所
283	理线架	1.名称:理线架 2.技术参数及要求:1、金属封闭理线架； 2、可容纳 24 根网络跳线或者光纤跳线，安装高度：1U。	个	137					看守所
284	24 芯光纤配线架	1.名称:24 芯光纤配线架 2.技术参数及要求:1、24 口结构； 2、旋转式，方便后期维护； 3、含 12 个耦合器及尾纤、光纤熔接等内容； 4、包含完整的附件：熔纤盘、热缩管、软管、绑扎带、机架螺丝、空白挡塞、耦合器安装螺丝、绑扎室内光缆的魔术贴等。	个	23					看守所
285	72 芯光纤配线架	1.名称:72 芯光纤配线架 2.技术参数及要求:1、48 口结构； 2、旋转式，方便后期维护； 3、含 36 个耦合器及尾纤、光纤熔接等内容； 4、包含完整的附件：熔纤盘、热缩管、软管、绑扎带、机架螺丝、空白挡塞、耦合器安装螺丝、绑扎室内光缆的魔术贴等。	个	8					看守所

286	24U 标准机柜	1.名称:24U 标准机柜 2.规格:机柜≥1200*600*600，≥7 位 10A PDU，前后网孔，含 3 层挡板，厚度≥1.2mm。	台	5					看守所
287	42U 标准机柜	1.名称:42U 标准机柜 2.规格:机柜≥2000*600*600，≥7 位 10A PDU，前后网孔，含 3 层挡板，厚度≥1.2mm。	台	20					看守所
288	楼层配电箱	1.名称:楼层配电箱 2.规格:32A/1P 断路器≥2 个，16A/1P 空开≥12 个，含电源指示灯、防浪涌保护器、箱体等。	个	17					看守所
289	集中供电开关电源	1.名称:集中供电开关电源 2.规格:12V30A，机架式集中供电。	台	15					看守所
290	双绞线跳线	1.名称:双绞线跳线 2.规格:1、带宽≥250MHz，灰色，≤3 米，阻燃 LSOH 护套； 2、采用多股软线； 3、两端的 RJ45 插头上设有保护结构。	条	2663					看守所
291	光纤跳线	1.名称:光纤跳线 2.规格:1、成品跳线； 2、规格为万兆单模 OS2 双工 LC-LC 跳线，≤3 米； 3、最大插入损耗 0.2dB，回波损耗≥50dB。	条	328					看守所
292	桥架	1.名称:金属桥架 2.规格:300×200mm 3.类型:桥架及附件安装	m	2416					看守所
293	铁构件	1.名称:桥架支撑架制作、安装 2.材质:型钢（综合）	kg	3865					看守所

294	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.材质:防火堵料符合设计要求 3.部位:桥架、配管穿墙（楼板）	处	8					看守所
295	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.:包含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	7222					看守所
296	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:DN25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.:包含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	3774					看守所
297	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	23519					看守所
298	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:DN25 4.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	17476					看守所
299	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地敷设	m	453.5					看守所

300	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PE100 4.配置形式:埋地敷设	m	1543					看守所
301	6类非屏蔽网线	1.名称:6类非屏蔽网线	m	1E+05					看守所
302	二芯蝶形光缆	1.名称:二芯蝶形光缆	m	12000					看守所
303	24芯单模万兆光缆	1.名称:24芯单模万兆光缆	m	4800					看守所
304	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:BV-2.5mm2	m	7600					看守所
305	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:RVV-3*6mm2	m	3200					看守所
306	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:RVV-3*2.5mm2	m	13000					看守所
307	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:RVV-3*1.5mm2	m	12800					看守所
308	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:RVV-2*1.5mm2	m	16000					看守所
309	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:RVVP-4*0.5mm2	m	12000					看守所
310	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:RVV-4*1.0mm2	m	9600					看守所

311	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:EIB2*2*0.8mm2	m	800					看守所
312	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:RVV-2*1.0mm2	m	20000					看守所
313	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:RVSP-4*1.0mm2	m	800					看守所
314	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:RVSP-2*1.0mm2	m	12000					看守所
315	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:RVSP-2*0.5mm2	m	6400					看守所
316	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:RVV-2*0.5mm2	m	12					看守所
317	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:RVSP-2*2.5mm2	m	12					看守所
318	3m 音频连接线	1.名称:3m 音频连接线 2.规格:话筒插头-卡侬头（公）	条	20					看守所
319	1.8m 音频连接线	1.名称:1.8m 音频连接线 2.规格:话筒插头-话筒插头	条	15					看守所
320	1.8m 音频连接线	1.名称:1.8m 音频连接线 2.规格:卡侬头（母）-卡侬头（公）	条	55					看守所
321	5m 音频连接线	1.名称:5m 音频连接线 2.规格:耳机插头-双话筒插头	条	45					看守所
322	20mHDMI 高清线	1.名称:20mHDMI 高清线	条	38					看守所

323	砖检查井	1.名称 手孔井 2.做法 砖砌矩型电缆手孔井 450（长）*350（宽）*700（深），含配套井盖 3.其它未述事项 按设计图纸及相关规范要求	座	18					看守所
324	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行考虑	m3	661.6					看守所
325	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:具体详设计 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:自行考虑	m3	609.5					看守所
326	特写摄像机	1.名称:特写摄像机 2.技术参数及要求:1、≥400 万像素，电动变焦，镜头焦距： 2.7mm-12mm，宽动态； 2、内置≥1 个麦克风； 3、支持≥1 路输出（最大支持 DC12V 输出）； 4、补光距离≥30 米，具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 5、半球摄像机支持 DC12V 供电方式，≥IK10 防暴等级； 6、支持可插内存卡； 7、支持 Smart 侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测； 8、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪。	台	25					执法办案中心

327	全景摄像机	1.名称:全景摄像机 2.技术参数及要求:1、≥400 万像素，电动变焦，镜头焦距：2.7mm-12mm，宽动态； 2、内置≥1 个麦克风； 3、支持≥1 路输出（最大支持 DC12V 输出）； 4、补光距离≥30 米，具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 5、半球摄像机支持 DC12V 供电方式，≥IK10 防暴等级； 6、支持可插内存卡； 7、支持 Smart 功能：支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，支持声音联动； 8、支持调节角度：水平：0° - 355°，垂直：0 - 75°，旋转：0 - 355°； 9、支持水平视场角：95° - 30°，垂直视场角：50° -17°，对角视场角：110° - 35°。	台	50					执法办案中心
328	拾音器	1.名称:拾音器 2.规格:1、声源≥5 米距离，声音采集清晰能够有效监听≥70 平方米； 2、拾音器支持全向麦克风。	台	66					执法办案中心

329	枪型摄像机	1.名称:枪型摄像机 2.技术参数及要求:1、≥400 万像素，手动变焦，镜头焦距：2.7mm-12mm； 2、内置≥1 个麦克风； 3、支持≥1 路输出（最大支持 DC12V 输出）； 4、补光距离≥30 米，具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 5、枪型摄像机支持 DC12V 供电方式； 6、支持可插内存卡； 7、含支架。	台	45					执法办案中心
330	半球摄像机	1.名称:半球摄像机 2.技术参数及要求:1、≥400 万像素，手动变焦，镜头焦距：2.7mm-12mm； 2、内置≥1 个麦克风； 3、支持≥1 路输出（最大支持 DC12V 输出）； 4、补光距离≥30 米，具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 5、半球摄像机支持 DC12V 供电方式，≥IK10 防暴等级； 6、支持可插内存卡。	台	61					执法办案中心
331	视频定位摄像机	1.名称:视频定位摄像机 2.技术参数及要求:1、≥800 万像素； 2、内置≥1 个麦克风； 3、支持≥1 路输出（最大支持 DC12V 输出）； 4、补光距离≥60 米，具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式；	台	125					执法办案中心

		5、半球摄像机支持 DC12V 供电方式； 6、支持通用行为分析、人脸检测、人脸抓图等功能							
332	电梯摄像机	1.名称:电梯摄像机 2.技术参数及要求:1、≥400 万像素； 2、内置≥1 个麦克风； 3、补光距离≥30 米，具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 4、半球摄像机支持 DC12V 供电方式； 5、支持可插内存卡。	台	1					执法办案中心
333	高清球机	1.名称:高清球机 2.技术参数及要求:1、≥400 万像素，电动变焦，光学变倍≥32 倍； 2、水平范围：360°； 3、高清球机支持音频输入、音频输出、报警输入、报警输出等接口； 4、红外补光距离≥150 米，具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 5、高清球机支持越界侦测，区域入侵侦测等功能； 6、支持可插内存卡； 7、含支架。	台	2					执法办案中心

334	机架式集中电源	1.名称:机架式集中电源 2.规格:输出功率≥400W，支持≥18 路 12V 电源输出。	台	18					执法办案中心
335	显示终端	1.名称:显示终端 2.规格:1、≥98 寸高清 4K 液晶电视； 2、窄边框，端口不少于：2 个 HDMI、1 个网口； 3、支持无线； 4、含挂架等辅材。	台	1					执法办案中心
336	显示终端	1.名称:显示终端 2.规格:1、显示终端尺寸≥49 英寸；分辨率≥4K；亮度≥300 cd/m²； 2、显示终端采用窄边框设计,端口≥1*HDMI，1*网口。	台	20					执法办案中心
337	电视墙	1.名称:电视墙 2.类别:电视墙柜体采用≥2.0mm 厚度冷轧钢板，柜体外表面采用静电喷粉涂装处理、打磨包边，配套 21 台显示终端。	台	1					执法办案中心
338	编解码器	1.名称:编解码器 2.规格:1、编解码器支持≥24 个 HDMI 输出接口，≥12 个 HDMI 输入接口，支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式；插卡式模块设计，可灵活配置；双电源冗余设计； 2、支持 24 个显示屏的任意大屏拼接，单输出口支持 1/4/6/8/9/16 画面分割显示，支持开窗和漫游； 3、编解码器输入分辨率：支持≥1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×	台	1					执法办案中心

		1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz。							
339	安防管理平台	1.名称:安防管理平台 2.技术参数及要求:1、安防管理平台包含视频监控模块、视频监控联网模块、视频网管模块、警情联动处置模块、周界管控接入模块、应急报警接入模块、报警地图模块、对讲接入模块、门禁管理模块、监所风险管理、监所 AB 门管控模块、设备网络管理等功能模块; ★2、支持与公安网对接，并支持与江苏省新一代警综平台对接（需提供承诺书（格式自拟））。	台	1					执法办案中心

340	综合安防管理服务器	1.名称:综合安防管理服务器 2.规格:1、配置≥2 颗处理器，核数≥10 核，主频≥2.2GHz，内存：≥128G DDR4，≥16 根内存插槽， 硬盘：≥≥4 块 480G SSD 硬盘，阵列卡：支持 SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10，PCIE 扩展：≥6 个 PCIE 扩展插槽； 2、综合安防管理服务器配置网口：≥2 个千兆电口，≥2 个万兆光口，≥1 个 RJ45 管理接口，≥2 个 USB 3.0 接口，前置≥2 个 USB2.0 接口，≥1 个 VGA 接口； 3、电源：支持冗余电源； 4、含操作系统。	台	1					执法办案中心
341	流媒体服务器	1.名称:流媒体服务器 2.规格:1、配置≥2 颗处理器，核数≥10 核，主频≥2.2GHz，内存：≥128G DDR4，≥16 根内存插槽， 硬盘：≥≥4 块 480G SSD 硬盘，阵列卡：支持 SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10，PCIE 扩展：≥6 个 PCIE 扩展插槽； 2、流媒体服务器配置网口：≥2 个千兆电口，≥2 个万兆光口，≥1 个 RJ45 管理接口，≥2 个 USB 3.0 接口，前置≥2 个 USB2.0 接口，≥1 个 VGA 接口； 3、电源：支持冗余电源； 4、含操作系统。	台	1					执法办案中心

342	视频轨迹跟踪服务器	1.名称:视频轨迹跟踪服务器 2.规格:1、具有≥2 个千兆电口； 2、支持≥160 路高清网络视频接入，支持≥ 16 路报警输入，≥8 路报警输出； 3、配置高性能 AI 引擎，实现目标抓拍、比对报警； 4、支持≥128 路 400 万视频流人脸识别，支持≥192 路图片流人脸识别，人脸正确识别率≥98%，人脸库建模速度≥1000 张/秒；6.支持≥100 个样本库，库容≥50 万张人脸图片，支持人脸抓拍库存储≥1000 万条人脸抓拍历史记录；5.支持检出水平转动角度、俯仰角、倾斜角±45°且面部无遮挡的人脸，人脸检出率≥99%，单人图片的人脸检出响应时间≤1 秒； 6、支持人脸轨迹功能，在人脸比对成功后，可在图上展示人员行动轨迹； 7、支持人体目标抓拍、以图搜图以及属性检索	台	1					执法办案中心
343	3D 地图模块	1.名称:3D 地图模块 2.规格:3D 地图建模根据办案区现场实际房间布局定制。	台	1					执法办案中心
344	定位分析软件	1.名称:定位分析软件 2.规格:定位分析软件，定制	台	1					执法办案中心

345	地图定位分析服务器	1.名称:地图定位分析服务器 2.规格:1、配置≥2 颗处理器，核数≥10 核，主频≥2.2GHz，内存：≥128G DDR4，≥16 根内存插槽， 硬盘：≥≥4 块 480G SSD 硬盘，阵列卡：支持 SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10，PCIE 扩展：≥6 个 PCIE 扩展插槽； 2、综合安防管理服务器配置网口：≥2 个千兆电口，≥2 个万兆光口，≥1 个 RJ45 管理接口，≥2 个 USB 3.0 接口，前置≥2 个 USB2.0 接口，≥1 个 VGA 接口； 3、电源：支持冗余电源； 4、含操作系统。	台	1					执法办案中心
346	网络键盘	1.名称:网络键盘 2.规格:1、≥10.1 英寸电容触摸屏，分辨率≥1280*800；屏幕区和摇杆区采用分体设计； 2、支持在触屏观看图像或通过 HDMI 将图像投到屏幕上； 3、支持支持抓图、录像功能，文件保存至 U 盘； 4、支持 POE 供电，语音对讲，支持画面预监，电视墙画面回显，场景预编辑功能。	台	1					执法办案中心
347	管理终端	1.名称:管理终端 2.规格:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	2					执法办案中心

348	磁盘阵列	1.名称:磁盘阵列 2.规格:1、盘位≥36 盘位，配置 36 块≥10TB 硬盘，采用机架式安装，搭载 64 位多核处理器，1+1 冗余电源、冗余风扇，实现 7×24 小时稳定运行，并支持扩展柜级联； 2、配置≥4 个千兆网口；≥1 个 HDMI 接口，≥4 个 USB 接口，≥1 个 COM 接口； 3、支持 RAID0/1/5/6/10，SRAID，支持全局热备和局部热备盘，多重保护数据安全； 4、支持 ONVIF、GB/T 28181、RTSP 等标准协议； 5、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警。	台	4					执法办案中心
349	64 路 16 盘位硬盘录像机	1.名称:64 路 16 盘位硬盘录像机 2.规格:1、支持视频接入数量≥64 路，硬盘接入数量≥16 个； 2、支持以太网接口、视频输出接口、报警输入输出接口等；HDMI 视频输出分辨率最高达 4K； 3、具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 4、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像； 5、需包含 16 块 8T 企业级硬盘。	台	1					执法办案中心
350	5 联操作台	1.名称:5 联操作台 2.规格:≥五联，选用优质冷轧钢板、中密度、金属漆、终端嵌入方式。	台	1					执法办案中心

351	磁力锁	1.名称:磁力锁 2.规格:1、磁力锁采用铝合金材质，支持显示灯指示； 2、支持断电开锁，支持门磁反馈； 3、拉力≥280KG，含支架； 4、工作电压：12VDC+10%。	台	41					执法办案中心
352	人脸识别终端	1.名称:人脸识别终端 2.类别:1、≥7 寸触摸显示屏； 2、摄像头：双目高清宽动态摄像头，像素≥200 万； 3、认证方式：支持人证、人脸、刷卡、密码（超级密码）等认证方式； 可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号、CPU 卡序列号、二三代身份证序列号及内容； 4、人脸识别速度≤0.2s，人脸识别准确率≥99%； 5、输入接口：≥LAN*1、≥RS485*1、≥wiegand * 1、≥USB*1、≥门磁*1、≥报警输入*2、≥防拆*1、≥开门按钮*1；输出接口：≥电锁*1 个，≥报警输出*1 个。	台	42					执法办案中心
353	门禁控制器	1.名称:门禁控制器 2.规格:1、管控门数≥1 个； 2、通讯接口：网口、RS485、韦根。	台	42					执法办案中心
354	门禁电源	1.名称:门禁电源 2.规格:1、输入电压 AC110-240V； 2、输入频率 50-60Hz； 3、输出电压 DC12V,输出电流 5A 输出电压微调范围±10%。	台	42					执法办案中心
355	门禁读卡器	1.名称:门禁读卡器 2.规格:1、支持刷卡和密码认证； 2、读卡频率 13.56MHZ；	台	38					执法办案中心

		3、门禁读卡器支持防拆报警，支持蜂鸣器声音提示； 4、通讯方式：RS485。							
356	出门按钮	1.名称:出门按钮 2.规格:1、材质采用 PVC 材质，自动复位功能； 2、尺寸为 86*86mm，输出信号为常开。	个	4					执法办案中心
357	人脸采集仪	1.名称:人脸采集仪 2.规格:1、配置触摸显示屏≥3.5 英寸，采用≥200 万像素双目摄像头，支持照片视频防假功能； 2、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（Mifare/CPU/二三代身份证序列号）、身份证采集； 3、支持有线网络接入、1 路 USB 接口； 4、支持在线采集，通过网络协议或 USB 口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传。	台	1					执法办案中心
358	门禁卡	1.名称:门禁卡 2.类别:1、采用 CPU 卡，感应频率 13.56MHZ； 3、容量≥16K byte；标准白卡外形，可定制图案。	台	50					执法办案中心
359	管理终端	1.名称:管理终端 2.类别:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	1					执法办案中心

360	单面随身物品存储柜（主柜）	1.名称:单面随身物品存储柜（主柜）2.类别:1、柜体颜色：可定制；柜体、柜门采用≥1.0mm 厚冷轧钢板； 2、尺寸：定制； 3、材质：钢板采用≥1.0mm 的冷轧板，柜体需冷加工成型，经酸洗磷化；特殊部位进行加强筋处理； 4、结构与外观：表面处理:外表采用喷塑处理，外观无漏塑、气、皮、针孔、皱皮等缺陷标识：电器面板上所有标识正确，无遗漏； 5、内置安卓一体机，含智能锁板控制系统，控制屏≥4 寸； 6、支持随机分配柜子存入物品； 7、支持人脸识别验证用户身份是否合法； 8、支持自动判断物品存储位置取出物品； 9、支持抓拍存入、取出物品人脸，上传至日志； 10、≥24 个箱门； ★11、支持与江苏省新一代警综平台执法办案系统模块对接（需提供承诺书（格式自拟））； ▲12、支持完成人身检查后，将嫌疑人的物品进行分类登记、存放。（提供软件功能截图）	台	1					执法办案中心

361	智能随身物品存储柜(从柜)	1.名称:智能随身物品存储柜(从柜)2.类别:1、柜体颜色：可定制；柜体、柜门采用≥1.0mm 厚冷轧钢板； 2、尺寸：定制； 3、材质：钢板采用≥1.0mm 的冷轧板，柜体需冷加工成型，经酸洗磷化；特殊部位进行加强筋处理； 4、结构与外观：表面处理:外表采用喷塑处理，外观无漏塑、气、皮、针孔、皱皮等缺陷标识：电器面板上所有标识正确，无遗漏； 5、内置智能锁板控制系统； 6、≥24 个箱门。	台	1					执法办案中心
362	紧急报警按钮	1.名称:紧急报警按钮 2.类别:1、紧急按钮采用 86 盒安装方式； 2、设备采用防火 ABS，阻燃环保材质； 3、设备自带配套复位钥匙，出警确认后通过钥匙复位，报警输出支持常开、常闭的触点模式。	套	52					执法办案中心
363	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.类别:1、声压：≥105±3dB； 2、支持警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置； 3、支持关闭报警音频输出。	套	10					执法办案中心

364	网络报警主机	1.名称:网络报警主机 2.类别:1、网络报警主机板载支持有线防区≥16 个，可通过防区模块扩展至 256 路； 2、设备支持本地报警输出≥4 个，可扩展至 256 路； 3、设备支持无线 485 模块≥8 个； 4、设备支持≥40000 条日志记录，支持远程搜索查询事件日志，支持定时布撤防； 5、设备支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置； 6、设备支持≥8 个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能。	套	4					执法办案中心
365	控制键盘	1.名称:控制键盘 2.类别:1、控制键盘连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 2、控制键盘支持连接遥控器进行布撤防，支持双向遥控器，遥控器 LED 显示操作结果； 3、设备支持防拆功能； 4、控制键盘配置 LCD 液晶显示屏，支持对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复等功能。	套	1					执法办案中心
366	4 路继电器输出模块	1.名称:4 路继电器输出模块 2.类别:1、继电器模块类型：强电，继电器控制规格（AC220V/10A）； 2、继电器输出模块数量≥4 个。	套	2					执法办案中心

367	管理终端	1.名称:管理终端 2.类别:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	1					执法办案中心
368	审讯主机	1.名称:审讯主机 2.规格:1、输入带宽：≥256Mbps；输出带宽：≥256Mbps； 2、网络视频输入：≥8 路，HDMI 输入：≥2 路，VGA 输入：2 路； 3、≥7 英寸液晶触控显示屏 4、HDMI 输出：≥2 路，VGA 输出：≥1 路； 5、支持音频输入、输出； 6、支持免拆更换光驱； 7、含≥1 块 6T 硬盘； 8、其他接口：网口、RS485、RS232、USB； 9、支持光盘加密验证，支持防擦写和防拷贝； 10、支持光盘智能检测，盘满不间断换盘、盘坏在线补刻、断电续刻等容错机制； 11、支持异常断电硬盘和光盘数据保护功能	台	21					执法办案中心
369	打印机	1.名称:打印机 2.规格:1、A4 激光黑白打印机； 2、带复印/扫描功能； 3、分辨率：600x600dpi。	台	21					执法办案中心

370	功能室门口LED屏	1.名称:功能室门口LED屏 2.规格:1、像素间距：≤4.75mm； 2、像素密度：≥44321点/㎡，亮度：≥500cd/㎡； 3、视角：≥120°； 4、含接收卡、屏体、电源和外框。	台	21					执法办案中心
371	温湿度显示器	1.名称:温湿度显示器 2.规格:1、支持温度、湿度信息检测； 2、默认显示时间精确到秒； 3、支持网络协议上传环境数据、校时； 4、采用防反光磨砂面板设计； 5、采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用； 6、可以将采集到的环境数据和时间数据通过RS-485 接口或者网络传送到计算机。	台	21					执法办案中心
372	蓝牙耳机	1.名称:蓝牙耳机 2.规格:1、耳塞式蓝牙耳机，带充电盒； 2、有效距离≥10M。	台	5					执法办案中心
373	对讲分机	1.名称:对讲分机 2.规格:1、双按键设计，支持一键呼叫，一键报警，实现全双工对讲； 2、内置≥200W高清摄像头； 3、内置扬声器和话筒咪头； 4、防拆报警功能，有人为非法强拆时，可自动向管理软件发出报警； 5、接口：含网络、RS485、短路输入输出、报警输入输出接口	台	21					执法办案中心

		等。 6、支持不低于 IK10 防暴防护等级；							
374	管理终端	1.名称:管理终端 2.规格:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 英寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	21					执法办案中心
375	示证显示终端	1.名称:示证显示终端 2.规格:1、≥42 英寸高清 4K 液晶电视； 2、窄边框，≥2 个 HDMI 口、1 个网口； 3、支持无线； 4、含挂架等辅材。	台	21					执法办案中心

376	指纹签章一体机	1.名称:指纹签章一体机 2.规格:1、≥10 英寸 LCD 屏； 2、包含液晶显示屏、签名数位板、二代证读卡器、指纹仪、摄像头； 3、手写笔无需电池，防丢失； 4、摄像头≥200 万像素，可旋转； 5、手写感应方式：电磁感应； 6、分辨率≥1280*800； ★7、支持与江苏省新一代警综平台执法办案系统模块对接。（需提供承诺书（格式自拟））	台	21					执法办案中心
377	插卡取电器	1.名称:插卡取电器 2.规格:开关功率≤40A，任意卡取电，PVC 材质、86 型。	个	21					执法办案中心
378	询问椅	1.名称:询问椅 2.规格:1、全金属框架，表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠； 2、人体接触面软包设计，如坐垫、靠垫、扶手垫； 3、集成体征监测传感器，可采集嫌疑人心率、体温等数据，支持上传平台； 4、具备左右手、胸部、腿部约束装置，可通过遥控或审讯桌中控 PAD 控制开锁； 5、可外接指纹签章一体机设备。	台	21					执法办案中心
379	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:1、声压：≥105±3dB； 2、支持警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置； 3、支持关闭报警音频输出。	个	21					执法办案中心

380	示证展台	1.名称:示证展台 2.类别:1、≥800 万高清镜头; 2、支持脱机/联机操作; 3、内置专业展台软件; 4、支持鼠标操作视频(滚动变倍、漫游); 支持微距拍摄; 5、接口：USB、HDMI、VGA。	台	3					执法办案中心
381	示证显示终端	1.名称:示证显示终端 2.规格:1、≥42 英寸高清 4K 液晶电视; 2、窄边框，≥2 个 HDMI 口、1 个网口; 3、支持无线; 4、含挂架等辅材。	台	3					执法办案中心
382	审讯主机	1.名称:审讯主机 2.规格:1、输入带宽：≥256Mbps；输出带宽：≥256Mbps; 2、网络视频输入：≥8 路，HDMI 输入：≥2 路，VGA 输入：2 路; 3、≥7 英寸液晶触控显示屏 4、HDMI 输出：≥2 路，VGA 输出：≥1 路; 5、支持音频输入、输出；6、支持免拆更换光驱; 7、含≥1 块 6T 硬盘; 8、其他接口：网口、RS485、RS232、USB; 9、支持光盘加密验证，支持防擦写和防拷贝; 10、支持光盘智能检测，盘满不间断换盘、盘坏在线补刻、断电续刻等容错机制; 11、支持异常断电硬盘和光盘数据保护功能	台	3					执法办案中心

383	管理终端	1.名称:管理终端 2.规格:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 英寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	3					执法办案中心
384	打印机	1.名称:打印机 2.规格:1、A4 激光黑白打印机； 2、带复印/扫描功能； 3、分辨率：600x600dpi。	台	3					执法办案中心
385	功能室门口 LED 屏	1.名称:功能室门口 LED 屏 2.规格:1、像素间距：≤4.75mm； 2、像素密度：≥44321 点/㎡，亮度：≥500cd/㎡； 3、视角：≥120°； 4、含接收卡、屏体、电源和外框。	台	3					执法办案中心
386	温湿度一体机	1.名称:温湿度一体机 2.规格:1、支持温度、湿度信息检测； 2、默认显示时间精确到秒； 3、支持网络协议上传环境数据、校时； 4、采用防反光磨砂面板设计； 5、采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用； 6、可以将采集到的环境数据和时间数据通过 RS-485 接口或者网络传送到计算机。	台	3					执法办案中心

387	蓝牙耳机	1.名称:蓝牙耳机 2.规格:1、耳塞式蓝牙耳机，带充电盒； 2、有效距离≥10M。	台	3					执法办案中心
388	对讲分机	1.名称:对讲分机 2.规格:1、双按键设计，支持一键呼叫，一键报警，实现全双工对讲； 2、内置≥200W 高清摄像头； 3、内置扬声器和话筒咪头； 4、防拆报警功能，有人为非法强拆时，可自动向管理软件发出报警； 5、接口：含网络、RS485、短路输入输出、报警输入输出接口等。 6、支持不低于 IK10 防暴防护等级；	台	3					执法办案中心
389	指纹签章一体机	1.名称:指纹签章一体机 2.规格:1、≥10 英寸 LCD 屏； 2、包含液晶显示屏、签名数位板、二代证读卡器、指纹仪、摄像头； 3、手写笔无需电池，防丢失； 4、摄像头≥200 万像素，可旋转； 5、手写感应方式：电磁感应； 6、分辨率≥1280*800； ★7、支持与江苏省新一代警综平台执法办案系统模块对接。（需提供承诺书（格式自拟））	台	3					执法办案中心

390	窗口对讲机（内外）	1.名称:窗口对讲机（内外）2.规格:1、支持内机与外机之间全双工对讲。 2、内置全频段优质扬声器和拾音器，采用防破音技术，声音响亮清晰； 3、音频输入：内机：≥1 路外接高灵敏度超心型指向鹅颈咪杆，拾音距离≥50 厘米；外机：≥1 路内置高灵敏度全指向麦克风，拾音距离≥1 米； 4、音频输出：内机：≥1 路内置 2W 扬声器，1 路 3.5mm 音频输出；外机：≥1 路内置 3W 扬声器； 5、支持智能噪声抑制和回声消除处理。	台	3					执法办案中心
391	插卡取电器	1.名称:插卡取电器 2.规格:开关功率≤40A，任意卡取电，PVC 材质、86 型。	个	3					执法办案中心
392	询问椅	1.名称:询问椅 2.规格:1、全金属框架，表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠； 2、人体接触面软包设计，如坐垫、靠垫、扶手垫； 3、集成体征监测传感器，可采集嫌疑人心率、体温等数据，支持上传平台； 4、具备左右手、胸部、腿部约束装置，可通过遥控或审讯桌中控 PAD 控制开锁； 5、可外接指纹签章一体机设备。	台	3					执法办案中心
393	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:1、声压：≥105±3dB； 2、支持警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置； 3、支持关闭报警音频输出。	个	3					执法办案中心

394	审讯主机	1.名称:审讯主机 2.规格:1、输入带宽：≥256Mbps；输出带宽：≥256Mbps； 2、网络视频输入：≥8 路，HDMI 输入：≥2 路，VGA 输入：2 路； 3、≥7 英寸液晶触控显示屏 4、HDMI 输出：≥2 路，VGA 输出：≥1 路； 5、支持音频输入、输出； 6、支持免拆更换光驱； 7、含≥1 块 6T 硬盘； 8、其他接口：网口、RS485、RS232、USB； 9、支持光盘加密验证，支持防擦写和防拷贝； 10、支持光盘智能检测，盘满不间断换盘、盘坏在线补刻、断电续刻等容错机制； 11、支持异常断电硬盘和光盘数据保护功能	台	1					执法办案中心
395	打印机	1.名称:打印机 2.规格:1、A4 激光黑白打印机； 2、带复印/扫描功能； 3、分辨率：600x600dpi。	台	1					执法办案中心
396	功能室门口 LED 屏	1.名称:功能室门口 LED 屏 2.规格:1、像素间距：≤4.75mm； 2、像素密度：≥44321 点/㎡，亮度：≥500cd/㎡； 3、视角：≥120°； 4、含接收卡、屏体、电源和外框。	台	1					执法办案中心

397	温湿度显示器	1.名称:温湿度显示器 2.规格:1、支持温度、湿度信息检测； 2、默认显示时间精确到秒； 3、支持网络协议上传环境数据、校时； 4、采用防反光磨砂面板设计； 5、采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用； 6、可以将采集到的环境数据和时间数据通过 RS-485 接口或者网络传送到计算机。	台	1					执法办案中心
398	蓝牙耳机	1.名称:蓝牙耳机 2.规格:1、耳塞式蓝牙耳机，带充电盒； 2、有效距离≥10M。	台	1					执法办案中心
399	对讲分机	1.名称:对讲分机 2.规格:1、双按键设计，支持一键呼叫，一键报警，实现全双工对讲； 2、内置≥200W 高清摄像头； 3、内置扬声器和话筒咪头； 4、防拆报警功能，有人为非法强拆时，可自动向管理软件发出报警； 5、接口：含网络、RS485、短路输入输出、报警输入输出接口等。 6、支持不低于 IK10 防暴防护等级；	台	1					执法办案中心

400	管理终端	1.名称:管理终端 2.规格:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 英寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	1					执法办案中心
401	示证显示终端	1.名称:示证显示终端 2.规格:1、≥42 英寸高清 4K 液晶电视； 2、窄边框，≥2 个 HDMI 口、1 个网口； 3、支持无线； 4、含挂架等辅材。	台	1					执法办案中心
402	指纹签章一体机	1.名称:指纹签章一体机 2.规格:1、≥10 英寸 LCD 屏； 2、包含液晶显示屏、签名数位板、二代证读卡器、指纹仪、摄像头； 3、手写笔无需电池，防丢失； 4、摄像头≥200 万像素，可旋转； 5、手写感应方式：电磁感应； 6、分辨率≥1280*800； ★7、支持与江苏省新一代警综平台执法办案系统模块对接。（需提供承诺书（格式自拟））	台	1					执法办案中心
403	插卡取电器	1.名称:插卡取电器 2.规格:开关功率≤40A，任意卡取电，PVC 材质、86 型。	个	1					执法办案中心

404	询问椅	1.名称:询问椅 2.规格:1、全金属框架，表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠； 2、人体接触面软包设计，如坐垫、靠垫、扶手垫； 3、集成体征监测传感器，可采集嫌疑人心率、体温等数据，支持上传平台； 4、具备左右手、胸部、腿部约束装置，可通过遥控或审讯桌中控 PAD 控制开锁； 5、可外接指纹签章一体机设备。	台	1					执法办案中心
405	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:1、声压：≥105±3dB； 2、支持警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置； 3、支持关闭报警音频输出。	个	1					执法办案中心
406	对讲分机	1.名称:对讲分机 2.规格:1、双按键设计，支持一键呼叫，一键报警，实现全双工对讲； 2、内置≥200W 高清摄像头； 3、内置扬声器和话筒咪头； 4、防拆报警功能，有人为非法强拆时，可自动向管理软件发出报警； 5、接口：含网络、RS485、短路输入输出、报警输入输出接口等。 6、支持不低于 IK10 防暴防护等级； 7、数字录音录像功能，对讲时录制的音视频文件可存储至服务器； 8、支持通话数据保密功能，对传输中的数据进行加密；	台	5					执法办案中心

		9、支持与江苏省新一代警综平台、南京市公安局智慧监管综合管理平台对接。							
407	对讲主机	1.名称:对讲主机 2.规格:1、显示屏采用电容式触摸屏，尺寸≥10 英寸； 2、含扬声器； 3、含高清摄像头，可与对讲分机及其他管理机之前双向可视对讲； 4、支持音频输入，支持免提或听筒通话两种方式； 5、支持呼叫转移、管理机呼叫优先级配置、主从管理机间呼叫、呼叫等待等； 6、接口：含网络、RS485、音频输入输出、开关量输入、短路输出、USB 接口等； 7、支持监听监视功能、状态显示功能； 8、支持与江苏省新一代警综平台、南京市公安局智慧监管综合管理平台对接。	台	2					执法办案中心

408	审讯管理服务器	1.名称:审讯管理服务器 2.规格:1、配置≥1 颗处理器，核数≥10 核，主频≥2.2GHz，内存：≥128G DDR4，硬盘：≥4 块 480G SSD 硬盘，阵列卡：支持 SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10，PCIE 扩展：≥6 个 PCIE 扩展插槽； 2、服务器配置网口：≥2 个千兆电口，≥2 个万兆光口，≥1 个 RJ45 管理接口，≥2 个 USB 3.0 接口，前置≥2 个 USB2.0 接口，≥1 个 VGA 接口； 3、电源：支持冗余电源；4、含操作系统； 5、含审讯管理软件。	台	1					执法办案中心
409	审讯管理平台	1.名称:审讯管理平台 2.规格:1、讯问过程同步录音录像； 2、控制讯问过程审讯主机光盘刻录； 3、提供讯问记录管理功能，可查看讯问记录办案信息、涉案人员信息、视频、笔录、文书附件。支持笔录视频同步滚动。支持讯问记录刻录及光盘封面打印。支持笔录导出。支持添加历史讯问记录； 4、提供案件管理功能，支持案件列表查看、支持新增案件、支持案件关联涉案人员信息查看； 5、提供在讯问过程中，指挥室内的指挥人员向办案人员发出语音/文字指令，指导讯问； 6、在指挥过程中，指挥人员与办案人员资料互通，将佐证资料； 7、支持办案过程中，指挥室人员查看讯问笔录； 8、房间视频监看：支持调取房间内容各类型监控画面并支持监听声音。	台	1					执法办案中心

410	存储服务器	1.名称:存储服务器 2.规格:1、支持存储功能可接入硬盘≥36 块硬盘，并支持多级扩展柜级联扩展； 2、支持 RTSP/ONVIF/GB28181 等标准视频流传输协议，支持 iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC 等存储协议； 3、含 36 块 8T SATA 硬盘； 4、接口：网络、USB、HDMI、管理口，电源冗余。	台	1					执法办案中心
411	声纹采集仪拆除、安装	1.名称:声纹采集仪拆除、安装 2.:不计主材费，仅计安装费 3.:从大明路执法办案中心拆除后，在执法办案重新安装。与新系统兼容、调试等费用综合考虑。 4.:包含运输、搬运、包装、保护、存储等一切费用。	套	1					执法办案中心
412	快办自述设备拆除、安装	1.名称:快办自述设备拆除、安装 2.:不计主材费，仅计安装费 3.:从大明路执法办案中心拆除后，在执法办案重新安装。与新系统兼容、调试等费用综合考虑。 4.:包含运输、搬运、包装、保护、存储等一切费用。	套	2					执法办案中心
413	人员信息采集设备拆除、安装	1.名称:人员信息采集设备拆除、安装 2.:不计主材费，仅计安装费 3.:从大明路执法办案中心拆除后，在执法办案重新安装。与新系统兼容、调试等费用综合考虑。 4.:包含运输、搬运、包装、保护、存储等一切费用。	套	4					执法办案中心
414	指挥大厅设备拆除、安装	1.名称:视频会议设备拆除、安装 2.:不计主材费，仅计安装费 3.:从大明路执法办案中心拆除后，在执法办案重新安装。与	套	1					执法办案中心

		新系统兼容、调试等费用综合考虑。 4.:包含运输、搬运、包装、保护、存储等一切费用。							
415	管理终端	1.名称:管理终端 2.类别:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 英寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	5					执法办案中心
416	高清翻拍仪	1.名称:高清翻拍仪 2.类别:1、针对物证即拍即导并将照片上传到系统，内置智能图像拍摄接口，与物证保全管理系统无缝对接。拍摄范围≤A3； 2、对焦方式：自动对焦 ，支持 1 秒快速扫描，有 A3 和 A4 对应刻度，无需手动调节； 3、主摄像头像素≥2000 万； 4、可识别 、拍摄、自动调整白平衡，自动调整曝光； 5、支持曲面展平、离线扫描功能； 6、支持国产系统。	台	1					执法办案中心

417	RFID 写签印签一体化打印机	1.名称:RFID 写签印签一体化打印机 2.规格:1、对 RFID 标签编码和进行条码、文字、图形打印，打印方式：热敏及热转印； 2、字符集支持 GB18030，分辨率≥203dpi； 3、打印速度≥203mm/s，打印宽度≥108mm，进纸宽度≥120mm； 3、条形码、一维码、二维码； 4、RFID 标签写入方式，先打印后写入，可支持打印同时写入 EPC、仅读写 EPC、仅打印、读取标签 TID 等。	台	1					执法办案中心
418	RFID 电子标签	1.名称:RFID 电子标签 2.类别:1、封装材质：不干胶纸质； 2、工作模式：可读写亦可加密读写； 3、长≥70mm，宽≥20mm，数量≥1000 张。	台	2					执法办案中心
419	桌面式 RFID 标签读写仪	1.名称:桌面式 RFID 标签读写仪 2.规格:1、使用 USB 转串口芯片，支持 USB 通讯； 2、读取范围分别为 80cm-2m； 3、标签识别速度≥50 张/秒； 4、支持 USB2.0、RS232； 5、支持 USB 供电； 6、支持独立电源供电。	台	6					执法办案中心
420	RFID 一体化管理主机	1.名称:RFID 一体化管理主机 2.类别:RFID 管理主机的功能主要包括：实时库存管理、自动化操作、精准位置追踪、高效数据采集、提升安全性、高效的物品识别能力、精准的定位功能等	台	6					执法办案中心

421	无线射频识别终端	1.名称:无线射频识别终端 2.类别:配合 RFID 一体化物联网管理主机，智能监控出入涉案物证，智能识别管控范围内的涉案物证出入，并实时快速读取电子标签的信息到 RFID 一体化物联网管理主机，主动式读取，不需要人为干预。	台	7					执法办案中心
422	专用射频电缆	1.名称:专用射频电缆 2.类别:射频采集终端专用射频连接线缆	条	7					执法办案中心
423	条码扫描设备	1.名称:条码扫描设备 2.规格:1、对接物证保全追溯管理系统的条码扫描功能，实现物证条码身份信息扫描识别,能够读取证据电子身份证信息，方式：条形码、二维码； 2、速度：≥120 次/秒； 3、按键：按键触发或扳机触发,自动连续识读； 4、最高解析度≥5mil。	台	7					执法办案中心
424	手持金属探测器	1.名称:手持金属探测器 2.规格:利旧，原有搬迁,不计主材费	台	2					执法办案中心
425	单能通道式 X 光机	1.名称:单能通道式 X 光机 2.规格:1、通道尺寸≥500mm（宽）×300mm（高）； 2、支持安检机视频、图片、报警信息在本地存储、查看、调用； 3、可实现包裹 X 光图与可见光图关联匹配； 4、将智能识别算法和 X 射线成像软件深度融合； 5、传送带高度：≥600mm。	台	1					执法办案中心

426	安检门	1.名称:安检门 2.规格:1、金属检测灵敏度高，能探测一枚大头针大小金属物品； 2、支持对从安检门通过的被检查人员身体上所携带的金属进行检测，超过预设值时自动报警并配声音报警和显示报警区域； 3、配置≥采用不小于 7 寸液晶屏显示，可展示客流和报警数据多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置； 4、支持准确检测到通过人数和报警人数，并能区分进入和离开人数。	台	1					执法办案中心
427	48 口汇聚交换机	1.名称:48 口汇聚交换机 2.技术参数及要求:1、交换容量≥720Gbps，包转发率≥250Mpps； 2、接口≥48 个千兆 SFP 端口,≥4 个万兆 SFP+； 3、带管理功能； 4、配置单电源。	台	2					执法办案中心
428	24 口接入交换机	1.名称:24 口接入交换机 2.技术参数及要求:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps； 2、接口≥24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,≥4 个千兆 SFP； 3、带管理功能； 4、配置单电源。	台	29					执法办案中心

429	48 口接入交换机	1.名称:48 口接入交换机 2.技术参数及要求:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥160Mpps； 2、接口≥48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,≥4 个千兆 SFP； 3、带管理功能； 4、配置单电源。	台	12					执法办案中心
430	千兆光模块	1.名称:千兆光模块 2.规格:千兆 LC 接口模块(1310nm)，10km，适用于 SFP 接口。	个	164					执法办案中心
431	双口面板	1.名称:双口面板 2.技术参数及要求:1、86 型双口配置，白色，弧面造型，螺丝孔不外露； 2、兼容铜缆模块及光纤耦合器； 3、可安装在国标 86 底盒上，还可安装在屏风家具上； 4、多种颜色的滑盖式防尘盖，区分多种业务； 5、可以在正面不拆卸螺丝的情况下更换模块； 6、含 2 个六类非屏蔽 RJ45 模块。	个	141					执法办案中心
432	光纤面板	1.名称:光纤面板 2.规格:1、86 型光纤面板； 2、配套含≥50mm 底盒。	个	6					执法办案中心
433	双绞线跳线	1.名称:双绞线跳线 2.规格:1、带宽≥250MHz，灰色，≤3 米，阻燃 LSOH 护套； 2、采用多股软线； 3、两端的 RJ45 插头上设有保护结构。	条	600					执法办案中心

434	光纤跳线	1.名称:光纤跳线 2.规格:1、成品跳线; 2、规格为万兆单模 OS2 双工 LC-LC 跳线，≤3 米; 3、最大插入损耗 0.2dB，回波损耗≥50dB。	条	164					执法办案中心
435	24 口数据配线架	1.名称:24 口数据配线架 2.技术参数及要求:1、24 口模块化结构，含 24 个 Cat.6 非屏蔽模块; 2、配线架上的模块与面板中的模块可以互换使用; 3、有空白挡板可选，挡板有五种颜色可选，挡住不使用的端口; 4、配有后方理线架，便于缆线管理。	个	24					执法办案中心
436	理线架	1.名称:理线架 2.技术参数及要求:1、金属封闭理线架; 2、可容纳 24 根网络跳线或者光纤跳线，安装高度：1U。	个	29					执法办案中心
437	24U 标准机柜	1.名称:24U 标准机柜 2.规格:机柜≥1200*600*600，≥7 位 10A PDU，前后网孔，含 3 层挡板，厚度≥1.2mm。	台	5					执法办案中心
438	42U 标准机柜	1.名称:42U 标准机柜 2.规格:机柜≥2000*600*600，≥7 位 10A PDU，前后网孔，含 3 层挡板，厚度≥1.2mm。	台	4					执法办案中心
439	24 口光纤配线架	1.名称:24 口光纤配线架 2.技术参数及要求:1、24 口结构; 2、旋转式，方便后期维护; 3、含 12 个耦合器及尾纤、光纤熔接等内容; 4、包含完整的附件：熔纤盘、热缩管、软管、绑扎带、机架	个	4					执法办案中心

		螺丝、空白挡塞、耦合器安装螺丝、绑扎室内光缆的魔术贴等。							
440	96 芯总光纤配线架	1.名称:96 芯总光纤配线架 2.技术参数及要求:1、48 口结构； 2、旋转式，方便后期维护； 3、含 48 个耦合器及尾纤、光纤熔接等内容； 4、包含完整的附件：熔纤盘、热缩管、软管、绑扎带、机架螺丝、空白挡塞、耦合器安装螺丝、绑扎室内光缆的魔术贴等。	个	1					执法办案中心
441	壁挂扬声器	1.名称:壁挂扬声器 2.规格:额定功率≥6W 壁挂扬声器	台	31					执法办案中心
442	IP 网络功放终端	1.名称:IP 网络功放终端 2.规格:1、额定功率：≥240W； 2、含≥3.4 英寸 LCD 显示屏 1 个； 3、内置 1 路网络硬件音频解码模块； 4、网络接口：RJ45。	台	4					执法办案中心
443	寻呼话筒	1.名称:寻呼话筒 2.规格:1、≥7 英寸 800x480 触屏； 2、自带数字键，功能键界面；支持呼叫分区及多个分区。	台	1					执法办案中心
444	前置放大器	1.名称:前置放大器 2.规格:具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器。适用于对普通音源进行前级放大。	台	1					执法办案中心

445	监听音箱	1.名称:监听音箱 2.规格:1、内置 2*10W（8Ω负载）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱； 2、内置 1 路网络硬件音频解码模块； 3、1 路线路（AUX）输入接口，支持断网本地寻呼功能。	台	1					执法办案中心
446	控制主机	1.名称:控制主机 2.规格:1、16 路消防短路信号输入； 2、支持一键恢复出厂功能； 3、面板支持一键取消任务。	台	1					执法办案中心
447	网络消防报警矩阵	1.名称:网络消防报警矩阵 2.规格:1、工业级机柜式机箱设计，15 英寸 LED 液晶显示屏，专用主板设计； 2、内置大容量 128G SSD 固态硬盘，自带 1 路千兆网卡； 3、软件操作平台：windows server 2008。	台	1					执法办案中心
448	电源时序器	1.名称:电源时序器 2.规格:8 路电源输出，电源插口总容量≥6KW。	台	1					执法办案中心
449	CD 播放机	1.名称:CD 播放机 2.规格:1、内置 MP3 播放器，可读 USB 和 SD 卡； 2、可播放：CD/VCD/ MP3/DVD 碟片； 3、自动播放控制，全数码伺服； 4、支持轻触式面板按键操作。	台	1					执法办案中心
450	专业音箱	1.名称:专业音箱 2.规格:1、阻抗≤8Ω 2、额定功率≥150W 3、≥1 个高音，≥1 个低音。 3.:配套音箱支架	台	4					执法办案中心

451	专业功放	1.名称:专业功放 2.规格:1、数字功放≥400W; 2、接口：XLR 输入接口，LINK 输出口; 3、具有过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能; 4、支持抑制电源谐波功能。	台	2					执法办案中心
452	调音台	1.名称:调音台 2.规格:1、≥8 路麦克风输入接口，≥2 路立体声输入接口，≥4 路 RCA 输入; 2、≥2 组立体声输出，≥1 个耳机监听输出，≥4 路编组输出; 3、≥24 位 DSP 效果器; 4、支持连接电脑进行音乐播放和声音录音。	台	1					执法办案中心
453	鹅颈话筒	1.名称:鹅颈话筒 2.规格:1、指向性：心形指向性; 2、信噪比：≥65dB。	台	2					执法办案中心
454	音频处理器	1.名称:音频处理器 2.规格:1、≥4 路模拟平衡输入和 4 路模拟平衡输出; 2、集成动态范围控制（DRC）、自动增益（AGC）、反馈抑制（AFC）、自适应降噪（ANS）、自适应回声消除（AEC）、音频滤波器（GEQ、PEQ、分频器）等功能。	台	1					执法办案中心
455	电源管理器	1.名称:电源管理器 2.规格:1、≥8 通道; 2、单通道≥2200W; 3、≥1 路 USB。	台	2					执法办案中心

456	专业音箱	1.名称:专业音箱 2.规格:1、阻抗≤8Ω 2、额定功率≥150W 3、≥1 个高音，≥1 个低音。 3.:配套音箱支架	台	4					执法办案中心
457	专业功放	1.名称:专业功放 2.规格:1、数字功放≥400W; 2、接口：XLR 输入接口，LINK 输出口; 3、具有过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能; 4、支持抑制电源谐波功能。	台	2					执法办案中心
458	调音台	1.名称:调音台 2.规格:1、≥8 路麦克风输入接口，≥2 路立体声输入接口，≥4 路 RCA 输入; 2、≥2 组立体声输出，≥1 个耳机监听输出，≥4 路编组输出; 3、≥24 位 DSP 效果器; 4、支持连接电脑进行音乐播放和声音录音。	台	1					执法办案中心
459	鹅颈话筒	1.名称:鹅颈话筒 2.规格:1、指向性：心形指向性; 2、信噪比：≥65dB。	台	2					执法办案中心
460	音频处理器	1.名称:音频处理器 2.规格:1、≥4 路模拟平衡输入和 4 路模拟平衡输出; 2、集成动态范围控制（DRC）、自动增益（AGC）、反馈抑制（AFC）、自适应降噪（ANS）、自适应回声消除（AEC）、音频滤波器（GEQ、PEQ、分频器）等功能。	台	1					执法办案中心

461	电源管理器	1.名称:电源管理器 2.规格:1、≥8 通道; 2、单通道≥2200W; 3、≥1 路 USB。	台	2					执法办案中心
462	显示终端	1.名称:显示终端 2.规格:1、≥98 寸高清 4K 液晶电视; 2、窄边框，端口不少于：2 个 HDMI、1 个网口; 3、支持无线; 4、含挂架等辅材。	台	1					执法办案中心
463	高清视频终端	1.名称:高清视频终端 2.规格:满足上级接入要求	台	1					执法办案中心
464	会议摄像机	1.名称:会议摄像机 2.类别:满足上级接入要求	台	2					执法办案中心
465	会议系统信息盒	1.名称:会议系统信息盒 2.规格:1、接口：话筒地插接口; 2、全金属盒子，开启式打开。	台	2					执法办案中心
466	单机芯（左）摆闸	1.名称:单机芯（左）摆闸 2.类别:1、通道宽度：600～800mm（标准通道），900～1000mm（物流及 VIP 通道）; 2、开关门速度＜1s，程序可调; 3、通行速率：20-60 人/分钟，受人员情况和通行模式影响; 4、外壳材料：SUS304 拉丝不锈钢; 5、类型：摆闸，电机：直流无刷电机; 6、具有机械防夹、防冲撞、红外防夹、断电通行等功能。	台	2					执法办案中心

467	单机芯（右）摆闸	1.名称:单机芯（右）摆闸 2.类别:1、通道宽度：600～800mm（标准通道），900～1000mm（物流及 VIP 通道）； 2、开关门速度＜1s，程序可调； 3、通行速率：20-60 人/分钟，受人员情况和通行模式影响； 4、外壳材料：SUS304 拉丝不锈钢； 5、类型：摆闸，电机：直流无刷电机； 6、具有机械防夹、防冲撞、红外防夹、断电通行等功能。	台	2					执法办案中心
468	人脸识别一体机	1.名称:人脸识别一体机 2.规格:1、≥7 寸触摸显示屏； 2、摄像头：双目高清宽动态摄像头，像素≥200 万； 3、认证方式：支持人证、人脸、刷卡、密码（超级密码）等认证方式； 可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号、CPU 卡序列号、二三代身份证序列号及内容； 4、人脸识别速度≤0.2s，人脸识别准确率≥99%； 5、输入接口：≥LAN*1、≥RS485*1、≥wiegand * 1、≥USB*1、≥门磁*1、≥报警输入*2、≥防拆*1、≥开门按钮*1；输出接口：≥电锁*1 个，≥报警输出*1 个。	台	4					执法办案中心

469	道闸	1.名称:道闸 2.类别:1、采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高侧贴式安装，安装方便、结构紧凑； 2、齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长； 3、直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制支持遇阻反弹，开优先保护功能； 4、直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪；5、包含雷达防砸； 6、支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护； 7、手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态； 8、杆子类型：直杆，杆长度≥3 米。	台	2					执法办案中心
470	车检器	1.名称:车检器 2.规格:车检器链接地感线圈使用，支持继电器输出。	套	4					执法办案中心
471	出入口视频单元	1.名称:出入口视频单元 2.类别:1、集成摄像机、护罩、补光灯等一体； 2、识别车牌：可识别民用、新能源、警用等车牌； 3、支持黑名单控制； 4、内置一体化灯珠，能满足不同场景需求； 5、传感器类型：1/3 英寸 CMOS。	台	2					执法办案中心

472	出入口控制终端	1.名称:出入口控制终端 2.规格:1、操作系统：Windows 10； 2、支持接入的牌识设备数量：4 路高清出入口视频单元； 3、存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储； 4、远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理； 5、含管理软件； 6、含显示器、键鼠；	台	1					执法办案中心
473	电源控制柜	1.名称:电源控制柜 2.规格:含断路器、空开、防浪涌保护器、箱体等。	台	1					执法办案中心
474	地感线圈	1.名称:地感线圈 2.规格:0.75mm² 地感线圈，绞合导体。	套	1					执法办案中心
475	访客登记终端	1.名称:访客登记终端 2.规格:1、显示屏：≥10 寸屏（访客侧）+≥15 寸触摸屏（管理侧)； 2、摄像头：≥200 万像素； 3、支持人证比对； 4、支持查看访客记录，支持按姓名、身份证号查询，并可通过 U 盘导出访客记录； 5、支持网络； 6、自带访客管理软件。	台	1					执法办案中心
476	管理终端	1.名称:管理终端 2.规格:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 寸；	台	1					执法办案中心

		4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。							

477	执法办案中心系统软件	1.名称:执法办案中心系统软件 2.规格:执法办案区管理系统建设需求是以“出入区登记、人身安全检查、随身物品暂存、信息采集室、吸毒检测、候问室管理、询/讯问室管理、”为主要功能，提供从入区到出区的办案全流程管理，内容如下： 1、民警工作台，民警工作台支持将个人工作所需模块直接展示，展示的模块可由管理员设置，根据不同角色设置不同内容； 2、大屏显示，大屏展示支持将管理系统关注重点可视化展示，展示的模块可由管理员设置，根据不同角色设置不同展示内容； 3、入区登记，支持入区预约登记、嫌疑人登记、办案民警登记等信息内容登记； 4、人身安全检查，支持嫌疑人人身安全检查信息登记，包括记录检查开始时间与结束时间、伤疤抓拍照片上传导入、人身检查情况信息登记、支持电子签名及指纹捺印； 5、财物暂存，支持完成人身检查后，将嫌疑人的物品进行分类，对财物分类进行拍照、登记、存放； 6、人员信息采集，支持通过标采系统完成各类信息采集，采集类型包括指纹采集、声纹采集、血液采集、尿液采集、脚纹采集、体貌特征采集等，采集信息与嫌疑人关联； 7、吸毒检测，支持对吸毒检测记录进行登记管理； 8、尿样检查，支持对尿样检查记录进行登记管理； 9、候问管理，支持看押登记、带出登记、返回登记，支持根据嫌疑人姓名查询其所在的候问室，支持可视化展示各候问室状态，包括各候问室的当前在押人数等；	台	1					执法办案中心

		10、本地审讯，讯/询问环节是嫌疑人进入办案区后的重要环节之一，系统支持丰富的讯/询问功能保证审讯过程的进行； 11、物品返还，支持在嫌疑人出区前，将嫌疑人随身物品返还给物品的持有人； 12、医疗体检，支持对嫌疑人医疗体检记录信息进行登记管理； 13、出区登记，支持临时出区流程管理、正常出区流程管理，支持一人一档内容维护管理。 ★执法办案中心系统软件支持与江苏省新一代警综平台对接。（需提供承诺书（格式自拟））							

478	服务器	1.名称:服务器 2.类别:2 路 CPU(C86),CPU 主频≥2.2GHz、单 CPU 物理核心数≥16C,CPU 末级缓存 8M，内存≥128GB，内存频率≥3200Mbps,硬盘 2*600G SAS,硬盘接口≥4 个，硬盘转速≥10000rpm,阵列卡支持 RAID 0/1.网络接口 2 个干兆电口,集成远程管理模块,电源数量冗余。	台	4					执法办案中心
479	数据库服务器	1.名称:数据库服务器 2.类别:2 路 CPU(C86),CPU 主频≥2.2GHz、单 CPU 物理核心数≥32C,CPU 末级缓存 8M，内存≥512GB，内存频率≥3200Mbps,硬盘 4*600G SAS,硬盘接口≥4 个，硬盘转速≥10000rpm,阵列卡支持 RAID 0/1.网络接口 2 个干兆电口,集成远程管理模块,电源数量冗余。	台	3					执法办案中心
480	操作系统	1.名称:操作系统 2.规格:具备文件管理、设备管理、日志管理、服务管理、进程和监控管理、网络管理、资源管理、软件包管理、硬盘管理等功能。	台	7					执法办案中心
481	中间件软件	1.名称:中间件软件 2.规格:支持 JavaEE7 以上技术标准	台	4					执法办案中心
482	数据库软件	1.名称:数据库软件 2.规格:关系型数据库，支持集群部署	台	3					执法办案中心
483	负载均衡器	1.名称:负载均衡器 2.规格:吞吐性能：≥IOGbps；并发性能：≥850W；具有 SSL 加速功能；硬盘：≥1T；电源：≥550W 双电源。	台	1					执法办案中心

484	存储服务器	1.名称:存储服务器 2.类别:2 路 CPU(C86),CPU 主频≥2.2GHz、单 CPU 物理核心数≥16C,CPU 末级缓存 8M，内存≥128GB，内存频率≥3200Mbps,硬盘 6*600G SAS,硬盘接口≥4 个，硬盘转速≥10000rpm,阵列卡支持 RAID 0/1.网络接口 2 个千兆电口,集成远程管理模块,电源数量冗余。	台	1					执法办案中心
485	音视频终端	1.名称:音视频终端 2.规格:1、用嵌入式操作系统，非 PC 架构，通过遥控器或触控屏幕进行会议控制包括控制声音、图像、会议管理等，非键盘鼠标操作，采用国产芯片； 2、配置具备≥2 个高清视频输出接口，支持音频/视频同时输出，配置具备≥2 个 MINI 卡农音频输入口，1 个 3.5mm 音频输入接口，1 个 3.5mm 音频输出接口，≥2 个 HDMI 音频输出接口；方便与会议室音频系统集成； 3、具备内部 wifi 天线；具备 RJ-45 网络接口，要求终端支持 2.4G\5G WiFi 无线接入； 4、视频编码：支持 SVC 分层编码技术。H.263、H.263+、H.264 BP、H.264 HP、H.264 HP SVC、H.265 SVC 等； 5、支持宽频高保真语音技术，支持 OPUS、G.711、G.722 音频编解码协议；支持通过有线、无线和网络方式发送双流，实现内容共享。支持语音优化：回声消除、自动降噪、自动增益控制、自动增强、突出人声，支持唇音同步技术； ★设备支持与南京市公安局现有宁证 E 通远程询问平台对接，支持并入同步服务器接收内网传输的数据。并且同步已完成的文书和笔录通过 FTP 服务传输入内网。（提供承诺书（格式自拟））	台	1					执法办案中心

486	示证台	1.名称:示证台 2.规格:1、软件默认开图像素：主摄像头 ≥500 万像素，副摄像头≥200 万像素； 2、软件默认开图分辨率：主摄像头≥2592×1944， 副摄像头≥1600×1200； 3、拍摄幅面：A3/A4，接口类型 USB 2.0。	台	1					执法办案中心
487	55 寸显示屏	1.名称:55 寸显示屏 2.规格:1、≥55 英寸高清 4K 液晶电视； 2、窄边框，端口不少于：2 个 HDMI、1 个网口； 3、支持无线； 4、含挂架等辅材； 5、支持来电自动启动功能。 3.:含移动支架	台	2					执法办案中心
488	管理终端	1.名称:管理终端 2.规格:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 英寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	1					执法办案中心
489	打印机	1.名称:打印机 2.规格:处理器主频:≥800MHz,内存:≥512MB,打印速度:≥22ppm(A4),具备文字文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理、内存清零等基本功能，支持单面打印、PC 端打印状态监视,纸盒容量:≥150 页。	台	1					执法办案中心

490	签字板	1.名称:签字板 2.规格:签名数位板和指纹采集仪一体化，使用无源压感笔；支持指纹身份验证方便快； 不小于 10 寸的彩色 LCD 屏，显示高清视频、图片广告，支持信息推送。 作为主显示器的第二屏，可以扩展模式和复制模式显示主屏内容。手写笔无需电池，无须维护。标配挂笔绳，防止笔丢失。具有至少 1 个 USB 视频接口。具备电容活体生物指纹采集。开发包支持提供签名轨迹的 x/y 坐标、压力、时间信息参数，能够 采集用户签名的轻重缓急，形成用户签名的生物特征信息。	台	1					执法办案中心
491	动态令牌	1.名称:动态令牌 2.规格:按键寿命 10 万次支持标准 RADIUS 协议支持 Oracle、SQL Server、Postgre SQL.My SQL、Acess 等数据库认证服务器支持各种操作系统:Windows 全系列、Linux 全系列、UnixSolaris、FreeBSD 与所提供软件对接并可正式使用 包含部署费用	台	1					执法办案中心
492	桥架	1.名称:金属桥架 2.规格:300×200mm 3.类型:桥架及附件安装	m	684.4					执法办案中心
493	铁构件	1.名称:桥架支撑架制作、安装 2.材质:型钢（综合）	kg	1095					执法办案中心
494	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.材质:防火堵料符合设计要求 3.部位:桥架、配管穿墙（楼板）	处	4					执法办案中心

495	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.:包含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	350.2					执法办案中心
496	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:DN25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.:包含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	263.4					执法办案中心
497	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	1151					执法办案中心
498	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:DN25 4.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	947.4					执法办案中心
499	24芯单模万兆光缆	1.名称:24芯单模万兆光缆	m	600					执法办案中心
500	2芯蝶形光缆	1.名称:2芯蝶形光缆	m	200					执法办案中心
501	6类非屏蔽网线	1.名称:6类非屏蔽网线	m	31001					执法办案中心

502	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV-3*2.5mm2	m	520.3					执法办案中心
503	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:RVV-3*1.5mm2	m	1280					执法办案中心
504	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:RVV-2*1.5mm2	m	1801					执法办案中心
505	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:RVV-2*1.0mm2	m	19200					执法办案中心
506	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:RVSP-2*1.0mm2	m	800.1					执法办案中心
507	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:RVVP-4*0.5mm2	m	1240					执法办案中心
508	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:RVSP-2*0.5mm2	m	2640					执法办案中心

509	延伸拓展型智能哨位集成箱-三屏 19 寸	1.名称:延伸拓展型智能哨位集成箱-三屏 19 寸 2.规格:1、整机采用嵌入式硬件架构，工业级处理器，Linux 操作系统； 2、内置 3 块≥19 英寸高清显示屏，其中≥2 块防爆触摸显示屏； 3、接口：≥2 路电话，≥1 路 RS485，支持千兆网口接入； 4、支持指纹识别，支持内置摄像头，摄像头≥200W 像素； 5、支持≥9 路 1080P/16 路 720P/16 路视频解码显示，支持 1/4/9/16 分屏显示切换； 6、支持多路报警输入输出； 7、支持镜头变焦、云台控制、通道选择等功能； 8、支持子弹安全箱状态实时监测，并提供语音报警； 9、支持子弹安全箱多种开启方式； 10、支持按键报警和弹箱管控信号网络、RS485 双备份传输； 11、支持断网报警功能； 12、支持断电时 UPS 接入，保证设备运行正常； 13、支持喊话、对讲、电话、报警、视频调阅、摇杆操作、弹箱管控、查勤换哨、视频采集等功能； 14、支持中队查勤换哨数据、枪弹管控数据、设备状态、视频监控、语音对讲、各类报警实时上传勤务态势分析平台、多级执勤管控平台。	台	1					武警营房

510	延伸拓展型智能哨位集成箱-双触摸屏 19 寸	1.名称:延伸拓展型智能哨位集成箱-双触摸屏 19 寸 2.规格:1、整机采用嵌入式硬件架构，工业级处理器，Linux 操作系统； 2、内置 2 块≥19 英寸高清防爆触摸显示屏； 3、接口：≥2 路电话，≥1 路 RS485，支持千兆网口接入； 4、支持指纹识别，支持内置摄像头，摄像头≥200W 像素； 5、支持≥9 路 1080P/16 路 720P/16 路视频解码显示，支持 1/4/9/16 分屏显示切换； 6、支持多路报警输入输出； 7、支持镜头变焦、云台控制、通道选择等功能； 8、支持子弹安全箱状态实时监测，并提供语音报警； 9、支持子弹安全箱多种开启方式； 10、支持按键报警和弹箱管控信号网络、RS485 双备份传输； 11、支持断网报警功能； 12、支持断电时 UPS 接入，保证设备运行正常； 13、支持喊话、对讲、电话、报警、视频调阅、摇杆操作、弹箱管控、查勤换哨、视频采集等功能； 14、支持中队查勤换哨数据、枪弹管控数据、设备状态、视频监控、语音对讲、各类报警实时上传勤务态势分析平台、多级执勤管控平台。	台	3					武警营房

511	壁挂拓展型智能哨位集成箱-单触摸屏 11 寸	1.名称:壁挂拓展型智能哨位集成箱-单触摸屏 11 寸 2.规格:1、整机采用嵌入式硬件架构，工业级处理器，Linux 操作系统； 2、内置 1 块≥11 英寸高清防爆触摸显示屏； 3、接口：≥2 路电话，≥1 路 RS485，支持千兆网口接入； 4、支持指纹识别，支持内置摄像头，摄像头≥200W 像素； 5、支持≥9 路 1080P/16 路 720P/16 路视频解码显示，支持 1/4/9/16 分屏显示切换； 6、支持多路报警输入输出； 7、支持镜头变焦、云台控制、通道选择等功能； 8、支持断网报警功能； 9、支持断电时 UPS 接入，保证设备运行正常； 10、支持喊话、对讲、电话、报警、视频调阅、摇杆操作、查勤换哨、视频采集等功能。	台	1					武警营房
512	UPS 电源	1.名称:UPS 电源 2.规格:1、UPS 容量不低于 1000VA/600W； 2、配备蓄电池，满足≥4 小时； 3、支持网口保护接入，≥1 路 RS232； 4、满足≥3 路输出。	台	4					武警营房
513	广播号角	1.名称:广播号角 2.规格:1、定阻 8 欧姆； 2、功率≥30W。	台	4					武警营房
514	多业务光端机	1.名称:多业务光端机 2.规格:1、≥4 路正向视频，≥8 路正反向开关量； 2、≥1 路双向 RS485，≥2 路电话，≥4 路千兆以太网口； 3、传输距离≥20Km。	台	6					武警营房

515	智能综合控制主机	1.名称:智能综合控制主机 2.规格:1、整机采用嵌入式硬件架构，工业级处理器，Linux操作系统； 2、≥2 块 11 寸触摸显示屏，可分别显示可视对讲和枪弹管控等界面； 3、支持多种通话方式； 4、支持语音广播和语音监听； 5、支持门禁管理，可远程控制；6、支持可视对讲； 7、支持分类报警、一键报警、一键报警取消； 8、支持枪弹信息管理，可监测枪弹实时存放情况； 9、支持枪弹箱多种管控功能； 10、接口：≥1 路 RS485，支持千兆网口接入； 11、支持当断网时，可通过通信总线控制。	台	1					武警营房
516	智能可视对讲报警分机	1.名称:智能可视对讲报警分机 2.规格:1、整机采用嵌入式硬件架构，工业级处理器，Linux操作系统； 2、支持触摸显示屏，可分别显示可视对讲和枪弹管控等界面； 3、支持多种通话方式； 4、支持语音广播和语音监听； 5、支持门禁管理，可远程控制； 6、支持可视对讲； 7、支持分类报警、一键报警、一键报警取消； 8、支持枪弹信息管理，可监测枪弹实时存放情况；	台	1					武警营房

		9、支持枪弹箱多种管控功能； 10、接口：≥1 路 RS485，支持千兆网口接入； 11、支持当断网时，可通过通信总线控制。							
517	指纹采集摇杆键盘	1.名称:指纹采集摇杆键盘 2.规格:1、支持和执勤信息系统软件对接进行指纹录入、云台控制操作； 2、满足摇杆对摄像机进行云台控制、镜头变倍等操作。	台	1					武警营房
518	可视对讲前置摄像头	1.名称:可视对讲前置摄像头 2.类别:1、图像分辨率：≥200 万像素； 2、编码格式：支持 H.264B/M/H、H.265 编码； 3、支持人脸识别； 4、通讯接口：以太网接口。	台	1					武警营房

519	五色声光报警灯	1.名称:五色声光报警灯 2.类别:1、支持无报警时，可自定义显示内容； 2、可一键解除报警； 3、报警类型：支持脱逃、暴狱、劫持、袭击、灾害，一键紧急报警； 4、支持五种不同颜色显示不同报警类型； 5、报警模式：支持相应警灯闪烁，语音播报、屏显示内容；紧急报警时所有警灯闪烁； 6、支持电子哨兵、警戒雷达、枪支离位、AB 门异常、枪柜异常等报警烁提示； 7、集成 1 路≥5W 扬声器； 8、支持网络。	套	6					武警营房
520	无线报警手持终端-五色	1.名称:无线报警手持终端-五色 2.类别:1、无线频率：430-440MHz；传输距离：≧500m（无遮挡）；传输方向：全向传输； 2、支持逃脱、暴狱、劫持、袭击、灾害等分类报警按键触发按键（每个按键颜色均不同）； 3、支持欠压报警提示。	套	4					武警营房
521	无线报警接收主机	1.名称:无线报警接收主机 2.类别:1、无线频率：430-440MHz；传输距离：≧500m（无遮挡）；传输方向：全向传输； 2、≥6 路报警开关量输出。	套	4					武警营房

522	中队级综合勤务管控系统主机（含软件）	1.名称:中队级综合勤务管控系统主机（含软件） 2.规格:1、电子地图：支持在电子地图上查看防区内各种报警设备，实时显示报警设备状态，并能远程控制； 2、视频监控：支持接入主流厂家监控视频，可 1/4/9/16 分屏显示，支持调阅、抓拍、云台控制、录像等； 3、枪弹管控：实时监测枪弹状态，并远程控制； 4、执勤管控：支持对值班、查勤等进行排班管理，并自动上报； 5、AB 门管控：支持对 AB 的管控； 6、报警监控：可实时查看预报警及报警信息，可精确定位相关报警信息，可联动多级部门； 7、主机：配套主机，内存≥32GB，支持独立显卡，显存≥6GB，硬盘：≥512GB 固态硬盘+2T 机械硬盘，千兆网口，自带操作系统，配套高清显示器。	台	1					武警营房

523	执勤系统软件升级（清单工作模块）	1.名称:执勤系统软件升级（清单工作模块） 2.规格:1、执勤工作清单：支持执勤工作清单添加、删除、编辑、查看；支持清单工作项内容增、删、改；支持对工作项内容的联动配置，包含视频、对讲等联动，支持操作时长设置； 2、查勤工作清单：支持查勤工作清单添加、删除、编辑、查看；支持清单工作项内容增、删、改；支持对工作项语音提示内容灵活设定； 3、干部工作清单：支持干部工作清单添加、删除、编辑、查看；支持清单工作项内容增、删、改；支持对工作项内容的联动配置，包含视频、对讲等联动；支持操作时长设置； 4、工作清单执行：支持依据工作清单联动配置内容项自动识别、自动确认；支持工作清单内容项手动确认判定；支持工作清单内容项超时可自动判定； 5、动态工作清单：支持动态工作清单添加、删除、编辑、查看；支持清单工作项内容增、删、改；支持人行登记工作清单模板设定；支持车行登记工作清单模板设定； 6、清单完成评估：汇总显示各哨位工作清单履行情况，以进度条形式可视化显示各时段工作项总数量、当前已完成数量；支持对工作清单完成情况依据评分细则进行自动评分。	台	1					武警营房
524	中队级执勤信息系统软件（业务融合模块）	1.名称:中队级执勤信息系统软件（业务融合模块） 2.规格:支持门禁管控、枪弹管控、视频监控、大屏联动、周界报警等第三方系统的业务融合。重点报警通过执勤信息系统电子地图显示报警防区、关联视频、语音播报等，推送到备勤室、一线哨位和目标单位，联动大屏显示。	台	1					武警营房

525	中队级综合勤务管控系统服务器	1.名称:中队级综合勤务管控系统服务器 2.规格:1、CPU：≥1 颗，单颗核数≥10 核，主频≥2.2GHz； 2、内存：≥32GB DDR4； 3、硬盘：≥2 块 1TB 企业级硬盘 4、阵列卡：SAS_HBA 卡，具备 RAID 0/1/10 5、冗余电源 6、自带操作系统 7、≥2 个千兆电口	台	1					武警营房
526	SIP 语音网关	1.名称:SIP 语音网关 2.规格:1、提供穿透服务，实现外网分机注册、分支组网、移动办公等应用； 2、≥2 路 FXO 和 2 路 FXS； 3、支持接入模拟电话和 IP 电话； 4、≥24 通话数接入。	台	1					武警营房
527	报警融合接入网关	1.名称:报警融合接入网关 2.规格:1、报警输入：≥16 路信号输入； 2、报警输出：≥16 路信号输出； 3、支持网络控制、RS485 总线控制。	台	1					武警营房

528	中队级融合信息网关	1.名称:中队级融合信息网关 2.规格:1、支持和中队级执勤信息系统软件、哨位集成箱等无缝对接，实现视频接入、转发功能； 2、≥75 路 1080P/100 路 720P/200 路 D1 视频接入；≥75 路 1080P/100 路 720P/200 路 D1 视频转发； 3、支持接入海康威视、宇视、大华等主流视频监控厂家的 IPC、DVR、NVR 等设备，支持接入哨位集成箱、哨位门禁、智能枪柜、警戒雷达等设备集成的图像采集模块； 4、对融合信息网关级联管理，自动向上级单位执勤信息系统融合信息网关推送视频流。	台	1					武警营房
529	备勤室三工位操作台	1.名称:备勤室三工位操作台 2.规格:1、三联操作台，壳体尺寸以及储物抽屉根据实际需要定制； 2、持所有设备内嵌式安装≥2.0mm 厚度冷轧钢板，柜体外表面采用静电喷粉涂装处理。	台	1					武警营房

530	相控雷达	1.名称:相控雷达 2.类别:1、支持雷达与视觉进行支持雷达与视觉进行信号级融合，在目标进入防区时进行探测预警，同时通过对目标的距离、角度和速度来判断目标的准确位置，并融合视频分析技术进行目标复核； 2、报警：在完成报警目标的锁定后，输出报警信息并联动报警现场视频； 3、警报可视：具有视频窗口模块，可提供报警录像及实时视频进行验证； 4、信号级融合：雷达获得目标的距离和运动速度后，结合视频，复合判断对目标进行确认，同步输出准确报警信号； 5、防区划分：警戒区域可灵活划分，设定任意形状防区，规避特殊区域； 6、多目标显示：对检测区域内支持≥32 个目标同时探测和轨迹跟踪， 支持≤6 个目标同步输出具体位置信息； 7、角度全覆盖：采用区域型毫米波相控阵雷达和摄像机结合，组合方式灵活； 8、探测范围：10~100M，实现立体防护体系； 9、摄像机：2 台 200 万网络高清红外枪式摄像机。报警时间：<0.5s。	套	6					武警营房
531	相控阵雷达报警软件	1.名称:相控阵雷达报警软件 2.规格:系统对进入防区的目标自动扫描，通过对运动目标距离、角度测量来精确定位目标位置，再结合视频复核技术，有效识别误报。	台	1					武警营房

532	光纤收发器	1.名称:光纤收发器 2.类别:千兆光纤收发器，SFP+接口，含千兆单模双纤 LC 模块。	套	6					武警营房
533	在离岗和瞌睡检测分析服务器	1.名称:在离岗和瞌睡检测分析服务器 2.规格:1、检测类型：瞌睡检测、离岗检测； 2、检测数量：≥4 个哨位，≥8 路视频； 3、支持剧烈运动离岗/睡岗/入厕超时/人员站立/玩手机等行为检测支持区域入侵/进入区域/离开区域/徘徊检测； 4、支持导入本地录像/图片进行智能分析； 5、支持集群部署，支持负载均衡； 6、CPU：≥1 颗，单颗核数≥8 核，主频≥2.2GHz，GPU：≥1 张 GPU 卡，内存：≥16GB DDR4，硬盘：≥480GB SSD×1，数据接口：≥2 个千兆电口，≥1 个 VGA 接口。	台	1					武警营房
534	两警联动终端-五色	1.名称:两警联动终端-五色 2.规格:1、≥4.3 英寸屏；内置摄像头；内置麦克风、扬声器； 2、≥5 色警灯显示，分别代表脱逃，暴狱，劫持、袭击，灾害等； 3、支持脱逃、暴狱、劫持、袭击、灾害、紧急报警、呼叫、挂断等按键，支持背光； 4、≥1 路电话； 5、支持光纤传输、电和加密串行信号，两警之间物理隔离； 6、内置多业务光端机，传输距离≥10Km。	台	1					武警营房

535	两警联动服务器	1.名称:两警联动服务器 2.规格:1、光纤传输视频、电话和加密串行信号，实现两警之间物理隔离； 2、通过光缆连接两警联动终端，实现两警信息互通； 3、支持通过网络上传至警务平台； 4、接口：支持网络接口、光纤接口、电话接口、RJ11 接口。	台	1					武警营房
536	拓展型智能防暴枪柜（含蓄电池、保险箱）	1.名称:拓展型智能防暴枪柜（含蓄电池、保险箱） 2.规格:1、内置摄像头，用于查看枪柜实时状态； 2、≥7 寸控制屏； 3、支持人脸识别、指纹、密码验证方式开启； 4、支持存放≥4 把长枪、短枪、弹夹等； 5、支持开启超时、钥匙开始、温湿度过高等报警； 6、备份电源：配置蓄电池，≥4 小时； 7、配置≥1 个保险箱； 8、开发接口至数据分析平台。	台	1					武警营房
537	哨位门禁终端	1.名称:哨位门禁终端 2.规格:1、支持生物识别、高清监控、语音对讲、门禁管控等功能； 2、前置监控：≥1 个 200 万像素传感器，红外补光灯； 3、扬声器：≥1 路，麦克风：≥1 路，内部集成； 4、≥7 寸触摸屏； 5、支持人脸识别、刷卡、密码认证方式； 6、接口：网口、开关量输入、开关量输出。	台	22					武警营房

538	电机锁	1.名称:电机锁 2.规格:1、支持门、锁实时状态输出； 2、支持关门自动上锁、电控自动开锁； 3、两端采用钥匙孔，保持断电前状态； 4、工作电压：12VDC+10%。	台	10					武警营房
539	门禁控制器	1.名称:门禁控制器 2.规格:1、管控门数≥1 个； 2、通讯接口：网口、RS485、韦根。	台	10					武警营房
540	闭门器	1.名称:闭门器 2.规格:1、速度：闭门速度 180° 至 15° 、锁门速度 15° 至 0° 可调； 2、闭门器，合适门重：40-85Kg。	台	10					武警营房
541	专业音箱	1.名称:专业音箱 2.规格:1、阻抗≤8Ω 2、额定功率≥150W 3、≥1 个高音，≥1 个低音。 3.:配套音箱支架	台	4					武警营房
542	专业功放	1.名称:专业功放 2.规格:1、数字功放≥400W； 2、接口：XLR 输入接口，LINK 输出口； 3、具有过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 4、支持抑制电源谐波功能。	台	2					武警营房

543	调音台	1.名称:调音台 2.规格:1、≥8 路麦克风输入接口，≥2 路立体声输入接口，≥4 路 RCA 输入； 2、≥2 组立体声输出，≥1 个耳机监听输出，≥4 路编组输出； 3、≥24 位 DSP 效果器； 4、支持连接电脑进行音乐播放和声音录音。	台	1					武警营房
544	鹅颈话筒	1.名称:鹅颈话筒 2.规格:1、指向性：心形指向性； 2、信噪比：≥65dB。	台	2					武警营房
545	音频处理器	1.名称:音频处理器 2.规格:1、≥4 路模拟平衡输入和 4 路模拟平衡输出； 2、集成动态范围控制（DRC）、自动增益（AGC）、反馈抑制（AFC）、自适应降噪（ANS）、自适应回声消除（AEC）、音频滤波器（GEQ、PEQ、分频器）等功能。	台	1					武警营房
546	电源管理器	1.名称:电源管理器 2.规格:1、≥8 通道； 2、单通道≥2200W； 3、≥1 路 USB。	台	1					武警营房

547	政工一体化控制台	1.名称:政工一体化控制台 2.规格:政工一体化控制台是一种集成了多种功能的控制设备，主要用于管理和控制工作环境中的各种设备和系统。它通常包括以下几个组成部分： 电源控制系统：负责控制会议室会议设备电源功能 多媒体控制系统：包括音响系统、显示系统、发言系统等，用于管理和控制多媒体设备 计算机系统：包含计算管理电脑、显示器等设备 LAN 网系统：提供网络连接，支持数据传输和通信	台	1					武警营房
548	显示终端	1.名称:显示终端 2.规格:1、≥98 寸高清 4K 液晶电视； 2、窄边框，端口不少于：2 个 HDMI、1 个网口； 3、支持无线； 4、含挂架等辅材。	台	2					武警营房
549	会议系统信息盒	1.名称:会议系统信息盒 2.规格:1、接口：≥1 个五孔电源插接口，≥1 个 RJ45 接口，≥1 个 HDMI 接口，≥1 个音频接口； 2、全金属盒子，开启式打开。	台	4					武警营房
550	室外彩色枪球式摄像机（电子哨兵）	1.名称:室外彩色枪球式摄像机（电子哨兵）2.技术参数及要求:1、传感器类型：全景 1/1.8 英寸 CMOS，细节：1/2.8 英寸 CMOS； 2、像素：全景：≥400 万；球机：≥400 万； 3、镜头类型与焦距：全景：定焦，≤4mm；球机：电动变焦≥23 倍，4.8-120mm； 4、支持功能：深度智能、周界防范、人脸识别、车辆密度、	台	8					武警营房

		人群分布图、行为分析等； 5、红外照射距离：≥100m。							
551	半球摄像机	1.名称:半球摄像机 2.技术参数及要求:1、≥400 万像素，手动变焦，镜头焦距：2.7mm-12mm； 2、内置≥1 个麦克风； 3、支持≥1 路输出（最大支持 DC12V 输出）； 4、补光距离≥30 米，具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 5、半球摄像机支持 DC12V 供电方式，≥IK10 防暴等级； 6、支持可插内存卡。	台	38					武警营房
552	全景摄像机	1.名称:全景摄像机 2.技术参数及要求:1、传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS； 2、像素：全景：≥1600 万；球机：≥400 万； 3、镜头类型与焦距：全景：定焦，≤2.8mm；球机：电动变焦≥40 倍，6-220mm； 4、支持功能：深度智能、周界防范、人脸识别、车辆密度、人群分布图、行为分析等； 5、红外照射距离：≥300m； 6、支持 180 度的全景监控。	台	1					武警营房

553	全景 AR 摄像机	1.名称:全景 AR 摄像机 2.技术参数及要求:1、传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS； 2、像素：全景：≥2400 万；球机：≥400 万； 3、镜头类型与焦距：全景：定焦，≤2.8mm；球机：电动变焦≥40 倍，6-220mm； 4、支持功能：深度智能、周界防范、人脸识别、车辆密度、人群分布图、行为分析等； 5、红外照射距离：≥300m； 6、支持 180 度的全景监控； 7、支持 AR 立体防控功能。	台	2					武警营房
554	高清球机	1.名称:高清球机 2.技术参数及要求:1、≥400 万像素，电动变焦，光学变倍≥32 倍； 2、水平范围：360°； 3、高清球机支持音频输入、音频输出、报警输入、报警输出等接口； 4、红外补光距离≥150 米，具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 5、高清球机支持越界侦测，区域入侵侦测等功能； 6、支持可插内存卡； 7、含支架。	台	2					武警营房

555	枪型摄像机	1.名称:枪型摄像机 2.技术参数及要求:1、≥400 万像素，手动变焦，镜头焦距：2.7mm-12mm； 2、内置≥1 个麦克风； 3、支持≥1 路输出（最大支持 DC12V 输出）； 4、补光距离≥30 米，具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 5、枪型摄像机支持 DC12V 供电方式； 6、支持可插内存卡； 7、含支架。	台	54					武警营房
556	监控立杆	1.名称:监控立杆 2.规格:1、高度≥3.5 米，金属立杆； 3.:基础土方挖、填	根	11					武警营房
557	监控二合一避雷器	1.名称:监控二合一避雷器 2.规格:1、监控二合一避雷器网络监控多功能电涌保护器，将网络信号和交/直流电源电涌保护器合为一体； 2、传输速率：≥1000M； 3、接口形式：RJ45（网络）、电源接口。	组	31					武警营房
558	室外控制箱	1.名称:室外控制箱 2.类别:1、材质采用冷轧钢板、镀锌喷塑 ，壁厚≥1.0mm，支持防水功能； 2、≥600mm*600mm*1200mm；内置风扇、机架式安装槽位等； 3、需包含空开、防浪涌(防雷)模块；5 孔导轨式插座、高压接线端子、接地铜排等，满足现场使用需求。	台	4					武警营房

559	机架式集中电源	1.名称:机架式集中电源 2.规格:输出功率≥400W，支持≥18 路 12V 电源输出。	台	10					武警营房
560	视频综合平台	1.名称:视频综合平台 2.技术参数及要求:1、编解码器支持≥16 个 HDMI 输出接口，≥8 个 HDMI 输入接口，支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式；插卡式模块设计，可灵活配置；双电源冗余设计； 2、支持≥16 个显示屏的任意大屏拼接，单输出口支持 1/4/6/8/9/16 画面分割显示，支持开窗和漫游； 3、编解码器输入分辨率：支持≥1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz。	台	1					武警营房
561	触屏网络键盘	1.名称:触屏网络键盘 2.规格:1、≥10.1 英寸电容触摸屏，分辨率≥1280*800；屏幕区和摇杆区采用分体设计； 2、支持在触屏观看图像或通过 HDMI 将图像投到屏幕上； 3、支持支持抓图、录像功能，文件保存至 U 盘； 4、支持 POE 供电，语音对讲，支持画面预监，电视墙画面回显，场景预编辑功能。	台	1					武警营房

562	综合安防平台	1.名称:综合安防平台 2.技术参数及要求:包含视频监控模块、视频监控联网模块、视频网管模块、警情联动处置模块、周界管控接入模块、应急报警接入模块、报警地图模块、对讲接入模块、门禁管理模块、监所风险管理、监所 AB 门管控模块、设备网络管理等功能模块，支持通过级联接口与上级平台对接。	台	1					武警营房
563	综合安防平台服务器	1.名称:综合安防平台服务器 2.规格:1、配置≥2 颗处理器，核数≥10 核，主频≥2.2GHz，内存：≥128GDDR4，≥16 根内存插槽， 硬盘：≥≥4 块 480G SSD 硬盘，阵列卡：支持 SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10，PCIE 扩展：≥6 个 PCIE 扩展插槽； 2、综合安防管理服务器配置网口：≥2 个千兆电口，≥2 个万兆光口，≥1 个 RJ45 管理接口，≥2 个 USB 3.0 接口，前置≥2 个 USB2.0 接口，≥1 个 VGA 接口； 3、电源：支持冗余电源； 4、含操作系统。	台	1					武警营房
564	AR 实景地图	1.名称:AR 实景地图 2.规格:1、提供实景地图配置与展示服务，基于增强现实技术，支持在高点视频画面中配置基础标签，并以画中画的方式呈现标签详情； 2、支持在高点视频中管理视频标签，可预览关联视频，支持对高点云台设备进行云台方向控制； 3、支持高点视频回放时高点视频中关联的标签展示，已关联视频监控的标签支持以画中画的方式同步进行视频回放； 4、支持对高点视频画面中对标签信息进行添加、删除、修改，可基于点位在视频中的位置手动管理各类标签。	台	1					武警营房

565	管理终端	1.名称:管理终端 2.规格:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	2					武警营房
566	管理终端	1.名称:管理终端 2.规格:1、CPU：≥8 核，主频≥3.0GHz；内存：≥32GB DDR4； 2、硬盘：≥256GB 固态+1T 机械，显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	1					武警营房
567	桌面式音箱	1.名称:桌面式音箱 2.规格:1、无源音箱； 2、支持中低频+高音。	台	1					武警营房
568	显示终端	1.名称:显示终端 2.规格:1、显示终端尺寸≥49 英寸；分辨率≥4K；亮度≥300 cd/m²； 2、显示终端采用窄边框设计,端口≥1*HDMI，1*网口。	台	12					武警营房
569	拼接屏电视墙	1.名称:拼接屏电视墙 2.安装方式:电视墙柜体采用≥2.0mm 厚度冷轧钢板，柜体外表面采用静电喷粉涂装处理、打磨包边，配套 12 台显控终端。	台	1					武警营房

570	硬盘录像机	1.名称:硬盘录像机 2.规格:1、支持视频接入数量≥32 路，硬盘接入数量≥16 个； 2、支持以太网接口、视频输出接口、报警输入输出接口等；HDMI 视频输出分辨率最高达 4K； 3、具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 4、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像； 5、需包含 12 块 8T 企业级硬盘。	台	2					武警营房
571	硬盘录像机	1.名称:硬盘录像机 2.规格:1、支持视频接入数量≥16 路，硬盘接入数量≥8 个； 2、支持以太网接口、视频输出接口、报警输入输出接口等；HDMI 视频输出分辨率最高达 4K； 3、具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 4、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像； 5、需包含 8 块 8T 企业级硬盘。	台	3					武警营房
572	五工位操作台	1.名称:五工位操作台 2.规格:1、≥五联，选用优质冷轧钢板、中密度、金属漆、终端嵌入方式； 2、壳体尺寸以及储物抽屉根据实际需要定制； 3、支持集成显示器升降模块，实现触摸显示器自动升降，≥5 个 21 寸触摸屏。	台	1					武警营房
573	HDMI 光端机	1.名称:HDMI 光端机 2.规格:带 USB 接口，视频无损传输	台	3					武警营房

574	视频编码器	1.名称:视频编码器 2.规格:≥1 个 HDMI 端口，解码器。	台	8					武警营房
575	视频解码器	1.名称:视频解码器 2.规格:≥1 个 HDMI 端口，解码器。	台	8					武警营房
576	网络面板（含模块）	1.名称:网络面板（含模块） 2.技术参数及要求:1、86 型单口配置，白色，弧面造型，螺丝孔不外露； 2、兼容铜缆模块及光纤耦合器； 3、可安装在国标 86 底盒上，还可安装在屏风家具上； 4、多种颜色的滑盖式防尘盖，区分多种业务； 5、可以在正面不拆卸螺丝的情况下更换模块； 6、含 1 个六类非屏蔽 RJ45 模块。	个	50					武警营房
577	语音面板（含模块）	1.名称:语音面板（含模块） 2.技术参数及要求:1、86 型单口配置，白色，弧面造型，螺丝孔不外露； 2、兼容铜缆模块及光纤耦合器； 3、可安装在国标 86 底盒上，还可安装在屏风家具上； 4、多种颜色的滑盖式防尘盖，区分多种业务； 5、可以在正面不拆卸螺丝的情况下更换模块； 6、含 1 个六类非屏蔽 RJ45 模块。	个	24					武警营房
578	网络跳线	1.名称:网络跳线 2.规格:1、带宽≥250MHz，灰色，≤3 米，阻燃 LSOH 护套； 2、采用多股软线； 3、两端的 RJ45 插头上设有保护结构。	条	200					武警营房

579	光纤跳线	1.名称:光纤跳线 2.规格:1、成品跳线; 2、规格为万兆单模 OS2 双工 LC-LC 跳线，≤3 米; 3、最大插入损耗 0.2dB，回波损耗≥50dB。	条	36					武警营房
580	六类 24 口数据配线架	1.名称:六类 24 口数据配线架 2.技术参数及要求:1、24 口模块化结构，含 24 个 Cat.6 非屏蔽模块; 2、配线架上的模块与面板中的模块可以互换使用; 3、有空白挡板可选，挡板有五种颜色可选，挡住不使用的端口; 4、配有后方理线架，便于缆线管理。	个	9					武警营房
581	理线架	1.名称:理线架 2.技术参数及要求:1、金属封闭理线架; 2、可容纳 24 根网络跳线或者光纤跳线，安装高度：1U。	个	15					武警营房
582	24 口光纤配线架	1.名称:24 口光纤配线架 2.技术参数及要求:1、24 口结构; 2、旋转式，方便后期维护; 3、含 25 个耦合器及尾纤、光纤熔接等内容; 4、包含完整的附件：熔纤盘、热缩管、软管、绑扎带、机架螺丝、空白挡塞、耦合器安装螺丝、绑扎室内光缆的魔术贴等。	个	5					武警营房
583	总光纤配线架芯	1.名称:总光纤配线架芯 2.技术参数及要求:1、48 口结构; 2、旋转式，方便后期维护; 3、含 48 个耦合器及尾纤、光纤熔接等内容; 4、包含完整的附件：熔纤盘、热缩管、软管、绑扎带、机架	个	1					武警营房

		螺丝、空白挡塞、耦合器安装螺丝、绑扎室内光缆的魔术贴等。							
584	42U 标准机柜	1.名称:42U 标准机柜 2.规格:机柜≥2000*800*600，≥7 位 10A PDU，前后网孔，含 3 层挡板，厚度≥1.2mm。	台	2					武警营房
585	喷塑微孔铝合金板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:喷塑微孔铝合金板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:1.0mm 凹槽龙骨，φ8 吊顶龙骨/吊杆/锚件等 3.面层材料品种、规格: 600*600*1.0mm， A 级防火，天花压边条 L 型	m2	14.96					武警营房
586	防尘处理	1.名称:防尘处理 2.做法:地面、顶面三遍防尘漆	m2	14.96					武警营房
587	抗静电活动地板	1.名称:抗静电活动地板 2.做法:600*600*35	m2	14.96					武警营房
588	输入输出柜	1.名称:输入输出柜 2.型号、规格:非标 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢安装 4.:无端子外部接线 5.安装方式:落地明装 6.:防火封堵、箱体接地 7.其他未述事项:详见配电箱系统图	台	1					武警营房

589	LED 灯盘	1.名称:LED 灯盘 2.规格:600*600	套	3					武警营房
590	照明开关	1.名称:双联单控开关	个	1					武警营房
591	接线盒	1.名称:86 型接线盒	个	16					武警营房
592	配管	1.材质:金属软管 2.规格:φ16	m	21					武警营房
593	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:ZR-BV-2.5mm2	m	165					武警营房
594	42U 标准机柜	1.名称:42U 标准机柜 2.规格:机柜≥2000*800*600，≥7 位 10A PDU，前后网孔，含 3 层挡板，厚度≥1.2mm。	台	2					武警营房
595	UPS 主机	1.名称:UPS 主机 2.型号:1、≥30KVA，机架式安装，兼容塔式安装； 2、单进单出或三进单出或三进三出； 3、输入电压范围：80-280Vac（L-N）； 4、输入功率因数：≥0.99； 输出功率因数：≥0.9。	台	1					武警营房
596	蓄电池	1.名称:蓄电池 2.容量(A·h):12V100AH；免维护铅酸蓄电池。	个	32					武警营房
597	蓄电池屏（柜）	1.名称:蓄电池屏（柜） 2.型号:≥32 个电池安装容量。	台	1					武警营房
598	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:BRV-6mm2	m	23					武警营房
599	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:接地铜排 30*3	m	15					武警营房

600	二级防雷器	1.名称:二级防雷器 2.电压等级（kV）:AM2-40/4	组	1					武警营房
601	接地装置	1.名称:接地网系统装置调试	系统	1					武警营房
602	送配电装置系统	1.名称:1kV 以下交流供电系统调试(综合)	系统	1					武警营房
603	汇聚交换机	1.名称:汇聚交换机 2.技术参数及要求:1、交换容量≥720Gbps，包转发率≥250Mpps; 2、接口≥48 个千兆 SFP 端口,≥4 个万兆 SFP+; 3、带管理功能; 4、配置单电源。	台	1					武警营房
604	24 口接入交换机	1.名称:24 口接入交换机 2.技术参数及要求:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps; 2、接口≥24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,≥4 个千兆 SFP; 3、带管理功能; 4、配置单电源。	台	15					武警营房
605	48 口接入交换机	1.名称:48 口接入交换机 2.技术参数及要求:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥160Mpps; 2、接口≥48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,≥4 个千兆 SFP;	台	3					武警营房

		3、带管理功能； 4、配置单电源。							
606	千兆光模块	1.名称:千兆光模块 2.规格:千兆 LC 接口模块(1310nm)，10km，适用于 SFP 接口。	个	36					武警营房
607	融合通信	1.名称:融合通信 2.规格:1、≥4 个插槽，可安装 FXO、FXS、E1 等多种扩展板卡，支持混合配置； 2、FXS 板卡单板≥32 路用户接入，FXO 板卡单板≥16 路模拟中继接入， 3、E1 板卡单板≥2 路 E1 数字中继接入； 4、支持 SIP 协议，支持各种 SIP 语音话机、SIP 视频终端、PC 软终端、各类 IAD 终端等终端类型的接入； 5、支持号码变换，可对主被叫号码进行插入、修改和删除等操作；具备本地自交换能力，在上行链路中断的情况下能够自主交换，内部语音业务不中断； 6、配置 FXO 板卡*1、FXS 板卡 81、E1 板卡*1。	台	1					武警营房
608	电话网关（单口）	1.名称:电话网关（单口） 2.规格:SIP 服务协议，1 路 RJ45 接口，RJ11 输出；5V 电源。	台	6					武警营房

609	IP 音柱	1.名称:IP 音柱 2.规格:1、网络式 IP 音柱，≥60W； 2、支持文件播放:延时不大于 50ms； 3、实时讲话:延时≤150ms: 网络延时不大于 50ms； 4、语音激活检测/静音抑制； 5、短路、过热、过载自动检测保护功能。	台	13					武警营房
610	单机芯（左）摆闸	1.名称:单机芯（左）摆闸 2.类别:1、通道宽度：600～800mm（标准通道），900～1000mm（物流及 VIP 通道）； 2、开关门速度＜1s，程序可调； 3、通行速率：20-60 人/分钟，受人员情况和通行模式影响； 4、外壳材料：SUS304 拉丝不锈钢； 5、类型：摆闸，电机：直流无刷电机； 6、具有机械防夹、防冲撞、红外防夹、断电通行等功能。	台	1					武警营房
611	单机芯（右）摆闸	1.名称:单机芯（右）摆闸 2.类别:1、通道宽度：600～800mm（标准通道），900～1000mm（物流及 VIP 通道）； 2、开关门速度＜1s，程序可调； 3、通行速率：20-60 人/分钟，受人员情况和通行模式影响； 4、外壳材料：SUS304 拉丝不锈钢； 5、类型：摆闸，电机：直流无刷电机； 6、具有机械防夹、防冲撞、红外防夹、断电通行等功能。	台	1					武警营房

612	人脸识别一体机	1.名称:人脸识别一体机 2.规格:1、≥7 寸触摸显示屏； 2、摄像头：双目高清宽动态摄像头，像素≥200 万； 3、认证方式：支持人证、人脸、刷卡、密码（超级密码）等认证方式； 可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号、CPU 卡序列号、二三代身份证序列号及内容； 4、人脸识别速度≤0.2s，人脸识别准确率≥99%； 5、输入接口：≥LAN*1、≥RS485*1、≥wiegand * 1、≥USB*1、≥门磁*1、≥报警输入*2、≥防拆*1、≥开门按钮*1；输出接口：≥电锁*1 个，≥报警输出*1 个。	台	2					武警营房
613	访客登记终端	1.名称:访客登记终端 2.规格:1、显示屏：≥10 寸屏（访客侧）+≥15 寸触摸屏（管理侧）； 2、摄像头：≥200 万像素； 3、支持人证比对； 4、支持查看访客记录，支持按姓名、身份证号查询，并可通过 U 盘导出访客记录； 5、支持网络； 6、自带访客管理软件。	台	1					武警营房
614	管理终端	1.名称:管理终端 2.规格:1、CPU：≥8 核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB DDR4； 2、硬盘：≥512GB 固态+1T 机械显卡：≥2G 独显； 3、显示器：≥23 寸； 4、含键鼠； 5、国产信创终端，含操作系统。	台	1					武警营房

615	桥架	1.名称:金属桥架 2.规格:300×200mm 3.类型:桥架及附件安装	m	215.3					武警营房
616	铁构件	1.名称:桥架支撑架制作、安装 2.材质:型钢（综合）	kg	387.5					武警营房
617	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.材质:防火堵料符合设计要求 3.部位:桥架、配管穿墙（楼板）	处	3					武警营房
618	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.:包含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	220.5					武警营房
619	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:DN25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.:包含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	32.1					武警营房
620	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	320.7					武警营房
621	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:DN25 4.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	52.6					武警营房

622	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地敷设	m	261.4					武警营房
623	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PE100 4.配置形式:埋地敷设	m	464.5					武警营房
624	6芯单模万兆光缆	1.名称:6芯单模万兆光缆	m	100					武警营房
625	24芯单模万兆光缆	1.名称:24芯单模万兆光缆	m	1200					武警营房
626	6类非屏蔽网线	1.名称:6类非屏蔽网线	m	7042					武警营房
627	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:RVVP-2*0.5mm2	m	977.5					武警营房
628	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:RVV-3*1.5mm2	m	1205					武警营房
629	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:RVV-2*1.0mm2	m	5826					武警营房
630	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:RVV-4*1.0mm2	m	500					武警营房

631	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:WDZ-BJY-2.5mm2	m	920					武警营房
632	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJV-0.6/1KV-5*16mm2	m	20					武警营房
633	砖检查井	1.名称 手孔井 2.做法 砖砌矩型电缆手孔井 450（长）*350（宽）*700（深），含配套井盖 3.其它未述事项 按设计图纸及相关规范要求	座	7					武警营房
634	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行考虑	m3	118.5					武警营房
635	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:具体详设计 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:自行考虑	m3	101.8					武警营房
636	室外铠装光缆48芯光缆	★本项要求投标人自项目实施地点至南京市公安局雨花台分局（南京市雨花台区花神大道5号）和南京市公安局秦淮分局大明路办公点（南京市秦淮区大明路129号-1）分别布放1根不小于48芯光缆，光缆要求为自建方式，项目建设完毕所有传输线路和光缆接入的管道路由产权均为南京市公安局所有，传输线路及管道不得使用运营商现有网络资源，不得与运营商网络跳接、转接，投标人需自行协调光纤接入一切事宜。（投标人提供承诺书，格式自拟）	项	1					公安网

637	公安网准入设备	1.名称:公安网准入设备 2.规格:1、千兆电口≥4 个，万兆光口≥2 个，硬盘容量≥128G SSD; 2、流量吞吐量≥10Gbps，并发数≥300 万，≥1000 个终端准入控制授权; 3、支持含 PC 机、服务器、网络打印机、IP 电话等多种类型终端的准入管控; 4、支持旁路部署模式; 5、支持准入策略统一制定、下发部署功能，可根据访问 IP 源、目的域以及准入流程进行策略制定，目的域需是 IP、端口以及目录的组合; 6、支持准入流程差异化控制，可根据准入策略控制终端仅注册、仅认证、注册及认证、注册认证及安检等差异化准入控制策略; 7、支持终端设备的防冒阻断及告警，并可实现无客户端设备的防冒告警;支持基于源 IP、MAC 设置准入控制白名单，支持基于源 IP、MAC、VLAN 设置准入控制流程;	台	1					公安网
638	下一代防火墙	1.名称:下一代防火墙 2.规格:1、吞吐量≥10Gbps，最大并发数≥600 万，每秒新建连接数≥25 万，IPS 吞吐量≥6Gbps; 2、≥8 个千兆电口，≥2 个万兆光口; 3、支持基于源 IP/目的 IP，服务类型，应用类型，安全域，时间段等字段进行安全策略规则的配置; 4、配置 3 年威胁防护授权。	台	2					公安网

639	防火墙	1.名称:防火墙 2.规格:1、吞吐量≥2.5Gbps，最大并发数≥200 万，每秒新建连接数≥4 万； 2、≥4 个千兆电口； 3、支持基于源 IP/目的 IP，服务类型，应用类型，安全域，时间段等字段进行安全策略规则的配置； 4、配置 3 年威胁防护授权。	台	1					公安网
640	日志审计	1.名称:日志审计 2.规格:1、主机审计许可证授权数≥50 个，支持冗余双电源，千兆电口≥4 个，万兆光口≥2 个； 2、支持旁路部署，不影响客户的网络环境以及审计对象的性能、 稳定性或日常管理流程； 3、支持 Syslog、SNMP Trap、HTTP、SFTP 协议日志收集； 4、支持网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统、虚拟环境等； 5、支持将收集到的日志分发到不同的日志服务器或平台； 支持设备异常、漏洞利用、横向渗透、权限提升、命令执行、可疑行为等分类的安全分析场景； 6、支持更多维度的日志检索，如分类、来源、目的、资产、地理信息、协议、表达式、自定义字段等维度进行高级检索； 7、内置综合分析、认证操作、授权操作、账户操作、访问控制、 设备异常、配置变更、攻击威胁等维度的综合审计报表。	台	1					公安网

641	堡垒机	1.名称:堡垒机 2.规格:1、≥6 个千兆电口; 2、≥700 个管理资产授权数，≥800 个字符并发，≥200 个图像并发; 3、支持用户多角色划分功能，如系统管理员、部门管理员、运维员、审计管理员、密码管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理; 4、支持与 Get、Post、SOAP 发送方式的 HTTP 短信网关平台进行联动，实现短信动态口令双因素认证机制; 5、支持基于不同的用户设置不同的双因子认证模式; 6、支持主流数据库协议代理运维，可直接调用本地操作系统的数据库客户端工具，支持自动登录、无需应用发布前置机; 7、支持设备帐户和密码的自动登录、手工登录、二次自动登录模式; 8、支持直接使用登录堡垒机的 AD/LDAP 用户及密码可以直接自动登录到服务器里; 9、支持对重要命令进行审核：运维人员执行命令后，须等到管理员审批通过后才可执行成功。	台	1					公安网
642	铝合金微孔板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:铝合金微孔板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:38 型轻钢龙骨+吊杆 3.面层材料品种、规格:600X600X1.0， A 级防火，天花压边条 L 型	m2	96					公安网
643	内墙抹面	1.名称:墙面乳胶漆 2.做法:墙面乳胶漆，墙面刮灰，刷乳胶漆三遍	m2	135					公安网
644	保温隔热	1.名称:橡塑保温 2.做法:≥20mm，表面有铝箔。	m2	216					公安网

645	彩钢板	1.名称:彩钢板 2.做法:1、含龙骨：75 型轻钢龙骨隔断，内填防火岩棉。 2、≥0.6mm 厚镀锌钢板，表面聚酯烤漆。	m2	135					公安网
646	石膏板隔断	1.名称　砖墙上至顶面石膏板封堵	m2	18					公安网
647	不锈钢踢脚线	1.名称:不锈钢踢脚线 2.规格:木芯板打底+10CM 不锈钢拉丝	m	48					公安网
648	阴阳角收边件	1.名称:阴阳角收边件	m	48					公安网
649	防尘处理	1.名称:地面、顶面防尘处理 2.做法:三遍防尘漆	m2	216					公安网
650	抗静电活动地板	1.名称:抗静电活动地板 2.做法:600*600*35mm	m2	135					公安网
651	挡水围堰	1.做法:挡水围堰 2.名称:高度≥100mm，材料使用混凝土浇筑。	m3	1.5					公安网
652	台阶踏步制作	1.名称:台阶踏步制作 2.基层材料种类、规格:台阶 200*1500 二级。	个	2					公安网

653	ATS 切换柜-市电配电柜	1.名称:ATS 切换柜-市电配电柜 2.型号、规格:1、配电柜体采用冷轧钢板; 2、ATS 切换装置 400A/4P≥1 只; 3、市电总空开 400A/3P≥1 只; 4、UPS 输入输出柜 320A/3P≥1 只; 5、精密空调 125A/3P≥2 只;6、精密空调和排烟机 32A/3P≥2 只; 7、断路器 32A/1P≥2 只,16A/1P≥4 只;含 60KA 防雷器≥1 个,防雷开关 32A/4P≥1 个,互感器,熔断器,铜排等辅材; 8、与动环监控配套使用,采用高精度的主回路检测模块和支路电力参数检测模块。可显示三相电流,电压,有功功率,无功功率,视在功率,频率,负载,主回路全电量,支路电流、支路电压,故障报警和记录功能; 9、采用 LCD 触摸屏,彩色显示,高速刷新数据,标配 RS485 接口/232,支持 Modbus 通信协议。 3.:防火封堵、箱体接地 4.其他未述事项:详见配电箱系统图	台	1					公安网
654	UPS 配电柜	1.名称:UPS 配电柜 2.型号、规格:1、配电柜体采用冷轧钢板; 2、400A/3P 断路器≥2 只,320A/4P 断路器≥2 只,320A/3P 断路器≥2 只,250A/3P 断路器≥2 只,200A/3P 断路器≥4 只,32A/1P 断路器≥4 只,16A/1P 空开≥4 只; 3、含电源指示灯、计量仪表,防浪涌保护器等。 3.:防火封堵、箱体接地 4.其他未述事项:详见配电箱系统图	台	1					公安网

655	精密列头柜	1.名称:精密列头柜 2.规格:1、采用 19 英寸 42U 标准机柜，柜体尺寸（宽*深*高）600*1200*2000mm； 2、配电输入：双路 MCCB 输入，额定电流 200A/3P； 3、IT 配电输出：2 路 IT 配电，每路支持单相 21 路输出 32A/1P，满足 2N 配电架构；标配输出接线排； 4、标配 C 级防雷，带防雷开关 32A/4P； 5、标配主路、支路配电监控（电压、电流、功率等）； 6、标配上进上出线，兼容下进下出线； 7、采用多功能电力仪表，所有器件包括仪表安置在门内，有隔离挡板遮挡，带 485 通讯接口输出； 8、采用≥7 寸 LCD 触摸屏，彩色显示，高速刷新数据，标配 RS485 接口/232，提供 Modbus 通信协议。	台	1					公安网
656	桥架	1.名称:金属桥架 2.规格:300*100mm	m	130					公安网
657	铁构件	1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:型钢（综合）	kg	234					公安网
658	LED 灯盘	1.名称:LED 灯盘 2.规格:600*600mm	套	18					公安网
659	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯 2.规格:后备时间 1.5 小时	套	2					公安网
660	照明开关	1.名称:双联双控开关	个	2					公安网
661	插座	1.名称:5 孔插座 2.规格:250V/16A	个	10					公安网
662	接线盒	1.名称:86 型接线盒	个	32					公安网

663	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.:含墙、地面切割，刨沟，抹砂浆保护层	m	300					公安网
664	配管	1.材质:金属软管 2.规格:DN25	m	300					公安网
665	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*185+1*95mm²	m	8					公安网
666	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*150+1*70mm²	m	18					公安网
667	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJV-(4*120)+1*70mm²	m	18					公安网
668	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJV-4*70+1*35mm²	m	212					公安网
669	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJV 4*35+1*16mm²	m	110					公安网
670	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZA-YJV 5*4mm²	m	55					公安网
671	电力电缆头	1.名称:1kV 以下户内热缩电缆终端头制安 120mm2(铜芯)	个	2					公安网
672	电力电缆头	1.名称:1kV 以下户内热缩电缆终端头制安 240mm2(铜芯)	个	4					公安网
673	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:RVV 3*6mm²	m	410					公安网

674	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:ZR-RVS-2*1.5mm2	m	200					公安网
675	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:WDZC-BYJ-2.5mm2	m	100					公安网
676	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:NH-BVR-2.5mm2	m	300					公安网
677	送配电装置系统	1.名称:1kV 以下交流供电系统调试(综合)	系统	1					公安网
678	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:接地紫铜带 30*3	m	35					公安网
679	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:铜泊 100*0.3	m	88					公安网
680	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:BVR6mm2	m	200					公安网
681	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:BVR16mm2	m	93					公安网
682	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:BVR25mm2	m	50					公安网
683	绝缘子	1.名称:绝缘子 2.规格:M6，固定汇流铜排	台	90					公安网
684	等电位端子箱、测试板	1.名称:等电位端子箱、测试板 2.规格:32A/220V	台	60					公安网

685	等电位端子箱、测试板	1.名称:等电位联结端子箱 2.规格:内含 100*10*300mm 汇流排	台	2					公安网
686	接地装置	1.名称:接地网系统装置调试	系统	1					公安网
687	120L 柜式七氟丙烷气体灭火装置	1.类型:120L 柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:1、钢瓶容积：≥120L; 2、工作压力：60MPa（20℃）; 3、最大工作压力 4.2MPa（50℃）; 4、灭火剂喷放时间≤10S。	套	2					公安网
688	自动泄压装置	1.名称:自动泄压装置 2.规格:1、泄压面积:≥0.12 平方米; 2、动作压力：1100±100Pa。	套	1					公安网
689	点型光电感烟火灾探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:1、无极性，带地址，电子编码，内置 CPU; 2、适用于 A 系列火灾自动报警系统; 3、吸顶式安装。	个	3					公安网
690	点型感温火灾探测器	1.名称:点型感温火灾探测器 2.规格:1、无极性，带地址，电子编码，内置 CPU，定温式; 2、适用于 A 系列火灾自动报警系统; 3、吸顶式安装。	个	3					公安网

691	火灾声光警报器	1.名称:火灾声光警报器 2.规格:1、带地址，可通过编码器设置为非编码型，可声与光同时报警，也可声或光独立报警，旋钮式安装，带防拆功能，不带地址模式下 24V 无极性； 2、适用于 A 系列火灾自动报警系统，明装。	个	6					公安网
692	紧急启动/停止盒	1.名称:紧急启动/停止盒 2.规格:带地址，电子编码，二线制。	个	2					公安网
693	气体释放警报器	1.名称:气体释放警报器 2.规格:带地址，电子编码，四线制。	个	2					公安网
694	电源箱	1.名称:电源箱 2.规格:壁挂式；用于联动外控设备（如送风阀、排烟阀等）；AC220V 供电，输出 DC24V/20A。	台	1					公安网
695	气体灭火控制器	1.名称:气体灭火控制器 2.规格:2 区,可接 324 点，接带地址型探测器、模块、声光等总线设备，支持联网。	台	1					公安网
696	气体灭火系统装置调试	气体灭火系统装置调试试验容器规格 155L	点	2					公安网

697	精密空调	1.名称:精密空调 2.室内机技术要求:风冷型房间级精密空调，风机下沉下送风，制冷量≥80kW，显热制冷量≥72kW，风量≥21500m3/h，能效比≥3.1；采用大送风量 EC 风机；采用变频压缩机，机组能力可调。 3.室外机技术要求:采用变频控制及采用低噪声的室外风机设计；含有冷凝压力传感器和风机转速控制板，可实现室外机冷凝压力自动控制；室外机要求防尘、防锈蚀。 4.:含 R410A 制冷剂，冷凝、冷媒管及其保温、延长组件、进排水管道等。	组	2					公安网
698	42U 标准型机柜	1.名称:42U 标准型机柜 2.规格:1、尺寸规格（W×D×H）：600mm×1200mm×2000mm，42U； 2、内置层板、侧板、导轨； 3、前后网孔。	台	19					公安网
699	20 口 32A 竖装 PDU	1.名称:20 口 32A 竖装 PDU 2.规格:输入 32A，输出 16 位国标 10A+4 位国标 16A、接线盒、指示灯。	台	38					公安网
700	机柜及空调承重支架	1.名称:机柜及空调承重支架 2.规格:尺寸：600*1200*300; 材质：50*50*5mm 角铁； 刷 2 遍防锈漆	个	30					公安网
701	温湿度模块	1.名称:温湿度模块 2.类别:数字式温湿度传感器，-45℃~+125℃的精度在±0.5℃，±5%RH ，支持 Modbus 通讯协议。	支	5					公安网

702	机房温湿度模块	1.名称:机房温湿度模块 2.类别:吸顶温湿度传感器，DC12V 供电，RS485 信号输出，采用 MODBUS 协议。	支	4					公安网
703	不定位漏水控制器	1.名称:不定位漏水控制器 2.规格:1、通过漏水感应线检测到漏水后，输出一个报警干接点，灵敏度可调； 2、DC12V 供电，支持蜂鸣器告警，一个不定位漏水控制器占用一个开关量检测端口。	台	6					公安网
704	不定位漏水感应线	1.名称:不定位漏水感应线 2.类别:与不定位漏水控制器搭配使用，线长 5 米。	支	6					公安网
705	烟雾传感器	1.名称:烟雾传感器 2.规格:用于室内环境烟雾检测。红外光电传感器、断电复位、防尘防虫抗白光、金属屏蔽罩，抗射频干扰。	个	2					公安网
706	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:微模块或机房声光报警器使用。	个	1					公安网
707	400 万智能半球型网络摄像机	1.名称:400 万智能半球型网络摄像机 2.类别:≥400 万像素红外半球网络摄像机，POE 供电，支持照明灯光联动。	台	4					公安网

708	8 路 NVR 网络硬盘录像机	1.名称:8 路 NVR 网络硬盘录像机 2.规格:1、支持视频接入数量≥8 路，硬盘接入数量≥8 个； 2、支持以太网接口、视频输出接口、报警输入输出接口等；HDMI 视频输出分辨率最高达 4K； 3、具备 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 4、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像。	台	1					公安网
709	4TB 监控专用硬盘	1.名称:4TB 监控专用硬盘	台	1					公安网
710	一体化监控主机	1.名称:一体化监控主机 2.规格:1、≥4 个 RS232/RS485 串口，≥6 个 RS485 串口，≥12 路输入干接点，≥4 路输出干接点，具有供电功能，满足各接入设备的 DC12V 供电； 2、具备本地存储能力，支持 SD 卡或硬盘扩展； 3、监控主机支持多址设定和网络容错，可实现短信告警	台	1					公安网

711	本地监控系统基础软件	1.名称:本地监控系统基础软件 2.规格:1、支持配电系统主路、支路的电压、电流、开关状态等监测; 2、支持展示微模块系统列间空调的单机链路图、展示冷量信息，支持监控空调回送风情况、运行状况、空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、滤网等）的运行状态; 3、支持监控主机、交换机的网络设备，南向串口设备的通讯链路情况，直观显示各个设备的通讯状态; 4、支持监测机房门的进出记录和门禁状态，支持不少于指纹、刷卡、密码等多种开门认证方式，支持集中发卡，支持单向或双向刷卡开门方式; 5、支持对视频图像监视， 动环监控系统集成视频录像查看功能; 6、支持告警等级管理、告警事件管理、告警通知方式、用户告警设置、告警通知记录、告警联动管理、告警通知模板设置、告警屏蔽管理、告警收敛管理、电话语音告警及声光告警方式，出现告警能快速通知用户。	台	1					公安网
712	可插拔数据存储 SD 卡	1.名称:可插拔数据存储 SD 卡 2.规格:用于一体化监控主机扩展历史数据存储容量	台	1					公安网
713	4G 通讯模块	1.名称:4G 通讯模块 2.规格:内置卡，LTE 模块，支持移动\联通\电信模块，含 3 年使用费。	台	1					公安网

714	铝合金微孔板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:铝合金微孔板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:38 型轻钢龙骨+吊杆 3.面层材料品种、规格:600X600X1.0， A 级防火，天花压边条 L 型	m2	35.5					公安网
715	内墙抹面	1.名称:墙面乳胶漆 2.做法:墙面乳胶漆，墙面刮灰，刷乳胶漆三遍	m2	135					公安网
716	不锈钢踢脚线	1.名称:不锈钢踢脚线 2.规格:木芯板打底+10CM 不锈钢拉丝	m	22					公安网
717	阴阳角收边件	1.名称:阴阳角收边件	m	22					公安网
718	防尘处理	1.名称:地面、顶面防尘处理 2.做法:三遍防尘漆	m2	70					公安网
719	抗静电活动地板	1.名称:抗静电活动地板 2.做法:600*600*35mm	m2	35.5					公安网
720	机柜及空调承重支架	1.名称:机柜及空调承重支架 2.规格:尺寸：600*1200*300; 材质：50*50*5mm 角铁； 刷 2 遍防锈漆	个	13					公安网

721	模块化UPS	1.名称:模块化UPS 2.型号:1、模块化UPS主机，采用 N+X 冗余设计，当考虑功率模块冗余时，系统容量≥150kVA；单个模块功率≥30kVA； 2、旁路模块与功率模块均应并持热插拔功能； 3、支持资产安全管理功能，支持电容、风扇等关键部件具备失效告警功能，实现器件级管理，可通过主机面板记录更换备品备件的种类、日期与 ID，实现备品备件的资产追溯与档案管理； 4、配置LCD触摸屏，具有组合按键及LED指示的人机交互； 5、输出有功功率≥额定容量×0.9kW/kVA； 6、具有智能录波功能。	台	2					公安网
722	UPS功率模块	1.名称:UPS功率模块 2.型号:功率 30kVA，支持热拔插 标准机架尺寸，高度不大于 2U 高频结构，输入功率因数不低于 0.98，输入电流谐波 THDI 不超过3%	台	10					公安网
723	蓄电池	1.名称:蓄电池 2.型号:免维护铅酸蓄电池，容量：12V200Ah。	个	240					公安网
724	电池架	1.名称:电池架 2.规格:可放置≥20节铅酸蓄电池。	台	12					公安网
725	开关箱	1.名称:开关箱 2.型号:≥320A/4P直流断路器。	台	2					公安网
726	直流输出线	1.名称:直流输出线 2.规格:含电池连接线及连接配件，标配电池柜之间及到电池开关箱的连接线及连接配件。	套	6					公安网

727	LED 灯盘	1.名称:LED 灯盘 2.规格:600*600mm	套	9					公安网
728	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯 2.规格:后备时间 1.5 小时	套	1					公安网
729	照明开关	1.名称:双联双控开关	个	6					公安网
730	插座	1.名称:5 孔插座 2.规格:250V/16A	个	10					公安网
731	接线盒	1.名称:86 型接线盒	个	32					公安网
732	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.:含墙、地面切割，刨沟，抹砂浆保护层	m	150					公安网
733	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:WDZC-BYJ-2.5mm2	m	100					公安网
734	送配电装置系统	1.名称:1kV 以下交流供电系统调试(综合)	系统	1					公安网
735	定频基站空调	1.名称:定频基站空调 2.室内机技术要求:风冷型房间级精密空调，上送风，制冷量≥12.5kW，风量≥3600m3/h；采用大送风量 EC 风机；三面回风。 3.室外机技术要求:具有良好的刚性和防腐性能；支持变频控制，支持能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度；具有防水性能。	组	1					公安网

		4.:含 R410A 制冷剂，冷凝、冷媒管及其保温、延长组件、进排水管道等。							
736	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:接地紫铜带 30*3	m	15					公安网
737	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:铜泊 100*0.3	m	24					公安网
738	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:BVR6mm2	m	100					公安网
739	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:BVR16mm2	m	50					公安网
740	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:BVR25mm2	m	25					公安网
741	绝缘子	1.名称:绝缘子 2.规格:M6，固定汇流铜排	台	72					公安网
742	等电位端子箱、测试板	1.名称:等电位联结端子箱 2.规格:内含 100*10*300mm 汇流排	台	1					公安网
743	接地装置	1.名称:接地网系统装置调试	系统	1					公安网

744	90L 柜式七氟丙烷气体灭火装置	1.类型:90L 柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:1、钢瓶容积：≥90L； 2、工作压力：60MPa（20℃）； 3、最大工作压力 4.2MPa（50℃）； 4、灭火剂喷放时间≤10S。	套	1					公安网
745	自动泄压装置	1.名称:自动泄压装置 2.规格:1、泄压面积:≥0.12 平方米； 2、动作压力：1100±100Pa。	套	1					公安网
746	点型光电感烟火灾探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:1、无极性，带地址，电子编码，内置 CPU； 2、适用于 A 系列火灾自动报警系统； 3、吸顶式安装。	个	2					公安网
747	点型感温火灾探测器	1.名称:点型感温火灾探测器 2.规格:1、无极性，带地址，电子编码，内置 CPU，定温式； 2、适用于 A 系列火灾自动报警系统； 3、吸顶式安装。	个	2					公安网
748	火灾声光警报器	1.名称:火灾声光警报器 2.规格:1、带地址，可通过编码器设置为非编码型，可声与光同时报警，也可声或光独立报警，旋钮式安装，带防拆功能，不带地址模式下 24V 无极性； 2、适用于 A 系列火灾自动报警系统，明装。	个	2					公安网
749	紧急启动/停止盒	1.名称:紧急启动/停止盒 2.规格:带地址，电子编码，二线制	个	1					公安网

750	气体释放警报器	1.名称:气体释放警报器 2.规格:带地址，电子编码，四线制	个	1					公安网
751	电源箱	1.名称:电源箱 2.规格:壁挂式；用于联动外控设备（如送风阀、排烟阀等）；AC220V 供电，输出 DC24V/20A。	台	1					公安网
752	气体灭火控制器	1.名称:气体灭火控制器 2.规格:2 区,可接 324 点，接带地址型探测器、模块、声光等总线设备，支持联网。	台	1					公安网
753	气体灭火系统装置调试	气体灭火系统装置调试试验容器规格 90L	点	1					公安网
754	合　计								

（三）价格构成分析表

支持自定义上传

第六章 供货要求

南京市公安局秦淮区看守所迁建项目电子信息设备项目建设概况

一、项目概况

南京市公安局秦淮区看守所迁建项目总用地面积28180.77㎡，建设内容包括监区、业务综合楼、后勤楼、武警中队营房、变电所以及其他配套附属设施。总建筑面积30422.65㎡，其中看守所用房18395.00㎡，武警中队用房1561.80㎡，秦淮公安分局预审大队公安机关业务技术用房1526.91㎡，地下停车库8938.94㎡。本项目建设内容主要涉及到公安局和武警部队两个部门。其中公安部门包括执法办案管理中心和看守所的智能化建设，武警部门主要建设智慧磐石智能化建设。

二、建设标准

1、《公安部关于进一步规范和加强公安机关执法信息化建设的指导意见》

2、《关于推进智慧监管建设的指导意见》

3、《智慧监管建设技术指南》的通知[公监管〔2018〕209号]

4、《江苏公安智慧监管建设标准（试行）》

5、公安部《看守所留所执行刑罚罪犯管理办法》

6、《WJBD 信息化建设总体技术方案》

7、《WJBD 信息化系统建设规范》

8、江苏省新一代警综平台

三、建设内容

（1）看守所智能化建设系统

1、应急报警系统

2、周界控制系统

3、门禁管理系统

4、在押人员报告系统

5、违禁品检测系统

6、视频监控系统

7、视频智能分析系统

8、巡视管理系统

9、会见管理系统

10、智能宣教系统

11、信息交互终端系统

12、AB门出入管理系统

13、警务公开系统

14、自助办理系统

15、智能谈话系统

16、出所防脱逃系统

17、指挥调度系统

18、网络系统

19、智能医疗系统

20、服务办案系统

21、心理评估系统

22、数字伙房系统

23、公共广播系统

24、能源管理系统

25、防误放系统

26、外来人员访客管控系统

27、多媒体会议系统

28、350Mhz信号覆盖

29、无人机反制系统

30、智慧看守所系统

31、综合管网系统（含综合布线）

（2）执法办案中心智能化建设系统

1、视频监控及人员定位系统

2、门禁系统（含AB门管控）

3、智能储物柜系统

4、人员定位系统

5、应急报警系统

6、服务办案系统

7、物证管理系统

8、违禁品检测系统

9、网络系统

10、综合布线系统

11、广播系统

12、多媒体会议系统

13、执法办案中心系统软件与服务器资源

14、远程询问系统

（3）武警智慧磐石建设系统

1、哨位执勤报警系统

2、周界探测报警系统

3、在离岗和瞌睡检测系统

4、两警联动报警系统

5、智能枪柜管控系统

6、哨位门禁管控系统

7、数字会议系统

8、视频监控系统

9、综合布线系统

10、机房系统

11、网络系统

12、指挥通信系统

（4）公安网建设部分

1、公安网线路部分

2、公安网安全部分

3、公安网机房系统

第七章 图纸

第八章 投标文件格式

投标文件格式

序号	文件夹/文件名称
1	封面
2	一、投标文件格式（商务册）
2.1	（一）投标函
2.2	（二）法定代表人（单位负责人）身份证明
2.3	法定代表人（单位负责人）身份证明相关附件
2.4	（二）授权委托书
2.5	授权委托书相关附件
2.6	（三）投标保证金
2.7	投标减免缴纳投标保证金信用承诺书
2.8	（四）联合体协议书
2.9	（五）商务和技术偏离表
2.10	（六）资格证明文件
2.10.1	1.基本情况表
2.10.1.1	基本情况表
2.10.1.2	（附件）企业相关证明证照文件
2.10.1.3	（附件）企业资质
2.10.1.4	（附件）企业证书
2.10.2	2.近年财务状况表
2.10.2.1	近年财务状况表
2.10.2.2	（附件）财务状况
2.10.3	3. 信誉或银行资信证明

2.10.4	4. 近年完成的类似项目情况表
2.10.4.1	近年完成的类似项目情况表
2.10.4.2	（附件）企业近年完成的类似项目情况
2.10.5	5. 正在供货和新承接的项目情况表
2.10.6	6. 近年发生的诉讼及仲裁情况
2.10.7	7. 制造商授权书
3	二、投标文件格式（价格册）
3.1	已标价的供货清单
4	三、投标文件格式（技术册）
4.1	技术响应性文件
5	其他资料

（项目名称 标段名称）

（标段编号：）

投标文件

投标人:_____（盖单位电子印章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：____（盖个人电子印章或个人电子签字章）

_____年_____月____日

（一）投标函（非两阶段开标）

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了____（项目名称 标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（¥___万元）的投标总价承担本次工程范围内货物的供应、安装调试和保修等工作，并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标货物技术规格的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）相关服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。

……

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形，同时接受评标委员会对投标报价进行的修正。

7.本次投标的交货期_____（填写是否满足招标文件要求）_____。

–

8.（其他补充说明）。

可扩展

–
–
–
–

投标人：_____（盖单位电子印章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（盖个人电子印章或个人电子签字章）：

地址：

电话：

传真：

日期：

（二）法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证原件扫描件。

投标人：_____（盖单位电子印章）

_____年_____月_____日

（二）授权委托书

本人___（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改本招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证原件扫描件及委托代理人

身份证原件扫描件

投　标　人：___（盖单位电子印章）

法定代表人（单位负责人）：（盖个人电子印章或个人电子签字章）

身份证号码：_____

委托代理人姓名：_____

身份证号码：_____

注：如采用联合体投标的，联合体各方应当分别提交由法定代表人签署的针对同一人的授权书。

（三）投标保证金

投标人须按投标人须知前附表 **3.4.1** 项的规定递交投标保证金。未按要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

注：

1、以纸质保函形式提交投标保证金的，格式自拟。

2、以信用承诺方式替代投标保证金的，应提交信用承诺书，格式附后。

投标减免缴纳投标保证金信用承诺书（如采用）

致（招标人名称）：

我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和政策规定，现按照招标文件约定郑重承诺如下：

1、我单位信用状况良好，自愿遵守招标文件要求，通过提供信用承诺的方式，享受全部免除或减半缴纳投标保证金等优惠待遇。

2、我单位如出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，自愿在招标文件约定期限内补缴投标保证金，否则承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖单位章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：　年　　月　　日

（四）联合体协议书（如有）

_____ _____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称　标段名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：____（签字）
联合体成员名称：_____（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：____（签字）
联合体成员名称：_____（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：____（签字）
……

_____年_____月_____日

（五）商务和技术偏离表

序号	招标文件条目号	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况说明

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

（六）资格证明文件

1. 基本情况表

投标人名称				
注册资金		成立时间		
注册地址				
邮政编码		员工总数		
联系方式	联系人		电话	
	网址		传真	
法定代表人（单位负责人）	姓名		电话	
投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书	类型： 等级： 证书号：			
基本账户开户银行				
基本账户银行账号				
近三年营业额				
投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）				
投标设备制造商名称				
备注				

注：1.投标人应根据第二章“投标人须知”的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附开户行出具的基本账户证明文件的扫描件。

2、如投标人为联合体，组成联合体的所有成员均须提供。

（依法设立的法人或其他组织资格证明文件，如企业法人营业执照等）

统一社会信用代码：

2. 近年财务状况表

1、投标人应根据第二章“投标人须知”的要求在本表后附相关证明材料。如果投标人为新注册成立的企业，可短交财务报表情况。如果第二章“投标人须知”不要求的可不提供。

2、如投标人为联合体，组成联合体的所有成员均须提供。

财务状况表

名称	资产总额（万元）	营业收入（万元）	利润总额（万元）	纳税总额（万元）	负债总额（万元）	资产负债率	主营业务利润率	注册资本	是否有对外提供担保信息	从业人数
年										
年										
年										

3. 信誉或银行资信证明

1、投标人应根据第二章“投标人须知”的要求，提供金融机构或第三方评价机构出具的信誉或资信证明材料。如果第二章“投标人须知”不要求的可不提供。

2、如投标人为联合体，组成联合体的所有成员均须提供。

4. 近年完成的类似项目情况表

合同名称	
合同编号	
价款形式代码	
合同金额（元）	
其他形式合同报价	
项目	
项目负责人	
招标人名称	
招标人联系人	
招标人联系人电话	
合同工期（天）	
工期（天）	
合同签署时间	
合同完成时间	
设备/材料名称，规格和型号	
发布部门	
备注	

注：1. 投标人应根据第二章“投标人须知”的要求在本表后附相关证明材料。如果第二章“投标人须知”不要求的可不提供。

2.投标人应对填写信息的真实性和准确性负责，由此造成的不利后果由投标人承担。

5. 正在供货和新承接的项目情况表

合同名称	
合同编号	
价款形式代码	
合同金额（元）	
其他形式合同报价	
项目	
项目负责人	
招标人名称	
招标人联系人	
招标人联系人电话	
合同工期（天）	
工期（天）	
合同签署时间	
合同完成时间	
设备/材料名称，规格和型号	
发布部门	
备注	

注：投标人应根据第二章“投标人须知”的要求在本表后附相关证明材料。如果第二章“投标人须知”不要求的可不提供。

6. 近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据第二章“投标人须知”的要求附相关证明材料。如果第二章“投标人须知”不要求的可不提供。

7. 制造商授权书

制造商授权书

致：_____ （招标人）

我单位_____（制造商名称）是按_____（国家 / 地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在_____（制造商地址）。兹授权按_____（国家 / 区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在_____（投标人的单位地址)的_____（投标人名称）以我单位制造的_____（设备名称）进行_____（项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：_____。

投标人名称：_____（盖单位章） 制造商名称：_____（盖单位章）

签字人职务：_____ 签字人职务_____

签字人姓名：_____ 签字人姓名：_____

签字人签名：_____ 签字人签名：_____

……

注：如果第二章“投标人须知”不要求的可不提供。

有其他要求提供的资料，支持自定义增加

已标价的供货清单

内容编排及要求详见第五章“供货清单及使用说明”。

技术响应性文件

支持自定义上传。
支持特殊字符上传。

第九章 其他